NAZIONALE
BIBLIOTECA
B. Prov.
I
1262
VITTORIO EM. III
NAPOLI

Biblioteca Prov.le
Armadio A Palchetto H n.° 3

19041

0

CTA43 01
130 1125
B. C.
I
1262

.. 07

OBSERVATIONS

SUR

L'ARCHITECTURE.

Digitized by Google

60 7 h h 9

OBSERVATIONS

SUR

L'ARCHITECTURE.

PAR *M. L'ABBÉ LAUGIER*, *des Académies d'Angers, de Marseille & de Lyon.*

BIBLIOTECA PROVINCIALE di NAPOLI

A LA HAYE;

Et se trouve à Paris,

Chez DESAINT, Libraire, rue Saint Jean de Bauvais.

M. DCC. LXV.

AVERTISSEMENT.

TOUT n'eſt pas dit ſur l'Architecture. Il reſte un vaſte champ aux recherches des gens de l'Art, aux obſervations des amateurs, aux découvertes des hommes de génie. Il a fallu beaucoup de temps pour que l'eſprit créateur, en combinant l'agrément avec le beſoin, franchît le prodigieux intervalle qui ſe rencontre entre la cabane ruſtique & un palais d'ordre corinthien. Il a fallu plus de temps encore pour qu'un raiſonnement juſte écartât de cette belle invention les déſordres & les irrégularités d'une imagination licencieuſe.

Les Egyptiens ont eſquiſſé l'Architecture peſamment, les Grecs l'ont deſſinée avec beaucoup de grace, les Romains l'ont exécutée avec force & majeſté. Les premiers

dans le cas d'être rectifié, croyant au contraire que tout eſt juſtifié par l'autorité de l'exemple. Voilà pourquoi les Grecs & les Romains ne nous ont pas tranſmis une Architecture ſans tache. Il auroit fallu qu'après eux, de nouveaux progrès attirant un raiſonnement plus juſte, euſſent éclairé leurs défauts, introduit la critique dans l'obſervation de leurs ouvrages, & empêché que leur célébrité ne donnât lieu à l'erreur d'uſurper le crédit des régles.

Il arriva une révolution toute contraire. Comme c'eſt le ſort de tous les imitateurs de demeurer au-deſſous de leur modéle, lorſqu'ils ne voient pas au-delà; comme en toutes choſes l'exécution ne va jamais auſſi loin que l'idée, les ſucceſſeurs de Vitruve ne penſant que d'après lui, bien loin de marcher en avant vers la perfection, firent pluſieurs pas en arriere; &

la décadence étant toujours bien plus rapide que le progrès, l'Architecture avoit déja beaucoup dégénéré ſous Conſtantin, fondateur à Rome des baſiliques du Sauveur & de S. Pierre : elle n'étoit preſque plus reconnoiſſable ſous Juſtinien, qui fit bâtir Sainte Sophie à Conſtantinople : elle devint tout à fait barbare dans les ſiécles ſuivants.

Sous Charlemagne, il n'étoit plus queſtion ni de choix dans les formes, ni d'exactitude dans les proportions, ni de pureté dans les ornemens. Tout étoit ſauvage & abatardi. Trois ſiécles après il ſe fit un effort général pour ſortir de cet état d'ignorance & de groſſiereté. On n'avoit pratiqué juſques-là qu'une maniere lourde dont on voit encore le mauvais effet dans nos plus anciennes Egliſes. On paſſa tout à coup à l'extrémité oppoſée. On n'employa dans l'Art de

bâtir que le ton le plus léger, la maniere la plus ſvelte, la hardieſſe la plus intrépide. Ce furent des édifices artiſtement percés à jour, des murs en découpure, en filigramme où tout paroît exceſſivement foible, & où tout eſt d'une ſolidité incompréhenſible.

Cette ſinguliere Architecture ſuppoſoit un oubli total des anciens ordres grecs. C'étoit un ſiſtême tout différent, un caractere tout oppoſé. La ſeule fantaiſie de l'Architecte déterminoit les formes, les proportions & les ornemens. Pour faire mieux que les autres, il ne falloit qu'enchérir ſur leur hardieſſe & chamarrer l'ouvrage un peu plus.

Enfin une révolution inеſpérée fit renaître l'Architecture antique. Les ruines de l'ancienne Rome en avoient heureuſement conſervé les traces. On les examina, on en approfondit les rapports, on trouva

ce ſiſtême préférable à tout autre. Cette découverte coincida avec le projet de rebâtir la Baſilique de Saint Pierre du Vatican. Les Bramantes, les Perugin, les Sangalle, les Raphael, les Michel-Ange employérent toute la force de leur génie à égaler dans la conſtruction de cet édifice les merveilles de l'antiquité. Leur exemple excita l'émulation, & leur ſuccès fit loi. La France reçut de l'Italie ce nouveau code d'Architecture, & toutes les autres Nations l'adopterent après elle.

La révolution fut aſſez prompte, malgré les préjugés à vaincre & les obſtacles à ſurmonter : tant le vrai beau a d'empire ſur nos ſens! Mais en reſtaurant ainſi l'Architecture gréque, il a fallu deux ſiécles de tentatives & d'eſſais avant de parvenir à la remonter au point où elle étoit anciennement. La France a eu la gloire de produire

le premier morceau qui pût ſoutenir le parallele avec les monumens antiques les plus célébres ; c'eſt la colonnade du Louvre. Ce bel Art déjà perdu en Italie, & qui partout ailleurs a fait juſqu'à préſent peu de progrès, s'eſt maintenu, a même beaucoup gagné en France, & nous pouvons nous flater d'en être aujourd'hui au moins où l'on en étoit à Rome du temps de Vitruve.

C'eſt donc à nous de faire préſentement ce qui auroit dû être fait après lui. Jugeons ſévérement les bons ouvrages de nos Artiſtes. Ne leur paſſons aucun défaut. Exigeons qu'ils nous rendent raiſon des formes, des proportions, des ornemens ; ou plutôt tâchons de leur applanir les difficultés de la théorie. Joignons nos réflexions à leur expérience, afin que l'eſpace qui eſt entre nous & la perfection ſoit parcouru plus aiſément & plutôt.

C'eſt l'objet des Obſervations que je donne aujourd'hui au public.

J'y traiterai d'un grand nombre de choſes qui concernent l'Architecture, & ſur leſquelles peut-être on n'a pas eu juſqu'à préſent des idées aſſez préciſes. Il s'en faut bien que j'aye épuiſé la matiere. L'Architecture a tant de parties, & la perfection d'un ouvrage quelconque dépend de tant de circonſtances, qu'un ſage Obſervateur ne peut tout au plus qu'en choiſir quelques-unes dans un détail infini.

TABLE
DES CHAPITRES.

PREMIÈRE PARTIE.

THÉORIE DES PROPORTIONS. p. 1

CHAP. I. *En quoi consistent les proportions.* 5

CHAP. II. *Des proportions générales dans l'intérieur des Bâtimens.* 14

CHAP. III. *Des proportions générales sur la façade extérieure des bâtimens.* 22

CHAP. IV. *Des proportions des parties avec le tout, sur la façade extérieure des bâtimens.* 29

CHAP. V. *Des proportions des parties avec le tout dans l'intérieur des bâtimens.* 34

CHAP. VI. *Des proportions des parties entre-elles.* 43

SECONDE PARTIE.

Des inconvéniens des ordres d'Architecture. 77

CHAP. I. *Inconvéniens des ordres d'Architecture dans les dehors des bâtimens.* 81

CHAP. II. *Inconvéniens des ordres d'Architecture dans les dehors, relativement à notre climat & à nos uſages.* 90

CHAP. III. *Inconvéniens des ordres d'Architecture dans les plans qui ne ſont pas rectangles.* 99

CHAP. IV. *Inconvénients des ordres d'Architecture dans l'intérieur des bâtimens.* 110

CHAP. V. *Inconvéniens des ordres d'Architecture dans les dedans, relativement à quelques uſages particuliers à nos Egliſes.* 119

TROISIEME PARTIE.

De la difficulté de décorer les Egliſes gothiques. 129

QUATRIEME PARTIE.

De la maniere de bien tracer le plan d'un bâtiment. 152

CHAP. I. *De l'aſſiéte ou de la ſituation des bâtimens.* 154

CHAP. II. *De la forme des bâtimens.* 119

CHAP. III. *De la diſtribution dans les bâtimens.* 198

CINQUIEME PARTIE.

Des monumens à la gloire des Grands Hommes. 226

OBSERVATIONS

SUR

L'ARCHITECTURE.

PREMIÉRE PARTIE.

THÉORIE

DES PROPORTIONS.

LES proportions ſont ſi eſſentielles en Architecture, qu'un bâtiment bien proportionné, n'eût-il d'ailleurs d'autre mérite que le bel appareil des matériaux, fera toujours de l'effet, tandis que l'ornement prodigué à un édifice ſans proportions ne ſçauroit réuſſir. Sans la connoiſſance des proportions on peut être appareilleur habile, décorateur ingé-

nieux, on ne ſera jamais véritablement Architecte.

Cette connoiſſance a ſon application a une infinité de choſes. La maſſe de l'édifice, ſes ſubdiviſions dans l'intérieur & dans les dehors, le choix de l'ordonnance relativement au genre & au caractere, l'accord des parties avec le tout, & des parties entr'elles, tous ces objets ſont du reſſort de la ſcience des proportions. Chacun d'eux demande une attention particuliere, de la part de l'Architecte, attentif à bien proportionner ſon ouvrage. Il doit méditer & combiner beaucoup, pour que rien n'altére ce bel aſſortiment, cette douce harmonie, cet enſemble juſte, ſans leſquels les matériaux les plus riches ne préſenteront jamais un ordre de choſes d'où il réſulte un effet ſatisfaiſant.

Perſonne n'eſt plus éloigné que moi du deſſein de nuire à la réputation de nos Architectes. Je leur connois des talens ſupérieurs. J'applaudis volontiers à leur célébrité; mais je crois que la ſcience des proportions eſt abſolument ignorée du plus grand nombre. Car je n'appelle point ſcience des proportions, la connoiſſance de tenter celles qui ont été

pratiquées par les Architectes anciens & modernes, de celles dont l'eſclavage de la mode & l'eſprit imitateur ont fait paſſer l'habitude des maîtres aux éléves, de celles qui n'ont d'autre principe & d'autre régle qu'un exemple haſardé par un premier homme de génie, & ſuivi par un torrent de Copiſtes ſans diſcernement.

Cette connoiſſance n'eſt proprement que l'hiſtoire des erreurs, trop long-temps dominantes dans un Art dont tout le monde vante les progrès, & qui pourroit bien n'être encore que dans ſon enfance.

La ſcience des proportions doit être appuyée ſur des fondemens plus ſolides. Il faut que dans tous les cas un raiſonnement juſte & précis nous faſſe diſtinguer dans l'échelle indéfinie des dimenſions, celles qu'on peut choiſir, celles qui ſont à rejetter. Tout ce qui n'a pas ce caractere eſt routine & pratique, & ne ſçauroit être honoré du nom de ſcience.

Les Livres d'Architecture expoſent & détaillent les proportions uſitées. Ils n'en rendent aucune raiſon capable de ſatisfaire un eſprit ſenſé. L'uſage eſt la

ſeule loi que leurs Auteurs ont ſuivie, & qu'ils nous ont tranſmiſe. L'uſage a un empire certain dans les choſes de convention & de fantaiſie ; il n'a aucune force dans les choſes de goût & de raiſonnement. Ne faiſons point un crime aux Architectes de cette ignorance. Généralement parlant, la Théorie des Arts n'eſt point l'affaire des Artiſtes. Leur devoir ſe borne à en perfectionner les procédés. C'eſt aux Philoſophes à porter le flambeau de la raiſon dans l'obſcurité des principes & des régles. L'exécution eſt le propre de l'Artiſte, & c'eſt au Philoſophe qu'appartient la légiſlation. Il ſeroit ſans doute plus avantageux que le même homme fût Philoſophe & Artiſte ; mais a-t-on aſſez de génie ou aſſez de temps pour être tout ?

J'entreprends de rendre aux Architectes un ſervice que perſonne ne leur a rendu. Je vais lever un coin du rideau qui leur cache la ſcience des proportions. Si j'ai bien vû les choſes, ils en profiteront. Si j'ai mal vû, ils me reléveront, la matiére ſera diſcutée & la vérité ſe fera jour.

CHAPITRE PREMIER.

En quoi consistent les proportions.

1°. LES proportions sont des rapports de grandeurs. On entend par rapport de grandeurs la commensurabilité de deux dimensions, dont la plus grande contient la plus petite un certain nombre de fois. Lorsque de deux grandeurs que l'on compare, la plus grande contient la moindre, ou ce qui revient au même, lorsqu'un terme est multiple ou sous multiple de l'autre un certain nombre de fois sans aucun reste, le rapport est juste, parce que la commensurabilité est exacte. Si au contraire de deux grandeurs que l'on compare, la plus petite est contenue dans la plus grande un certain nombre de fois avec un reste, le rapport cesse d'être juste ; ou plutôt il n'y a plus de rapport, parce qu'il y a incommensurabilité ; c'est-à-dire qu'on ne peut trouver de mesure commune aux deux grandeurs. Ainsi 3 est en rapport avec 6, il est en faux rapport avec $7\frac{1}{19}$.

Or comme l'essentiel de la proportion

conſiſte dans la juſteſſe du rapport ; il faut regarder comme un principe certain, qu'il ne ſçauroit y avoir de proportion entre deux grandeurs incommenſurables. Cependant ſi on vouloit ſe donner la peine de meſurer les dimenſions générales & particulieres des Édifices, mêmes les plus fameux, on y trouveroit des incommenſurabilités ſans nombre.

2°. A ne conſidérer que la juſteſſe du rapport, toutes les proportions dans les grandeurs commenſurables ſont également bonnes. Mais ce rapport peut avoir un autre mérite que la juſteſſe. Il peut être plus ou moins ſenſible ; ce qui nous préſente une gradation du bon au meilleur. De deux rapports également juſtes, celui qui eſt plus ſenſible eſt certainement préférable à celui qui l'eſt moins. Reſte à connoître ce qui conſtitue la ſenſibilité plus ou moins grande du rapport des grandeurs.

En comparant deux dimenſions exactement commenſurables, il faut conſidérer ſi c'eſt la totalité d'un des termes qui ſert de commune meſure, ou ſi c'eſt ſeulement une de ſes parties aliquotes. Par exemple, 2 eſt comparé à 4, il eſt

évident que dans ce rapport la totalité du terme 2 eſt la commune meſure, puiſqu'elle eſt contenue une fois en 2 & deux fois en 4. Au contraire que 2 ſoit comparé à 5 : Dans ce rapport ce n'eſt plus la totalité du terme 2 qui ſert de commune meſure, mais la premiere de ſes parties aliquotes, c'eſt-à-dire ſa moitié qui eſt contenue juſte deux fois en 2 & cinq fois en 5. Or dans le premier cas le rapport eſt plus ſenſible que dans le ſecond.

J'obſerverai pour plus grand éclairciſſement que les parties aliquotes ſont $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{5}$, $\frac{1}{6}$, &c. & que plus le dominateur de la fraction eſt grand, plus la partie aliquote eſt petite.

D'après ce que je viens de dire, on eſt en état de juger que de deux proportions, fondées ſur des rapports également juſtes, l'une eſt préférable à l'autre par le plus ou moins de ſenſibilité de ces rapports. On eſt encore en état de juger que le rapport peut diminuer de ſenſibilité au point que la proportion ſera non-ſeulement moins bonne, mais même véritablement défectueuſe. Par exemple, que la largeur ſoit 20 pieds & la longueur 30 pieds 6 pouces, on trouvera en

comparant ces deux grandeurs le rapport que voici, $\frac{61}{40}$ ou $1\ \frac{21}{40}$. Cette fraction exprime une partie aliquote ſi petite, qu'il n'y a preſque plus de ſenſibilité. Comment une pareille proportion peut-elle être bonne. Que ſeroit-ce ſi la largeur étoit 31 pieds 5 pouces $\frac{1}{2}$ & la longueur 104 pieds 11 pouces $\frac{1}{4}$. Combien ne faudroit-il pas de calculs pour découvrir la vérité de ce rapport ? Aſſurément il n'a rien de ſenſible. Cependant telle eſt la proportion de la Nef de la Chapelle de Verſailles. Je ne citerai que cet exemple pour prouver que dans les meilleurs ouvrages de nos jours, les vraies proportions ſont entiérement négligées. Si on veut ſe donner la peine d'examiner les plans des Édifices modernes, dans l'ouvrage qui a pour titre *l'Architecture Françoiſe*, on trouvera ces mauvais exemples répétés à chaque inſtant.

3°. Le rapport des grandeurs eſt ſuſceptible d'un troiſiéme mérite. Il peut être plus ou moins prochain ; ce qui nous fournit une derniere gradation du meilleur au parfait. De deux rapports également juſtes & ſenſibles, celui qui eſt plus prochain eſt certainement pré-

férable à celui qui l'eſt moins. Qu'entend-t'on par la proximité du rapport ? le voici.

On doit ſe ſouvenir que ce qui conſtitue le rapport, c'eſt que l'un des termes ſoit multiple ou ſous multiple de l'autre. Or le plus ou moins de proximité du rapport vient de ce que le nombre qui exprime le multiplicateur ou le quotient, approche plus ou moins de l'unité. ainſi le rapport de 10 à 20 eſt plus prochain que celui de 10 à 30, parce que le nombre 2 qui exprime le multiplicateur ou le quotient dans le premier rapport, eſt plus près de l'unité, que le nombre 3 qui, dans le ſecond rapport a le même caractere.

La conſéquence de ces principes, c'eſt que les belles proportions en général, ſont celles qui ſe trouvent fondées ſur des rapports juſtes, très-ſenſibles & auſſi immédiats qu'il eſt poſſible.

Il ſuit de-là, 1°. que le rapport de 1 à 1, ou le rapport dégalité fonde la plus belle de toutes les proportions, parce qu'il a la juſteſſe, la ſenſibilité & la proximité la plus grande ; que le rapport de 1 à 2, ou le rapport double produit une proportion moins parfaite, parce qu'il y

a un dégré de proximité de moins ; que les rapports de 1 à 3, 1 à 4, 1 à 5, &c. diminuent de perfection en diminuant de proximité par dégrés. Ces proportions qui ne différent entre-elles que par le plus ou moins de proximité du rapport, ſont les plus parfaites & conſtituent la premiere claſſe.

Il ſuit de-là, 2°. que le rapport de 2 à 3 fonde le meilleur genre des proportions qui different par la ſenſibilité du rapport, que celui de 3 à 4 eſt inférieur au précédent, préciſément à cauſe que ſa ſenſibilité diminue ; que celui de 4 à 5 eſt plus inférieur encore par la même raiſon. Ces proportions qui different par le plus ou moins de ſenſibilité du rapport ſont moins parfaites, & conſtituent la ſeconde claſſe.

On doit regarder comme défectueuſes & admiſſibles, tout au plus par licence, toutes les proportions qui réuniroïent le défaut de ſenſibilité à celui de proximité, & comme abſolument vicieuſes & non-recevables, toutes celles où l'on remarqueroit outre le défaut de ſenſibilité & de proximité, le défaut de juſteſſe.

Il n'y a donc proprement que deux claſſes de proportions : la premiere & la

plus excellente, eſt celle où les rapports ne different que du côté de la proximité. La ſeconde & la moins avantageuſe, eſt celle où les rapports different du côté de la ſenſibilité ; & dans chacune de ces deux claſſes, il y a des dégrés du moins bon au meilleur.

4°. L'Architecture n'eſt pas bornée à 2 dimenſions, longueur & largeur. Communément elle en pratique 3, longueur, largeur & hauteur. Ces trois dimenſions doivent être proportionnées d'après les principes précédens ; en ſorte que le moindre terme ſoit au terme moyen, comme celui-ci eſt au plus grand terme, ſans quoi il n'y a point de proportion.

Ici il y a deux genres de rapport dont on peut faire uſage : le rapport Arithmétique, qui procéde par addition 1, 2, 3, ou 1, 3, 5, &c. Le rapport Géométrique, qui procéde par multiplication, 1, 2, 4 ; 1, 3, 9, &c. A juger de ces deux rapports, ſuivant les principes établis ci-deſſus, on doit donner la préférence au Géométrique, parce qu'il en réſulte une progreſſion, où les proportions ne different que par le défaut de proximité ; au lieu que le rapport Arithmétique éta-

blit une progreſſion où les proportions différent par le défaut de ſenſibilité.

Ainſi dans tous les cas où il y aura lieu d'employer les trois dimenſions, les proportions en rapport Géométrique compoſeront la premiere claſſe, & celles en rapport Arithmétique la ſeconde.

J'obſerverai que la hauteur a néceſſairement des bornes déterminées par le beſoin de voir commodément. On voit aſſez commodément de bas en haut, lorſque le rayon viſuel, forme avec la ligne horiſontale, un angle de 45 dégrés. Cet angle augmenté juſqu'à 70 dégrés commence à mettre les objets élevés dans une diſtance incommode à la vue. Ce même angle augmenté au-delà, rend la diſtance ſi incommode qu'il n'eſt plus poſſible d'y regarder ſans ſe tordre le cou.

En ſuppoſant donc que l'angle viſuel à 45 dégrés ſoit le terme moyen, & que cet angle à 70 dégrés ſoit le terme extrême pour la plus grande hauteur poſſible, cet angle à 20 dégrés, ſera l'autre terme extrême pour la moindre des hauteurs poſſibles; parce qu'il y a le même progrès en deſcendant de 45 à 20, qu'en montant de 45 à 70.

On peut donc établir pour principe que toute partie d'Architecture ſuſceptible de hauteur paroîtra trop baſſe du point de vue, ſi l'angle viſuel eſt moindre de 20 dégrés, & trop haute, ſi cet angle a plus de 70 dégrés.

Ces conſidérations ſont eſſentielles pour qu'on ne s'égare pas dans le choix des dimenſions. C'eſt d'après ces connoiſſances que l'Architecte doit déterminer la hauteur de ſes maſſes. La plûpart des Edifices péchent par excès ou par défaut de hauteur. Cette dimenſion demande plus d'étude que les deux autres. Car une fois qu'elle eſt bien choiſie, il n'eſt pas difficile de lui proportionner la longueur & la largeur en ſe conformant aux régles que nous venons de voir.

CHAPITRE II.

Des proportions générales dans l'intérieur des Bâtimens.

IL y a dans l'intérieur des bâtimens des piéces de trois genres. Les unes ont les trois dimenſions égales, les autres n'ont que deux dimenſions égales, les dernieres ont les trois dimenſions inégales.

1°. Les piéces du premier genre ont leurs rapports déterminés, & ſont dans la proportion la plus parfaite. Telles devroient être toutes les piéces d'appartement, antichambres, chambres, ſallons, cabinets, ſalles à manger. On peut dans ces ſortes de piéces ſubſtituer à la forme quarrée, la forme, ronde, elliptique, poligone, ou mixte, c'eſt-à-dire mêlangée de pans quarrés & de portions circulaires. Alors il faudra régler leurs dimenſions ſur celles du quarré circonſcript, en ſorte que le diamétre de ce quarré détermine leurs hauteurs.

2°. Les piéces du ſecond genre ſont de deux eſpéces. Elles forment un parellelogramme, ou ſur la hauteur ou ſur la longeur.

Le parellelogramme en hauteur peut convenir à des dômes, à des ſallons, à des veſtibules & à des cages d'eſcalier. Ces ſortes de piéces ne ſçauroient avoir en hauteur plus du triple de leur largeur. Si elles étoient plus élevées, leur plat-fond ſeroit vû ſous un angle de plus de 70 dégrés, & par conſéquent la hauteur ſeroit exceſſive. C'eſt donc une régle ſûre que dans les dedans, la hauteur ne doit jamais excéder le triple de la largeur.

La proportion du parellelogramme en hauteur ſera parfaite, ſi l'élévation eſt double ou triple d'un des côtés pris ſur la ligne horiſontale. Elle ſera moins parfaite ſi elle n'a qu'une ou trois moitiés en-ſus, moins parfaite encore ſi elle eſt $1\frac{1}{3}$, $1\frac{2}{3}$, $2\frac{1}{3}$, $2\frac{2}{3}$; plus imparfaite encore ſi elle eſt $1\frac{1}{4}$, $1\frac{3}{4}$, $2\frac{1}{4}$, $2\frac{3}{4}$; diminuant toujours de perfection à meſure que le rapport ſera établi ſur une partie aliquote plus petite. On en a vû la raiſon dans le Chapitre précédent.

Il y a des piéces quarrées dont la hauteur eſt moindre qu'un des côtés; cette proportion eſt extrêmement commune dans les piéces d'appartement. Elle a de l'avantage dans celles qu'on habite l'hy-

ver ; moins elles ſont élevées, plus on a de facilité pour les échauffer. Quelquefois même elle devient de néceſſité par des aſſujettiſſemens particuliers. Sur cela j'aurai une premiere obſervation à faire. C'eſt que la hauteur d'une piéce d'appartement ne pouvant être inférieure à celle de la ſtature humaine, les piéces les moins hautes ne devroient jamais avoir moins de 6 pieds de hauteur, afin qu'on ne ſoit jamais en danger de cogner de la tête contre le plat-fond. On craindra même toujours détouffer dans une chambre qui n'aura que 6 pieds de haut. Pour reſpirer librement & ſainement, il faut avoir autour de ſoi & au-deſſus de ſa tête un volume d'air plus conſidérable. Ainſi en fixant à une toiſe la hauteur indiſpenſable, le triple de cette hauteur donnera un très-grand volume d'air à reſpirer, le double de cette hauteur donnera un volume d'air ſuffiſant. On pourra baiſſer le plat-fond juſqu'à une hauteur $\frac{1}{2}$, & jamais au-deſſous d'une hauteur $\frac{1}{4}$. Voilà ce qu'exige la néceſſité d'un volume d'air que l'on puiſſe reſpirer ſans qu'il perde ſon reſſort.

Si l'on veut bien proportionner une piéce moins haute que large, il faut ſans

s'écarter de l'exactitude du rapport, le rapprocher autant qu'il eſt poſſible de l'égalité, $\frac{4}{5}$, $\frac{5}{6}$, $\frac{6}{7}$, $\frac{7}{8}$, $\frac{8}{9}$, $\frac{9}{10}$; ſont des proportions de la ſeconde claſſe qui conviennent à ces ſortes de piéces. Elles ont moins de perfection, parce qu'il y a moins de ſenſibilité dans le rapport. Elles ont pourtant encore leur mérite; & elles auront d'autant plus d'effet, qu'il y aura plus de preſque égalité.

Le parallelogramme ſur la longueur, ſuppoſe la largeur & la hauteur égales. Cette forme convient aux grandes ſalles & aux galeries. Les belles proportions pour les ſalles ſeront la longueur double ou triple de la largeur. La piéce deviendra galerie, ſi la longueur va à quatre ou cinq largeurs; & ſi cette longueur eſt pouſſée plus loin, le plat-fond paroîtra trop bas, par les raiſons d'Optique, indiquées dans le Chapitre précédent. Les proportions moins belles ſeront pour les ſalles, 1 $\frac{1}{2}$, & 2 $\frac{1}{2}$ en longueur, & pour les galeries 3 $\frac{1}{2}$, & 4 $\frac{1}{2}$. Tout ce qui eſt au-deſſous doit être évité, comme diminuant trop la ſenſibilité du rapport, & s'écartant trop de la perfection.

3°. Les piéces du troiſiéme genre ſont celles où la largeur, la hauteur & la

longueur ſont inégales. C'eſt ici qu'on doit faire l'application de ce que nous avons dit des rapports Géométrique & Arithmétique.

La plus grande hauteur poſſible ne pouvant excéder trois largeurs, ſi l'on employe le rapport Géométrique, qui eſt le plus parfait, neuf largeurs feront la plus grande longueur poſſible. La hauteur double donnera dans le même rapport, quatre largeurs ſur la longueur & ainſi des autres.

Le rapport Arithmétique, quoique moins parfait, peut cependant être admis. Sur une hauteur double, il donnera trois largeurs, & ſur une hauteur triple, cinq largeurs pour la longueur.

Ces proportions conviennent aux nefs des Egliſes & aux grandes galeries des Palais les plus vaſtes. Dans ces piéces immenſes, on ne peut trop éviter d'affoiblir la ſenſibilité des rapports; & on l'affoiblira néceſſairement d'une maniere défectueuſe, ſi on établit la proportion ſur une partie aliquote quelconque. C'eſt à cette beauté de proportion qu'il faut aſſujettir, ſacrifier même tout le reſte.

Les galeries de communication ou en corridor, ainſi que les piéces de dé-

gagement & de commodité, ne demandent pas des proportions ſi recherchées. Cependant avec de l'attention & du ſoin, il n'eſt pas impoſſible de les ſoumettre à une ſorte de régle, & un Architecte donnera une idée avantageuſe de ſon talent en ne s'y permettant aucune négligence.

Les portiques en frontiſpice & les collatéraux des Egliſes ne peuvent pas toujours être aſſujettis à ces belles & grandes proportions. Il n'eſt pourtant pas impoſſible d'y employer des rapports ſatisfaiſants. L'habileté, dans ces occaſions de contrainte, eſt de choiſir le rapport le plus beau poſſible, & de combiner ſon plan de maniere qu'on ne ſe trouve jamais dans le cas de ſortir des bornes d'une proportion exacte. Il eſt faux de dire que tout doit céder à la partie principale. L'étude & le travail de l'Architecte doit s'étendre juſques aux moindres piéces ſubalternes & acceſſoires, pour n'y admettre que des dimenſions dont le rapport ſoit non-ſeulement exact, mais auſſi ſenſible & auſſi prochain qu'il eſt poſſible.

Les piéces d'appartement peuvent avoir les trois dimenſions inégales. Il faut alors

que cette inégalité en rapport Géométrique ou Arithmétique s'éloigne le moins qu'il eſt poſſible de l'égalité parfaite. Comme, 4, 5, 6, ou 5, 6, 7, ou 6, 7, 8, &c.

Tout ce que je viens de dire eſt fondé en raiſon. Qu'on aille préſentement la toiſe à la main, meſurer les dimenſions intérieures des édifices qui ont le plus de célébrité; & on verra combien les proportions en ont été peu ſoignées. On ſera étonné de n'y trouver que des longueurs & des hauteurs déterminées au hazard, ſans qu'il paroiſſe que l'Architecte ſe ſoit douté de la néceſſité d'y mettre de la liaiſon & du rapport. On aura peine à comprendre que des proportions dont le principe eſt ſi ſimple, & dont la découverte étoit ſi facile, aient été ignorées ou négligées par les Architectes qui ont eu le plus de génie & d'habileté.

Ces défauts multipliés viennent de ce que les Architectes dans leur travail, ſuivent preſque toujours une méthode contraire à la nature de la choſe. Au lieu d'aſſujettir les parties de leur ordonnance à cette proportion du tout; ils commencent par arranger & ſymmétriſer leur ordonnance; & pourvu qu'elle ſoit à leur

gré, ils ſe mettent peu en peine que la proportion du tout ſoit rigoureuſement exacte. L'un peu plus & l'un peu moins eſt chez eux de nulle conſidération, parce qu'ils ſçavent bien que le jugement des yeux n'eſt pas auſſi fin que celui des oreilles, pour ſentir l'accord des choſes.

Il faudroit d'abord déterminer les trois dimenſions du lieu que l'on veut conſtruire & décorer, & d'après ces trois dimenſions, arranger & ſymmétriſer l'ordonnance. Mais cette méthode entraîneroit une plus grande gêne, augmenteroit les difficultés du détail, exigeroit des études plus profondes, & un travail moins précipité. Voilà pourquoi on en choiſit une plus abregée. Voilà pourquoi auſſi dans l'intérieur de preſque tous les bâtimens, l'effet de l'enſemble n'eſt jamais tel qu'il devroit être. On ſent qu'il y manque quelque choſe qu'on ne ſçauroit définir. Si on examinoit l'ouvrage à fond, on verroit que ce défaut qui ſe fait ſentir ſans ſe manifeſter aſſez, eſt communément un défaut de proportion contraire aux principes & aux régles que nous avons détaillées dans le Chapitre précédent.

CHAPITRE III.

Des proportions générales ſur la façade extérieure des bâtimens.

LES proportions des façades extérieures ſont bornées à deux dimenſions, dont l'une, qui eſt la longueur ou la largeur, répond à la ligne horiſontale, & l'autre, qui eſt la hauteur, répond à la ligne perpendiculaire.

La ſurface extérieure des bâtimens doit être proportionnée relativement à leurs différens genres. Ce ſont ou des corps-de-logis, ou des pavillons, ou des portails, ou des tours, ou des galeries. De-là réſultent autant de façades de genre différent qui ne ſçauroient avoir les mêmes proportions.

Ou la longueur & la hauteur ſeront égales, ou la longueur excédera la hauteur, ou enfin ce ſera la hauteur qui aura plus de dimenſion que la longueur. Voilà tous les rapports poſſibles.

1°. La forme quarrée ou la façade qui a autant de hauteur que de largeur, convient à tous les pavillons, à tous les por-

tails d'Egliſe, aux portes des Villes, aux arcs de Triomphe.

2°. La longueur plus étendue que la hauteur, convient aux façades de tous les corps-de-logis & de toutes les galeries. Les belles proportions feront toujours que la longueur ſoit multiple de la hauteur, ou au moins multiple de la demie hauteur; & on fera toujours bien d'éviter de fonder le rapport ſur une partie aliquote plus petite. Pour les façades des corps-de-logis, on en bornera la longueur au triple de la hauteur; & la longueur des façades des bâtimens en galeries n'excédera pas cinq fois leur hauteur. En ſuivant ces proportions, ſi la façade eſt très-longue, on ſe trouvera dans la néceſſité de la couper par des pavillons de différente forme, & c'eſt préciſément ce qui convient pour le bel effet d'une grande façade.

3°. La hauteur excédant la largeur convient aux dômes, aux pyramides & aux tours. Le principe eſt encore ici le même. Les belles proportions exigent que dans tous ces genres d'édifices la hauteur ſoit multiple de la largeur, ou tout au moins de la demie largeur, & qu'on évite de fonder le rapport ſur des parties

aliquotes plus petites. La belle hauteur des dômes eſt celle qui ſera double ou triple de leur largeur & point au-delà. La hauteur des tours doit être déterminée par celle des pyramides, une pyramide qui a en hauteur plus de neuf fois la largeur de ſa baſe, paroît trop aiguë & trop grêle à ſon ſommet. Ainſi les plus hautes tours ne ſçauroient avoir en élévation plus de neuf fois la largeur d'un des côtés de leur baſe. Leurs différens dégrés d'élévation, ainſi que des pyramides, ſont donc depuis quatre largeurs juſques à neuf.

4°. Les élévations des façades extérieures doivent être proportionnées à la grandeur de l'eſpace d'où on peut les voir. Sur quoi il faut avoir égard à l'angle du rayon viſuel. Si cet eſpace eſt très-vaſte, on ne riſque rien de porter l'élévation de la façade au point, que vue du centre de l'eſpace, elle le ſoit ſous un angle de 45 dégrés : pourvu cependant que l'étendue de la façade comporte cette élévation dans les proportions que nous venons de dire. Il eſt très-facheux que pluſieurs de nos plus grandes façades ſe trouvent ſans proportion avec l'eſpace d'où on peut les voir. Tels ſont les portails de

ſaint

ſaint Sulpice & celui de ſaint Gervais. On a rendu viſible depuis peu la belle façade du Louvre. On nous fait eſpérer que le beau portail de la nouvelle Egliſe de ſainte Geneviéve ſera mis à découvert par une grande place & une rue en face. Il ſeroit à deſirer que nos principaux édifices euſſent le même avantage. Celui qui mériteroit le plus d'en jouir, c'eſt le Louvre du côté de S. Germain l'Auxerrois. Quand verrons-nous abbatues toutes les indignes maiſons qui deshonorent le voiſinage de ce Palais ſuperbe ? quand leur verrons-nous ſubſtituer des façades qui méritent d'accompagner ce beau morceau ? quand aura-t'on le courage de percer une large rue en face de la grande porte, & de la prolonger aſſez pour qu'elle forme une avenue digne d'un édifice de cette conſéquence ? Hélas ces vœux que l'amour des Arts nous inſpire ne ſeront peut-être jamais remplis.

Dans les dehors des bâtimens, rien ne fait un effet plus majeſtueux que les grandes élévations, leſquelles étant bien proportionnées d'ailleurs, préſentent des maſſes qui étonnent le ſpectateur; & dans les édifices de conſéquence, on ne peut trop viſer à produire cet étonnement.

Les dômes des Invalides & du Val-de-Grace ont cet avantage. Ce ſont de fortes maſſes qui, par leur élévation ſe deſſinent dans le vuide des airs, & y jouent d'une maniere ſurprenante. Bien des gens craignent que le dôme de la nouvelle Egliſe de ſainte Geneviéve ne produiſe pas cet effet ſurprenant. Lourdement aſſiſe ſur la maſſe de l'édifice, & foiblement élancée dans les airs, ſa forme aura d'autant plus de déſavantage, que tous les yeux feront la comparaiſon & ſentiront le contraſte avec le dôme voiſin du Val-de-Grace. Je fais cette obſervation d'autant plus librement qu'il eſt encore temps d'éviter cet inconvénient, & que l'Architecte a dans ſon génie plus de reſſources qu'il n'en faut pour donner à ſon dôme toute la perfection dont il eſt ſuſceptible.

Toute façade qui a une grande étendue, doit être coupée & interrompue par des hauteurs inégales. Il ne ſuffit pas d'y deſſiner quelques avant-corps. Il faut que vûe du point d'éloignement où toutes les parties ſe confondent, & où il ne reſte plus que la maſſe, elle préſente aux yeux du contraſte & de la diverſité. La façade du Château de Verſailles ſur les

jardins, vûe de ce point d'éloignement, ne paroît qu'une longue muraille, au lieu que celle des Tuileries, de quelque endroit qu'on l'enviſage, préſente toujours l'idée d'un grand Palais.

Nos anciens deſſinoient de petit goût & avoient une architecture bizarre. Mais quant au fracas produit par la diverſité des maſſes dans l'extérieur des Palais, ils l'entendoient beaucoup mieux que nous. Je ſuis preſque tenté de regreter ces tours gothiques de diverſe forme & de différentes hauteurs, qui flanquoient & diſtinguoient nos vieux Châteaux. Croit-on avoir bien fait de s'aſtreindre à terminer uniment toutes les façades de nos édifices modernes ? croit-on que tous les bâtimens du Louvre réduits à la même élévation, croit-on que la baluſtrade, uniforme qui les termine & qui n'eſt interrompue que par les foibles pointes de quatre frontons, puiſſent faire autant d'effet que ces gros pavillons ſurmontés de combles, de forme diverſe & de hauteur inégale, que les premiers conſtructeurs de ce Palais avoient imaginés ? Que l'on faſſe le même changement au Palais des Tuileries, & on verra ſuccéder l'effet le plus médiocre.

à l'effet le plus majeſtueux & le plus grand.

Pourquoi les vûes des Villes où l'on apperçoit une multitude de dômes & de tours dans une confuſion de bâtimens hauts & bas, préſentent-elles une perſpective ſi frappante ? c'eſt que nous aimons en tout la diverſité des maſſes. Ne renonçons donc point à la bonne habitude de les varier ſur les façades de nos bâtimens. Souvenons-nous qu'il n'y a proprement que les hauteurs inégales qui varient les maſſes ; parce qu'elles ſeules deſſinent cette variété dans le vuide des airs. Ce ſont comme des montagnes à l'horiſon, qui par l'inégalité de leurs contours, par la biſarrerie de leurs formes & par la fierté de leurs cimes, tracent devant nos yeux une ſcéne pleine de pompe & de majeſté.

CHAPITRE IV.

Des proportions des parties avec le tout dans l'intérieur des bâtimens.

SUPPOSÉ qu'on veuille employer dans les dedans quelqu'un des ordres d'Architecture, le diamétre de la colonne doit être proportionné à l'étendue & à la capacité de la piéce. C'eſt-à-dire que plus le vaiſſeau ſera grand, plus ce diamétre doit augmenter. Les raiſons de convenance ſe joignent ici aux principes de ſolidité pour exiger ce rapport des parties avec le tout.

Mais par quelle régle peut-on déterminer dans tous les cas le vrai diamétre de la colonne ? le voici.

Dans toute piéce intérieure bien proportionnée, le diamétre de la colonne eſt déterminé par la hauteur de la piéce. Diviſez cette hauteur pour l'ordre dorique en neuf parties, pour l'ordre ionique en dix, pour l'ordre corinthien en onze. Une de ces parties vous donnera le diamétre de la colonne. Je dirai dans les Chapitres ſuivans, les raiſons qui

obligent à cette diviſion. En ſuivant cette régle, on ſera ſûr de proportionner exactement l'ordonnance à la capacité du vaiſſeau, car toutes les parties de l'ordonnance, grandes & petites ſont relatives au diamétre de la colonne. Ainſi dès que ce diamétre ſera déterminé avec juſteſſe, l'aſſortiment des parties avec le tout ſera admirable, & l'enſemble ſera parfait.

Voilà certainement à quoi bien des Architectes n'ont pas donné leur application. Delà vient qu'on trouve dans je ne ſçai combien de bâtimens des colonnes abſurdement coloſſales ou ridiculement naines, ſi j'oſe m'exprimer ainſi; tandis qu'aucune colonne ne doit être ni coloſſale ni naine, mais ſe tenir toujours dans les bornes de la proportion. C'eſt abuſer des termes, que de dire un ordre coloſſal, une colonne coloſſale. On dit avec raiſon une ſtatue coloſſale, parce qu'elle outre les proportions d'un être auquel la nature a donné une grandeur déterminée. Mais quand il s'agit d'ordre & de colonne, cette expreſſion ne doit plus avoir lieu; parce que là où tout eſt aſſujetti à des proportions obligées, & où il n'y a point de grandeur déterminée

par la nature, il ne peut rien y avoir de coloſſal. Les colonnes vraiment coloſſales ſeroient celles dont le diamétre excéderoit les proportions du lieu où elles doivent être placées. Mais de pareilles colonnes eſſentiellement défectueuſes ne doivent jamais trouver place dans les ordonnances d'Architecture.

Dans les piéces qui doivent être voutées, il faudra employer une diviſion différente pour trouver le diamétre de la colonne. Retranchez de la hauteur le demi diamétre de la voute. Diviſez le reſte en 11 parties pour l'ordre dorique, en 12 pour l'ordre ionique, en 13 pour l'ordre corinthien. Une de ces parties vous donnera le diamétre de la colonne.

J'obſerverai ſeulement que dans les piéces voutées, il ſera toujours très-bien, que le ceintre de la voute ſoit un excédent à la hauteur qui aura été déterminée ſuivant les régles du Chapitre premier; pourvu que cet excédent n'éléve pas la clef de la voute au-delà des bornes auxquelles on eſt obligé de s'arrêter pour la hauteur dans les dedans.

Il eſt rare que dans les dedans on ſoit dans le cas d'employer deux étages d'ar-

rent la place de Louis XV, l'ordonnance d'Architecture n'eſt pas aſſez mâle ; & ce qui occaſionne ce défaut, c'eſt la trop grande hauteur du ſoubaſſement. La foibleſſe de cette ordonnance eſt prouvée, parce qu'il en réſulte une quantité de petites parties ſi peu ſenſibles que l'œil le plus perçant ne ſçauroit les diſcerner. Toutes les moulures de l'entablement ſont ſi petites qu'il faut un teleſcope pour en diſtinguer les profils ; & l'ouvrage de ſculpture dont pluſieurs de ces moulures ſont enrichies, introduit ſur des parties très-petites, une ſi grande petiteſſe de ſubdiviſions qu'elle échappe entierement aux regards. Ce ſont de petits colifichets qui demandent d'être vûs de très-près ; tandis qu'il faut que toutes les parties d'une ordonnance marquent de très-loin ; & qu'il n'y a de nobleſſe & de majeſté, que lorſque le profil de chaque moulure eſt fortement prononcé & reſſenti. On auroit beaucoup mieux fait de retrancher l'énorme ſoubaſſemeut de ces deux façades, d'établir le périſtile au rès-de-chauſſée ſur un perron élevé de pluſieurs marches, & de lui donner toute la hauteur du bâtiment. Alors le diamétre des colon-

nes auroit été très-fort. Toutes les moulures plus fortes & plus ſaillantes, ſeroient devenues très-ſenſibles & on ne les auroit point ſculptées vainement. Les baluſtres eux-mêmes auroient paru ce qu'ils doivent être. Au lieu que ceux qu'on y voit aujourd'hui ne marquent pas plus que certains papiers découpés autour d'un plateau de deſſert.

Les portails d'Egliſe, les pavillons en dôme & les tours, ſont les ſeuls édifices ſuſceptibles à l'extérieur de pluſieurs ordres en élévation. Encore eſt-il rare pour les portails d'Egliſe, qu'on ſoit dans une vraie néceſſité d'y multiplier les ordres. Au grand portail de ſaint Sulpice ils ſont entaſſés ſans aucune apparence de raiſon. Pourquoi faut-il que le portail ait deux fois plus de hauteur que l'Egliſe même ? L'Architecte qui a donné le plan de la nouvelle Egliſe de ſainte Geneviéve a bien mieux penſé. Il s'eſt borné à un ſeul ordre très-fort & très-mâle, à l'imitation du portail du Pantheon. Ce morceau aura toute la grandeur & toute la nobleſſe imaginable ; & je crois pouvoir garantir qu'il n'aura encore rien paru de ſi beau depuis la renaiſſance des Arts.

de beaucoup toutes les belles proportions. Alors c'eſt une néceſſité de ſe réduire à un diamétre beaucoup moindre ; ce qui ne peut s'exécuter, qu'en ſubſtituant deux ordres d'Architecture à un ſeul.

des entraits, des jambes de force, & des chevrons qui conſtituent la charpente du toît. Eſt-il naturel que le toît ſoit ſuprimé, l'orſqu'on en conſerve tous ces indices frappans.

Quoiqu'il en ſoit, ſur les façades extérieures des bâtimens, l'eſſentiel eſt de rendre l'ordonnance auſſi mâle qu'il eſt poſſible, ſans s'écarter d'aucune des autres loix; & ce n'eſt pas une petite étude. On ne voit ſur la plûpart des façades que petits ordres & petites parties. Auſſi elles ſont preſque toutes très-peu d'effet. Nous n'avons eu juſqu'à préſent que la grande façade du Louvre qu'on pût citer comme une façade majeſtueuſe. Encore y a-t'il à reprendre la hauteur exceſſive de ſon ſoubaſſement. Nous en parlerons plus amplement dans la ſuite.

2°. Les façades ſans ordre d'Architecture, ſont les plus communes, & d'ordinaire on s'y gêne peu ſur les proportions. Cependant ſur ces façades même il doit y avoir un rapport des parties avec le tout. Je ne parle point des petites maiſons bourgeoiſes où l'on fait comme on peut, & d'où l'économie bannit la régle. Je parle des Hôtels, des Châteaux & des autres édifices où l'on

ſe trouve dans le cas de travailler en grand.

Il eſt queſtion d'en bien proportionner les étages & l'entablement. Une maniere bien ſimple ſeroit de ſuppoſer un ordre d'Architecture à chaque étage, & de conſerver les proportions qui en réſulteroient, en n'y laiſſant que l'entablement le plus haut. Mais ſi les étages ſont multipliés, on donnera néceſſairement dans le petit, & l'entablement reſté apparent, ſera horriblement chétif. Ainſi il vaut beaucoup mieux ne ſuppoſer qu'un ſeul ordre, planté ſur le ſocle du bâtiment, afin qu'il en réſulte un entablement fort & mâle, & diſtribuer les étages en diminution de bas en haut. S'il y a deux étages, diviſez toute la hauteur en cinq parties. Vous en donnerez trois à l'étage d'en bas, & deux à l'étage ſupérieur. S'il y a trois étages, diviſez toute la hauteur en neuf parties. Vous en donnerez quatre à l'étage le plus bas, trois à l'étage du milieu, & deux à l'étage le plus haut. Ne pouſſez jamais la ſubdiviſion au-delà de trois étages. Vous retomberiez dans les petites parties qu'on ne peut éviter trop ſoigneuſement.

Une troiſieme maniere eſt dans les

Les pavillons en dôme, introduits ſur une façade pour en interrompre l'uniformité, comme au Palais des Tuileries, exigent néceſſairement un étage d'Architecture de plus, que la façade des corps de logis. Il faudroit leur ſuppoſer une élévation & une maſſe prodigieuſe pour y employer trois étages d'Architecture. On les a employés au pavillon du milieu des Tuileries. La maſſe de ce pavillon ne les comportoit pas. Qu'en eſt-il réſulté? Trois petits ordres, mais très-petits, une infinité de petites parties, & par conſéquent un ouvrage foible & de petit goût. La même faute a été commiſe à toutes les façades du Louvre qui ſont au-dedans de la cour. Quoi de plus foible & de plus colifichet que les trois ordres qui décorent ces façades? Les colones du troiſiéme étage ſont auſſi minces que des bâtons. S'il y a quelque choſe à admirer au portail de ſainte Geneviéve, c'eſt l'art avec lequel l'Architecte à entaſſé trois étages d'Architecture, en y conſervant un certain air de force & de grandeur. Mais ces exemples ne ſont point à imiter; & on ſera toujours plus ſûr de travailler de grand goût, en ne

façades très-hautes, de détacher le rès-de-chauſſée en le traitant en forme de ſoubaſſement. Alors vous ſuppoſerez un ſeul ordre, planté ſur ce rès-de-chauſſée, & vous y diſtribuerez les étages ſelon la méthode que je viens de tracer. Cette maniere très-ordinaire parmi nous, n'eſt pas à beaucoup près auſſi avantageuſe pour l'effet que la précédente.

Si la commodité demande des entre-ſoles, l'exactitude de l'ordonnance exige que ces entre-ſoles ne ſoient point marqués ſur la façade, parce qu'ils ne peuvent que déranger la régularité des proportions.

On voit aſſez fréquemment ſur les façades des Palais de Rome, entre deux étages de grandes fenêtres, un petit étage de fenêtres en mezzanines. Ce défaut ſe trouve répété ſur pluſieurs façades de nos bâtimens. On voit encore plus ſouvent parmi nous les fenêtres ſupérieures beaucoup plus hautes que les fenêtres d'en bas. Rien n'eſt moins naturel & ne fait un plus mauvais effet. Les raiſons de ſolidité veulent que le bâtiment aille par retraites, & diminue de poids en s'élevant. Or puiſque l'épaiſſeur des murs doit diminuer à chaque étage, il

faut qu'il en ſoit de même de la hauteur ; parce que pour la ſolidité la hauteur des planchers doit ſe proportionner à l'épaiſſeur des murs. Ainſi il n'y a de vraie & bonne pratique que celle qui diminue les étages en élevant le bâtiment ; & la méthode que je viens de preſcrire pour cette diminution me paroît la plus naturelle & la plus raiſonnable de toutes. Il faut que cette diminution ne ſoit ni trop grande ni trop petite. Elle deviendra très-ſenſible par la diviſion en 5 pour deux étages, & en 9 pour trois étages. Si on veut diminuer cette ſenſibilité, on n'aura qu'à diviſer en 12 au lieu de diviſer en 5, & on donnera 7 à l'étage d'en bas, & 5 à l'étage ſupérieur. Diviſez de même pour les trois étages en 15 au lieu de diviſer en 9, vous en aurez 6 pour l'étage le plus bas, 5 pour l'étage du milieu, & 4 pour l'étage le plus haut.

CHAPITRE VI.

Des proportions des parties entre-elles.

NOUS avons déterminé dans les Chapitres précédens les proportions des maſſes principales. Il s'agit préſentement de proportionner avec la même exactitude les parties de détail.

1°. Commençons par les parties eſſentielles de tout ordre d'Architecture, qui ſont la colonne & l'entablement.

Nous avons vû Chapitre III. que la pyramide la plus haute ne doit pas avoir en élévation plus de 9 fois la largeur d'un des côtés de ſa baſe ; & que ſi on la pouſſoit au-delà, elle paroîtroit trop menue & trop grêle, parce que ſa pointe feroit un angle des plus aigus. Nous pouvons donc hardiment fonder ſur ce principe la proportion de la colonne de l'ordre le plus ſvelte, la hauteur de toutes les parties verticales ſe trouvant bornée en Architecture à 9 fois la largeur d'un des côtés de leur baſe.

L'ordre le plus ſvelte eſt l'ordre co-

rinthien. La hauteur de ſa colonne ſera donc raiſonnablement fixée à 9 diamétres. L'ordre ionique a un degré de legéreté de moins, la hauteur de ſa colonne ſera donc très-bien ſi on la fixe à 8 diamétres. L'ordre dorique a encore un degré de legéreté de moins ; nous donnerons donc à ſa colonne 7 diamétres de hauteur. Ces proportions ſont raiſonnables, & marquent les différents caracteres des ordres, depuis le plus mâle juſqu'au plus ſvelte.

L'entablement doit être plus ou moins leger, ſuivant que la colonne eſt plus ou moins haute. Les raiſons de la ſolidité preſcrivent cette régle. On y ſatisfera en donnant à l'entablement dans tous les cas 2 diamétres de hauteur. Dans l'ordre dorique il ſera de $\frac{2}{7}$ ou d'un peu plus du quart de la colonne. Dans l'ordre ionique, il ſera de $\frac{2}{8}$ ou du quart juſte. Dans l'ordre corinthien, il ſera de $\frac{2}{9}$ ou d'un peu moins du quart. Outre que cette proportion eſt fondée en raiſon, elle eſt commode & abrege le travail.

On ne ſçauroit tout-à-fait borner chacun des ordres à une ſeule & unique proportion. Les bienſéances du ſujet ne

ſont pas toujours les mêmes ; pour que l'Art ait une ſphére plus étendue, il eſt néceſſaire que le même ordre puiſſe être traité ſuivant les circonſtances plus ou moins legérement. Cette raiſon de convenance a fondé l'uſage d'exagérer un peu dans certains cas la hauteur des colonnes. Ainſi il eſt juſte que l'on puiſſe dans l'occaſion pouſſer la colonne dorique à 8 diamétres, la colonne ionique à 9, & la colonne corinthienne à 10. L'entablement étant toujours de 2 diamétres ſera alors dans l'ordre dorique de $\frac{2}{8}$ ou du quart, dans l'ordre ionique de $\frac{2}{9}$ ou d'un peu moins du quart, dans l'ordre corinthien de $\frac{2}{10}$ ou du cinquiéme juſte. Ces proportions ſont vraies, ſimples & faciles à pratiquer.

Ainſi lorſqu'un ordre d'Architecture n'aura point de voute à ſupporter, on diviſera toute la hauteur en 9 ou en 10 parties pour l'orde dorique, en 10 ou en 11 parties pour l'ordre ionique, en 11 ou en 12 parties pour l'ordre corinthien, & l'une de ces parties donnera le diamétre de la colonne.

Si l'ordre d'Architecture doit ſupporter une voute, on retranchera de la hauteur totale celle du ceintre de la vou-

te. On diviſera le reſte en 11 ou en 12 parties pour l'ordre dorique, en 12 ou en 13 pour l'ordre ionique, en 13 ou en 14 pour l'ordre corinthien. Les deux parties de ſurplus qu'on trouve dans cette ſeconde ſubdiviſion, donneront la hauteur du faux attique, qui doit détacher la naiſſance de la voute de la ſaillie de l'entablement.

Je donne deux termes à chaque ordre du plus mâle au plus ſvelte. Il y a entre ces deux termes des degrés intermédiaires dont on pourroit faire uſage. Mais ſi l'on a égard, comme on le doit, aux principes établis ſur la ſenſibilité du rapport dans le Chapitre premier, on n'employera au plus qu'un ſeul de ces degrés, celui qui eſt exactement mitoyen entre le plus mâle & le plus ſvelte. C'eſt-à-dire dans l'ordre dorique, on n'admettra que 3 hauteurs de colonne, à 7 diamétres, à $7\frac{1}{2}$ & à 8, & ainſi des autres ordres. Voilà 3 diverſités très-marquées dans chacun des ordres, qui ſatisferont à toutes les bienſéances que la différence des ſujets pourroit exiger.

2°. La colonne a trois parties, la baſe, la tige & le chapiteau. La baſe a été imaginée comme un empatement né-

ceſſaire, pour conſolider la partie inférieure de la colonne, & le chapiteau comme une maniere de couſſinet, pour l'aider à porter plus facilement l'entablement. Dans un bâtis de charpente, les piéces qui portent de bout, ſont butées par en bas & par en haut, la ſolidité le veut. C'eſt à cette imitation qu'on a imaginé les chapiteaux & les baſes des colonnes. Les moulures & ornemens qui décorent ces deux parties, ſont des affaires de goût, & on peut les varier à l'infini. Cependant le raiſonnement entre pour quelque choſe dans leurs proportions.

Les parties qui butent par en bas, doivent s'écarter en deſcendant, & celles qui butent par en haut doivent s'écarter en montant. Delà la régle qui veut que dans la baſe les moulures diminuent de force & de ſaillie à meſure qu'elles s'approchent de la tige, & que dans le chapiteau elles augmentent de force & de ſaillie à meſure qu'elles s'en éloignent; c'eſt-à-dire qu'en bas le foible doit toujours être ſur le fort, & qu'en haut le fort doit toujours être ſur le foible. En effet comme dans la baſe les parties les plus baſſes ont le plus grand diamétre,

il eſt naturel qu'elles aient auſſi plus de force, & que le contraire arrive dans le chapiteau, où ce ſont les parties les plus hautes qui ont le plus grand diamétre.

Par cette raiſon, la baſe attique mérite & aura toujours la préférence ſur toutes les autres baſes. Outre qu'elle fortifie très-convenablement le bas de la colonne, la diminution de ſes moulures & de leur ſaillies eſt telle qu'on peut la déſirer. Il n'en eſt pas de même de la baſe ionique, ou le fort eſt porté ſur le foible d'une maniere choquante, & de la baſe corinthienne ou le même défaut ſe trouve, quoique d'une maniere un peu moins ſenſible & moins révoltante.

Dans les baſes & dans les chapiteaux, on doit éviter la trop grande multiplication de moulure, qui dégénéreroit néceſſairement en petites parties, ce qui, en Architecture, eſt le défaut le plus contraire à la nobleſſe & au grand goût. Les baſes & les chapiteaux ne doivent jamais avoir plus de 3 ou 4 diviſions principales. A trois parties, diviſez la hauteur totale en 30, vous donnerez 11 à la plus forte, 10 à la ſuivante, & 9 à la plus

plus legére, ou 12 à la plus forte, 10 à celle qui ſuit, 8 à la derniere. A quatre parties, diviſez pareillement la hauteur totale en 30. Vous donnerez à la plus forte 9, à la ſuivante, 8, à celle d'après 7, & à la plus legére 6. Ou bien la diviſion en 32 parties vous donnera ce progrès un peu plus ſenſible 5, 7, 9, 11. N'augmentez pas d'avantage ces différences. Elles vous conduiroient à des parties trop petites, qu'il faut toujours ſoigneuſement éviter.

Le chapiteau dorique eſt beau & fort, & n'a proprement que 3 parties, le gorgerin, l'ove & les annelets, & le tailloir avec ſon talon. Le chapiteau ionique eſt agréable, mais un peu foible, quand on l'exécute à la maniere antique. Il vaudroit beaucoup mieux, à ce que je crois, lui donner toujours un gorgerin qui comprît tout le diamétre de ſes volutes. Cette augmentation eſt un degré de force dont il a beſoin. Alors il a 4 parties, le gorgerin, l'ove, l'enroulement des volutes & le tailloir. Mais il y reſte un grand défaut, c'eſt que pour comprendre tout le diamétre des volutes, il eſt néceſſaire que le gorgerin ait une étendue contraire au principe qui

veut, que dans les chapiteaux, les parties les plus près de la tige ſoient les plus foibles & les plus legeres. On paſſe ce défaut en faveur des volutes qui enrichiſſent ce chapiteau d'une maniere très-piquante. Ces volutes traitées à la maniere antique, ont de grands déſavantages, quoiqu'on en diſe. Le côté qui eſt taillé en baluſtre, a un bombement trop fort, & qui fait paroître le tailloir trop chétif. Ces volutes exécutées à la maniere des modernes, avec un tailloir échancré, dont les cornes viennent recouvrir le grand bombement de la volute, réuſſiſſent infiniment mieux. Le chapiteau corinthien eſt d'une grace & d'une élégance parfaite. Il a 4 parties qui augmentent en s'élevant, les petites feuilles, les grandes feuilles, les tigetes & le tailloir.

La baſe attique a 4 parties. Le plinthe, le grand tore, la ſcotie & le petit tore. Diviſez ſa hauteur totale en 32, vous aurez 5, 7, 9, 11, pour ces 4 parties. C'eſt la ſeule baſe qui ait été imaginée avec génie, & je conſeillerai toujours de n'en point employer d'autre, excepté peut-être la baſe toſcane, qui dans l'exécution de l'ordre dorique le

plus mâle, peut être employée avec quelque ſuccès. Elle n'a que deux parties, le plinthe & le tore. Diviſez ſa hauteur en 30, vous aurez 14 & 16 pour ces deux parties.

3°. L'entablement eſt compoſé de trois membres, l'architrave, la friſe & la corniche. Comme ces parties vont en s'élevant & qu'elles ſont employées en recouvrement, il eſt naturel qu'il y ait progrès entre-elles, que l'architrave ſoit moindre que la friſe, & la friſe moindre que la corniche. L'entablement a toujours 2 diamétres, & en diviſant chaque diamétre en 60 minutes, l'entablement en a 120. La proportion la plus naturelle de ces trois parties ſur cette hauteur donnée, eſt 30, 40, 50. On peut la varier beaucoup. Car on peut prendre 35, 40, 45; ou 32, 40, 48; ou 36, 40, 44, &c. Sans deſcendre au-deſſous de 30 pour l'architrave qui deviendroit trop foible.

Dans l'ordre dorique il y a un peu plus de choix à faire que dans les deux autres, à cauſe de la diviſion en triglifes & métopes. Les triglifes doivent imiter les gros ſoliveaux qui portent ſur leur fort, & par conſéquent être plus hauts que

larges, au lieu que les métopes doivent toujours être quarrées. La ſubdiviſion de 30, 40, 50, convient très-bien à cet ordre, parce qu'alors le triglife ayant 30 de largeur & 40 de hauteur, ſa proportion ſera bonne. Elle ſeroit encore meilleure ſi ſur 30 de largeur il avoit 45 de hauteur. Si on ſuit cette proportion la corniche n'aura plus que 45, & paroîtra un peu plus foible. Mais comme il réſulte de cette proportion du triglife, une plus grande commodité pour bien eſpacer les colonnes, je crois qu'on doit la préférer. Si le triglife eſt à 45 de hauteur, un triglife & deux métopes donneront dans l'entre-colonnement $1\frac{1}{2}$ diamétre; 3 triglifes & 4 métopes, donneront 4 diamétres dans l'entre-colonnement. Au lieu que ſi le triglife eſt à 40 de hauteur, un triglife & 2 métopes donneront dans l'entre-colonnement $1\frac{1}{3}$ diamétre; 3 triglifes & 4 métopes donneront $3\frac{2}{3}$ diamétres, & les premiers eſpacemens ſont dans de meilleures proportions que les ſeconds, comme on l'a vu dans le Chapitre premier.

Des trois parties de l'entablement, la friſe eſt la ſeule qui ne ſe ſubdiviſe point en membres horiſontalement pla-

cés & progreſſifs les uns au-deſſus des autres. L'architrave ſe ſubdiviſe quelquefois en 2 & 3 faces. Les proportions de ces faces ſeront faciles à trouver ; puiſque l'architrave étant ſuppoſée de 30 minutes, pour la ſubdiviſion en 2 faces on aura 14 & 16, ou tout au plus 12 & 18, & pour la ſubdiviſion en 3 faces, on aura 9, 10, 11 ; ou 8, 10, 12 ; ou tout au plus 7, 10, 13.

La corniche ne doit être compoſée que de 3 ou 4 membres principaux. L'appui du larmier, le larmier & le couronnement du larmier, voilà les trois membres ordinaires. Les mutules ou les modillons ſont un quatrieme membre que l'on ſur-ajoute quelquefois. La corniche étant de 45 minutes, pour la ſubdiviſion en 3 membres on aura 10, 15, 20 ; ou 12, 15, 18, ou 14, 15, 16 ; pour la ſubdiviſion en 4 membres on aura 7, 10, 13, 15 ; ou 9, 10, 12, 14. La corniche étant de 50 minutes pour la ſubdiviſion en 3 membres on aura 14, 16, 20 ; ou 14, 17, 19 ; pour la ſubdiviſion en 4 membres on aura 5, 10, 15, 20 ; ou 5, 11, 15, 19 ; ou 6, 10, 14, 20 ; ou 6, 10, 15, 19.

Si quelqu'un des membres de la cor-

niche doit être encore ſubdiviſé, il faut procéder ſelon la même méthode, en mettant le progrès du petit au grand, par le calcul le plus naturel & le plus ſimple.

4°. Les entre-colonnemens doivent avoir auſſi leurs proportions réglées d'après le diamétre de la colonne. Les belles proportions ſeront de 1, 2, 3, 4 diamétres. Les proportions moins belles ſeront de $\frac{1}{2}$, $1\frac{1}{2}$, $2\frac{1}{2}$, $3\frac{1}{2}$. Il faudra éviter les parties aliquotes plus petites, parce que la ſenſibilité du rapport diminueroit trop. On fait communément peu d'attention aux proportions des entre-colonnemens; on les eſpace à l'aventure, & c'eſt une des choſes qui contribue le plus à détruire l'effet de l'ordonnance. Elle ne ſera jamais plus belle, que lorſque les entre-colonnemens ſeront peu larges. Plus les colonnes ſeront ſerrées, plus il en réſultera de nobleſſe & de majeſté.

Les colonnes très-ſerrées augmentent la capacité apparente d'un vaiſſeau. Il en eſt d'elles comme des arbres mis fort près l'un de l'autre, aux deux côtés d'une allée. Ils la font paroître beaucoup plus longue que s'ils étoient à de gran-

des diſtances les uns des autres. C'eſt un effet d'optique très-certain. Sur une ligne donnée, plus l'œil apperçoit d'objets intermédiaires entre les deux bouts, plus il attribue de grandeur & d'étendue à l'eſpace. Ce n'eſt que par cette illuſion que l'on préſente aux yeux une vaſte ſcéne ſur le plus petit théâtre & dans le plus petit tableau. C'eſt donc en général un très-grand avantage dans les ordonnances d'Architecture, de tenir les colonnes très-ſerrées. Les Egliſes gothiques n'ont tant d'effet & n'annoncent une profondeur ſi frappante, que parce que leurs entre-colonnemens ſont très-étroits. L'Egliſe de ſaint Pierre de Rome, le plus vaſte de tous les vaiſſeaux, ne paroît avoir du premier abord, qu'une étendue très-ordinaire, ſon effet ne produit point l'étonnement auquel on s'attendoit. Ceux qui ne réfléchiſſent point, ſuppoſent que c'eſt-là une grande preuve de la perfection de ſon Architecture, & le réſultat des proportions les plus exactes. Tandis qu'au contraire on doit regarder comme un très-grand défaut, qu'un édifice pour lequel on a fait de ſi grands frais, ne produiſe pas un effet extraordinaire. L'Egliſe de S.

Pierre de Rome ne paroît point auſſi grande qu'elle devroit paroître, parce que ſes entre-colonnemens étant exceſſivement larges, l'œil ne trouve qu'un très-petit nombre de repos ſur la longueur de la nef. Un connoiſſeur admirera dans cette Egliſe la maſſe prodigieuſe du bâtiment, la richeſſe des matériaux, les chefs-d'œuvres de peinture & de ſculpture; mais il refuſera ſûrement ſon admiration à l'ouvrage de l'Architecte qui eſt rempli de défauts.

On les a imités trop long-temps ces défauts dans nos Egliſes modernes. Auſſi n'ont-elles jamais pu égaler l'effet de nos Egliſes anciennes. L'Egliſe de S. Sulpice eſt une Egliſe immenſe en comparaiſon de celle de ſaint Germain l'Auxerrois. Que l'on mette en parallele les chœurs de ces deux Egliſes. Celui de S. Sulpice ne fait point d'effet à cauſe de ſes larges entre-colonnemens, de ſes arcades & de ſes pilaſtres; celui de ſaint Germain l'Auxerrois en fait beaucoup par la multitude de ſes colonnes ſerrées les unes près des autres. Je cite un exemple peu avantageux; car les colonnes du chœur de ſaint Germain l'Auxerrois ſont rabougries & ſans proportion. Que

ſeroit-ce ſi ces colonnes avoient leurs proportions véritables, & ſi au lieu de ſupporter de miſérables arcades à tiers-point, elles étoient couronnées par un magnifique entablement ? elles produiroient l'effet le plus auguſte.

Que l'on conſidere les ronds-points de la plûpart de nos belles Egliſes gothiques, on conviendra qu'ils ſont beaucoup d'effet, & qu'ils ſont préférables à tous égards aux ronds-points de ſaint Sulpice, de ſaint Roch & de toute autre Egliſe de même genre. Pourquoi cela ? parce que dans les ronds-points des Egliſes gothiques, les entre-colonnemens ſont très-multipliés & les colonnes très-ſerrées. Que tant d'expériences nous déterminent à tenir pour maxime, que dans une ordonnance d'Architecture, plus les colonnes ſont ſerrées, plus il en réſulte d'effet.

5°. Les fenêtres & les portes doivent être proportionnées à l'ordonnance. Il eſt facile d'établir cette proportion, leur largeur étant donnée par celle de l'entre-colonnement.

Prenez cette largeur entre les deux baſes des colonnes. S'il y à un petit ſocle au-deſſous, le bandeau de la porte ou

de la fenêtre l'arrazera. S'il n'y en a point vous laiſſerez entre la baſe & le bandeau l'intervalle qu'occuperoit le ſocle s'il y en avoit un. Cette opération vous donnera la largeur exacte que doit avoir la porte ou la fenêtre.

Toute porte ou fenêtre eſt compoſée d'une baye & de deux bandeaux. Subdiviſez la largeur donnée ci-deſſus en 12 parties pour l'ordre dorique, en 13 parties pour l'ordre ionique, & en 14 parties pour l'ordre corinthien. Deux de ces parties vous donneront la largeur du bandeau. Elle ſera pour l'ordre dorique du quart de la baye, pour l'ordre ionique de $\frac{2}{9}$ ou d'un peu moins du quart, & pour l'ordre corinthien d'un cinquiéme. De cette maniere le progrès du plus mâle au plus ſvelte ſera exactement obſervé.

La hauteur des portes & fenêtres ne peut excéder trois fois leur largeur par les principes établis dans le Chapitre premier. Cette hauteur doit être priſe ſur la largeur de la baye. Ainſi vous aurez un progrès de hauteur de 2 largeurs, $2\frac{1}{2}$ & 3 pour les trois ordres; & dans les cas où la proportion de l'ordre étant exagérée, vous jugerez convenable d'exa-

gérer un peu la hauteur des portes & des fenêtres, vous ſatisferez à cette bienſéance en réglant la hauteur ſur la largeur de la baye & des deux bandeaux, avec le progrès que nous venons de voir.

Les fenêtres peuvent être avec appui ou ſans appui, & l'appui peut être avec baluſtrade ou ſans baluſtrade. L'appui doit être toujours compris dans la hauteur de la fenêtre. Si cet appui eſt marqué par une baluſtrade, vous diſtinguerez les baluſtres ſuivant les différents caracteres des ordres, & vous pourrez faire deſcendre le bandeau j'uſqu'au bas de l'entre-colonnement. Si l'appui eſt ſans baluſtrade, vous le marquerez par une table unie de même relief que le bandeau, & vous appuyerez le bandeau ſur cette table.

On voit ſur beaucoup de façades & notamment à celle du Palais des Tuileries, le bandeau des fenêtres marqué par une maniere de piédeſtal, qui a ſa baſe, ſon dé & ſa corniche. Cette maniere eſt très-défectueuſe. Elle ne ſert qu'à augmenter le travail & à multiplier les parties ſans néceſſité. L'effet en eſt petit & bizarre.

On ne doit pas approuver non plus les fenêtres entourées d'un bandeau ſur leurs quatre côtés, quoiqu'on en trouve mille exemples dans nos bâtimens. Ces ſortes de fenêtres ſont comme des tableaux entourés d'une bordure. Elles préſentent l'idée d'un ouvrage qui ne porte ſur rien, apparence vicieuſe qu'on ne peut trop éviter. Il faut que la fenêtre ainſi que toutes les autres parties, annonce par ſa conſtruction, un ouvrage qui porte de fond.

C'eſt un grand défaut de charger le bandeau des fenêtres d'un grand nombre de moulures. Par-là on donne néceſſairement dans le petit. Deux ou trois moulures tout au plus, bien prononcées & bien reſſenties ſont préférables à tout le reſte. Il eſt rare que ces bandeaux aient aſſez de force pour pouvoir être ſubdiviſés en plus de deux faces. On auroit tort de s'aſtreindre toujours à imiter dans les bandeaux, les profils uſités pour les architraves des arcades, profils qui ne ſont eux-mêmes que l'imitation des archivoltes de l'ordre. Comme on doit toujours viſer à l'effet & éviter les petites parties, on ne doit point balancer

à compoſer les bandeaux des portes & des fenêtres dans un goût différent, & de maniere à en rendre les parties très-ſenſibles.

S'il y a pluſieurs étages dans un même entre-colonnement, les fenêtres ſupérieures diminueront de hauteur dans la même proportion que les étages ; & il faudra que tous les bandeaux & tous les appuis ne compoſent qu'une ſeule maſſe perpendiculaire. Dans l'entre-deux des étages & au-deſſus de la fenêtre la plus haute, on pourra tailler quelqu'ornement de ſculpture, comme des guirlandes, des palmes, des cordons de feuilles &c. Pourvû que ces ornemens ſoient forts & reſſentis, & qu'on ne les multiplie pas trop, ils enrichiront l'ouvrage ſans le ſurcharger.

Si l'on met au-deſſus de chaque fenêtre une corniche, ou un fronton, comme on ne l'a fait que trop ſouvent, on commet un contre-ſens très-répréhenſible. Pourquoi une corniche, pourquoi un fronton ? Les fenêtres ſont à couvert ſous l'entablement. Quelle néceſſité, quelle abſurdité d'introduire ſous cette grande partie qui doit couvrir le tout, de petites couvertures accidentelles ſur

les parties de détail? Pourquoi préſenter l'apparence d'un petit toît ſous un grand toît?

J'ai dit que les fenêtres & les portes doivent occuper toute la largeur de l'entre-colonnement, priſe au pied des baſes. On voit beaucoup d'exemples du contraire, & notamment aux façades des gros pavillons des Tuileries. C'eſt une preuve que l'Architecte a mal combiné ſon ordonnance, qu'il a ignoré les loix de l'harmonie & de la liaiſon, & que les entre-colonnemens ſont trop larges. Dans une ordonnance bien faite, il ne doit rien y avoir de ſuperflu. Le grand eſpace qui reſte entre le bandeau des fenêtres & la baſe des colonnes eſt un ſuperflu, qu'on auroit dû retrancher, & qui certainement fait un très-mauvais effet.

Les entre-colonnemens des périſtiles peuvent être quelquesfois ſi étroits, qu'ils ne laiſſent pas aſſez de largeur pour une porte ſuffiſante. Alors on pourroit imiter le procédé des anciens, qui ſans toucher aux colonnes de devant ſupprimoient dans l'enfoncement du périſtile deux colonnes, & avoient ainſi aſſez de largeur pour la grande porte. Ils

aimoient mieux prendre ce parti, que de diminuer en face l'âpreté des entre-colonnemens. Ce procédé a moins d'inconvéniens que tous les autres. Il ſauve de grands embarras. On doit donc en uſer hardiment.

Si un Architecte prenoit toujours bien ſes dimenſions, il ne ſe trouveroit jamais dans le cas d'avoir ſur une façade des entre-colonnemens ſurnuméraires où il ne peut figurer ni porte ni fenêtre, comme il s'en trouve aux pavillons qui flanquent les deux nouvelles façades de la place de Louis XV. Si malheureuſement il ſe jette dans cette néceſſité, il doit du moins laiſſer ces entre-colonnemens tout unis, & n'y préſenter qu'un fond liſſe. Les orner de petites niches comme on l'a pratiqué aux pavillons dont je parle & dans beaucoup d'autres endroits, c'eſt la plus petite & la plus fauſſe de toutes les idées.

Parmi les bâtimens deſtinés à l'habitation, il en eſt peu, où l'on puiſſe faire uſage des colonnes ſans s'expoſer a de grandes incommodités. Alors après avoir compoſé les portes & les fenêtres, comme ſi les colonnes y étoient, on n'aura qu'à retrancher les colonnes, & laiſſer

uni l'eſpace qu'elles devoient occuper. Cet eſpace ſera celui des trumeaux. Il vaut mieux en uſer de la ſorte que de marquer les étages par un cours de plinthes. Cette ſéparation diminue l'effet de l'aplomb qu'on ne peut rendre trop ſenſible, parce qu'il eſt beau & frappant. Je ſçai qu'il faut qu'un mur diminue d'épaiſſeur en s'élevant; mais rien n'empêche de pratiquer cette diminution ſur les façades, comme on pratique la diminution des colonnes. Les plinthes qui tranchent ſur la hauteur ſont toujours défectueuſes. Les plus inſoutenables de toutes ſont celles qui tranchent ſur le fût de la colonne.

Lorſqu'une façade n'a que des portes & des fenêtres, on doit diſtribuer les choſes de maniere qu'il y ait autant de vuide que de plein. La ſolidité le veut ainſi. Pendant long-temps nos Architectes ont donné dans l'abus de faire les fenêtres très-larges, & les trumeaux très-étroits. Outre que cette maniere laiſſe l'intérieur des appartemens expoſé à toute l'incommodité des ſaiſons, il en réſulte une conſtruction ſi foible, qu'elle ne peut être admiſe que par ceux qui ont intérêt au peu de durée des bâtimens.

Les formes des fenêtres ont été extrêmement bizarres parmi nous. On en revient. Les fenêtres bombées & celles en œil de bœuf, ne ſe voyent plus qu'aux édifices bâtis depuis pluſieurs années. On pratique encore, quoique plus rarement, les portes & fenêtres en plein ceintre. Cependant pour peu qu'on veuille y faire attention, on reconnoîtra, que l'eſpace contenu dans les entre-colonnemens étant toujours quarré, il eſt contre l'ordre des choſes d'y introduire des formes qui ne ſoient pas quarrées. Une fenêtre ou une porte ceintrée dans un entre-colonnement quarré, ne remplit point tout l'eſpace de cet entre-colonnement. Elle laiſſe des deux côtés du ceintre des intervalles ſuperflus & irréguliers. Le jour dans l'intérieur de l'appartement eſt diminué d'autant. Quand je dis une porte & une fenêtre, la même choſe eſt cenſée dite de toute la maſſe perpendiculaire, formée par les portes & les fenêtres d'un étage à l'autre. Cette maſſe eſt toujours la repréſentation de l'entre-colonnement, comme la maſſe des trumeaux d'un étage à l'autre eſt la repréſentation des colonnes. Les portes & fenêtres ceintrées ne doivent avoir lieu

que lorſqu'elles ſont placées ſous le ceintre d'une voute. L'analogie & l'harmonie veulent la ligne droite ſous la ligne droite & la ligne courbe ſous la ligne courbe.

Il y a quelquefois des façades très-hautes, où les ouvertures ne ſont obligées que dans une partie de la hauteur. Les façades extérieures d'une Egliſe peuvent être dans le cas. Alors il ne faut pas s'en tenir uniquement à ce qui eſt obligé. Il faut exécuter autant de fenêtres & d'ouvertures feintes, que ſi la néceſſité ou la commodité en exigeoient pluſieurs rangs les uns au-deſſus des autres, & former ſur ces façades des maſſes où ces ouvertures vraies & feintes ſe trouvent placées naturellement & d'un parfait accord entre-elles. Les façades extérieures de la nouvelle Egliſe de ſainte Geneviéve pécheront par cet endroit. Ce ſeront des murs percés au milieu de leur hauteur d'un ſeul rang de fenêtres. Il y aura un très-grand eſpace depuis le ſocle juſqu'à la tablette des fenêtres, & depuis leur traverſe ſupérieure juſqu'à l'entablement. Cette diſpoſition fera certainement un très-mauvais effet. Les deux grands eſpaces dont je parle, n'offri-

ront aucune idée à l'eſprit, & par conſéquent paroîtront d'une ſuperfluité vicieuſe. En pareil cas il vaut mieux figurer deux grands étages de fenêtres, & les raccorder par des bandeaux & par des tables ſimples.

6°. Les proportions des frontons ſont moins embarraſſantes que celles des autres parties. Tout ſe borne à déterminer l'ouverture de l'angle formé par leurs deux rampans. Si le fronton avoit été imaginé dans les climats froids ou l'abondance des neiges a introduit l'uſage des toîts hauts & aigus, leurs proportions ſeroient comme on les voit dans les édifices gothiques. Mais l'Architecture Greque a pris naiſſance dans un climat chaud, où les toîts ſont bas & écraſés; de-là vient que l'angle formé par les deux rampans eſt néceſſairement obtus. On peut le fixer à 130 degrés. Il eſt alors ſuffiſamment obtus & ne l'eſt point trop. On peut le diminuer à 120 & l'augmenter à 140 ſuivant le degré d'élévation où le fronton eſt placé. Plus le fronton eſt élevé, moins ſon angle doit être obtus; parce que plus il y a d'élévation, plus la ſaillie de l'entablement empiéte ſur le nud du timpan.

Nos Architectes ont eu la manie des frontons. Ils en mettoient par-tout ſans ſçavoir pourquoi ni comment. Ils ſont bien placés ſur le portail d'une Egliſe, ou ſur la face d'un pavillon. Par-tout ailleurs ils ſont preſque toujours déplacés. On eſt devenu plus circonſpect depuis quelques années, & les frontons ne ſont plus tout-à-fait tant à la mode. Cependant on a encore beaucoup de peine à renoncer à cette vieille habitude. Sur les deux nouvelles façades de la place de Louis XV, on retrouve quatre frontons. Certainement l'Architecte à crû les juſtifier, en figurant aux deux bouts de chaque façade des pavillons en avant-corps. Mais on ne voit pas trop pourquoi le toît n'étant pas néceſſaire ſur les deux périſtiles, il le devient ſur les quatre pavillons. Deplus ces pavillons vus de face, annoncent par leur fronton qu'ils ſont couverts par un toît à deux rampans. Cependant ſi je les examine par les côtés, la baluſtrade qui ſurmonte l'entablement me prouve qu'ils ſont couverts en terraſſe comme tout le reſte. Voilà une contradiction ſenſible. Comment ne l'a-t'on pas apperçue ? Pour ſauver la contradiction, il faudroit que

ſur les côtés de ces pavillons, vus de la rue Royale, on eût apperçu le rampant d'un toît. J'avoue que cet objet n'auroit pas été trop d'accord avec le reſte, & n'auroit pas fait un bon effet. Mais je conclus de-là qu'il ne falloit point de fronton; parce qu'enfin ſi l'on raiſonne juſte & ſi l'on veut agir conſéquemment, le fronton ne ſera jamais employé que comme une maniere de maſquer agréablement le pignon du toît qui eſt derriere; & lorſqu'il n'y aura point de toît derriere, on ne mettra point de fronton.

7°. Les ſtatues peuvent être placées très-avantageuſement dans une ordonnance d'Architecture, & elles doivent être proportionnées au diamétre de la colonne. Cette proportion eſt difficile à trouver par un raiſonnement bien juſte. Il y a dans les ſtatues trois ſortes de grandeurs, la grandeur comme nature, la grandeur au-deſſous du naturel, & la grandeur au-deſſus. De ces trois grandeurs la ſeconde doit être exclue de toutes les compoſitions Architectoniques; parce que les bâtimens que nous conſtruiſons n'étant point faits pour ſervir d'habitation à des pigmées, il n'eſt pas raiſon-

nable d'y introduire des ſtatues d'une grandeur inférieure à celle que la nature nous a donnée. Ces petites ſtatues doivent être réſervées pour l'intérieur des cabinets & des chambres ſans ordre d'Architecture, où le champ étant moins étendu les petites figures peuvent être admiſes & réuſſir.

Il n'y a donc que les ſtatues grandes comme nature ou d'une grandeur au-deſſus du naturel qui puiſſent entrer dans une compoſition ou l'ordre d'Architecture eſt apparent, dans celles même où il eſt ſuppoſé. La grandeur comme nature peut être fixée à 6 pieds. Cette grandeur ne ſera point trop forte dans un entre-colonnement haut de 18 pieds, elle ſera ſuffiſante dans un entre-colonnement haut de 24; parce que comme la tête de l'homme ne doit pas toucher au plancher, qu'il convient même que la maſſe d'air qui eſt au-deſſus de ſa tête ſoit beaucoup plus forte que celle dans laquelle il nage, les bonnes proportions nous méneront au moins à rendre cette maſſe double de la hauteur de la ſtatue. Ainſi quand la ſtatue aura le tiers de la colonne elle ne ſera point trop haute. On pourra la réduire au quart, belle

proportion qui ſuit immédiatement celle du tiers. Si l'on va au-deſſous on affoiblira trop.

Les ſtatues, ou ſimples ou en groupes, ne doivent être placées que dans les entre-colonnemens où il n'y a ni portes ni fenêtres. Il eſt inutile de leur creuſer une niche dans l'épaiſſeur du mur. Cete niche, ſi elle porte de fond, eſt une vraie arcade dont l'archivolte ne peut être d'accord avec la plate-bande de l'architrave. Si la niche ne porte pas de fond, c'eſt une fenêtre en tour creuſe, ou plutôt on ne ſçait ce que c'eſt, & elle a au pardeſſus l'inconvénient de l'archivolte ceintrée. Il faut donc que la ſtatue ou le groupe ſoient élevés ſur un piédeſtal, & que le nud du mur lui ſerve de fond. On peut au-deſſus de la ſtatue tailler ſur le nud du mur quelqu'ornement de ſculpture ſimple & de grand goût; mais on doit éviter d'y profiler des moulures, à moins que ce ne ſoit pour orner la bordure de quelque tableau en bas-relief. Le mur derriere la ſtatue doit être liſſe, afin qu'aucun acceſſoire ne trouble l'effet de la ſtatue ou du groupe.

Le piédeſtal ſous la ſtatue ſeroit trop haut s'il en étoit la moitié. Il n'en doit

être au plus que le tiers ou le quart. Ce piédeſtal doit avoir le dé aſſez large pour que la ſtatue ou le groupe y trouvent un embaſement ſuffiſant. On peut donner à ce piédeſtal une baſe proportionnée, pourvû que l'alignement des moulures de cette baſe s'accorde avec les moulures de la baſe de la colonne. On ne doit jamais lui donner de corniche ; parce que la ſaillie de cette corniche trancheroit ſur le fût de la colonne ; & qu'on doit éviter toutes les interruptions qui altérent l'effet de l'applomb.

Les ſtatues guindées dans des niches, couchées ſur des archivoltes d'arcades, ou ſur les rampans d'un fronton, perchées ſur les accroters d'une baluſtrade qui efface le toît, ſont dans la poſition la moins naturelle & la plus abſurde. On croît embellir l'ouvrage par cette richeſſe déplacée. On le dégrade, & on en fait un ouvrage de mauvais goût. N'eſt-il pas contre nature que des figures ſe trouvent là où jamais homme ne peut ſe trouver ſans faire craindre pour ſa vie ? L'extrados d'une voute, le rampant d'un toît, la pointe la plus élevée d'un bâtiment, ſont-ce-là des poſitions où un homme puiſſe paroître ? Dira-t'on qu'il eſt tout

auſſi

auſſi contre nature, qu'une ſtatue ſoit montée ſur un piédeſtal? On auroit tort. Il n'eſt point contre nature qu'un homme principal ſoit élevé de quelques dégrés au-deſſus des autres. Or une ſtatue eſt toujours cenſée la repréſentation d'un homme principal. De plus la néceſſité oblige d'élever une ſtatue au-deſſus du pavé, afin qu'elle ne ſoit pas expoſée à des frottemens capables de la déformer.

Les ſtatues perchées ſur les portails de tant d'Egliſes, ſur les baluſtrades ſupérieures de pluſieurs colonnades comme à ſaint Pierre de Rome, ſur les archivoltes, ſur les frontons, ſont donc toutes contre nature. Il y a même un autre inconvénient. Placées à ces hauteurs exorbitantes, pour que l'on puiſſe en diſtinguer les traits, on eſt obligé de leur donner une proportion des plus giganteſques. Qu'arive-t'il de-là? Du point de vue ces ſtatues paroiſſent de grandeur naturelle. L'œil parconſéquent les juge beaucoup plus près qu'elles ne ſont. Il en réſulte donc un effet qui abrege les diſtances & qui diminue les élévations; & la grandeur de l'ouvrage en ſouffre. C'eſt une des choſes qui, à ſaint Pierre de Rome, empêche qu'on ne ſoit frappé

de l'immenſité du vaiſſeau. Sur chaque archivolte il y a de grandes figures. Quand on entre, ces figures ne paroiſſent pas excéder beaucoup la grandeur naturelle. Il en réſulte involontairement un ſentiment de proximité, qui affoiblit celui des diſtances; & le plus vaſte de tous les vaiſſeaux ne paroît que d'une grandeur ordinaire.

Les ſtatues que l'on deſtine à l'embelliſſement des places publiques, doivent être proportionnées à la grandeur de ces places, & au point de vue du ſpectateur ſuppoſé dans l'endroit de la place le plus éloigné. Si de ce point de vue la ſtatue paroît de grandeur naturelle, elle ſera ſuffiſamment grande, ſi elle paroît d'une moitié & même d'un tiers au-deſſus de la grandeur naturelle, elle le ſera trop. La ſtatue de Louis le Grand, dans la place de Vendôme, eſt beaucoup trop forte par cette raiſon. Celle de Louis XV, dans la nouvelle place, eſt, quoiqu'on en puiſſe dire, d'une très-belle proportion. En circulant autour des baluſtrades qui deſſinent le contour de cette place, on la voit toujours d'une grandeur très-approchante du naturel, & comme elle eſt d'ailleurs d'un bien plus beau deſſein que tous les autres, elle produit un effet qui enchante.

Sa poſition, il eſt vrai, l'expoſe à être vue de beaucoup d'endroits, qui ſont à de très-grandes diſtances. Mais comme de pluſieurs de ces endroits on voit la ſtatue deſſinée dans le vuide des airs, ſon effet demeure ſenſible malgré l'éloignement. Depuis qu'elle eſt placée, les proportions du mercure & de la renommée qui ſont aux deux côtés du pont tournant, ont commencé à paroître trop foibles; & le ſpectateur qui paſſe du jardin des Tuileries ſur la place, ne voit plus ſous ces figures que deux très-petits poulains, en les comparant au grand cheval de la ſtatue.

Les piédeſtaux des ſtatues, iſolées au milieu d'une place, doivent être beaucoup plus élevés que ceux des ſtatues que l'on met dans un entrecolonnement, parce que les premieres ont le ciel au-deſſus d'elles, & un très-grand vuide de tous les côtés. Ces piédeſtaux ne ſeront point trop élevés, s'ils ont la même hauteur que la ſtatue. Ils le ſeront aſſez s'ils ont les deux tiers, & ils le ſeront trop peu, s'ils ont moins de la moitié de cette hauteur. Si l'on groupe des figures autour de ces piédeſtaux, leurs proportions doivent être d'accord

avec celles de la ſtatue ; & il ne doit y avoir d'autre différence que celle qui réſulte du moindre dégré d'élévation auquel elles ſont vues. Les eſclaves enchaînés au piédeſtal de la ſtatue d'Henry IV, ſont d'une proportion trop foible. Ceux de la place des Victoires ſont d'une bien meilleure proportion, ainſi que les figures du piédeſtal de la ſtatue de Louis XV.

L'idée de la plûpart de ces figures n'eſt point heureuſe. Il eſt fâcheux que des Rois dont on ne devroit immortaliſer que la bien-faiſance, ſoient repréſentés, foulant aux pieds les peuples vaincus. On a beaucoup mieux fait d'accompagner la ſtatue de Louis XV, de figures propres a nous retracer les vertus qui font la gloire & le bonheur de ſon regne. Cependant la poſition de ces figures en maniere de cariatides n'eſt ni avantageuſe ni dans la bien-ſéance. J'aurois préféré de les grouper ſur les deux côtés du piédeſtal. Le ſculpteur auroit eu un plus beau champ pour inventer ſon ſujet avec nobleſſe. Les vertus auroient paru dans un état de liberté & de repos. Les groupes même auroient augmenté l'effet pyramidal du monument, en donnant plus d'empâtement à ſa baſe.

SECONDE PARTIE.

Des inconvéniens des ordres d'Architecture.

L'INVENTION des trois ordres grecs eſt un effort de génie, dont l'exemple eſt unique dans les Arts. Pour toutes les choſes où l'homme peut exercer ſon eſprit créateur, il a paru en différents ſiécles des inventions que l'on peut comparer les unes avec les autres, & ſouvent les modernes l'ont emporté ſur les anciens. La ſeule Architecture ſe trouve bornée à ce que les Grecs avoient imaginé. Rien dans toutes les parties de ce bel Art qui ne ſoit de leur invention; & depuis tant de ſiécles il n'a été donné à perſonne d'inventer, je ne dis pas un ordre entier, mais une moulure & un ornement dont ils n'aient pas fourni le modéle.

Ces trois ordres précieux furent enſévelis par les ſauvages conquérants du

Nord, ſous des monceaux de ruines & de cendres. Mais au premier rayon de lumiere qui diſſipa les ténébres de la Barbarie, on les vit renaître avec tous les autres Arts. Philippe Brunelleſchi Florentin, trop peu connu, eſt celui à qui nous avons la premiere obligation de cette renaiſſance. Sculpteur médiocre, l'ambition de ſe faire un nom, ou plutôt un de ces attraits dominants qui décélent le génie, le conduiſit à Rome pour en examiner les fameuſes antiquités. Saiſi, tranſporté, hors de lui-même, à la vue de ces ruines majeſtueuſes, il en combina laborieuſement les rapports. Cette étude intéreſſante l'occupoit tout entier. Il ne voyoit que les ſquelettes de ces grands corps. Son imagination ſuppléoit tout le reſte. Il ſe fit une heureuſe habitude de juger des bâtimens entiers par leurs moindres fragments. Il retourna à Florence pour faire part à ſes concitoyens de ſes découvertes. Elles eurent le ſort de la plûpart des heureuſes nouveautés que l'on contredit d'abord, que l'on diſcute enſuite, & que l'on adopte enfin. Ce grand homme fraya la voie aux Brumantes & aux Michel-Anges. Il mourut à Florence le 16 Avril 1446;

& on mit ſur ſon tombeau cet épitaphe. *Philippo Brunellejcho antiquæ architecturæ Inſtauratori S. P. Q. F. civi ſuo bene merenti.*

L'idée des ordres dorique, ionique & corinthien, répandue dans les ateliers, produiſit une révolution que l'enthouſiaſme des artiſtes rendit très prompte. On copia avec avidité les formes & les proportions des monumens anciens. L'imagination de l'homme à talent, échauffée par la grandeur de leur effet, produiſit d'abord des copies aſſez reſſemblantes. La cohue des artiſtes ſuivit. On eut la copie de la copie. Cette premiere imitation imparfaite, fut répétée & altérée tant de fois, que les derniers ouvrages ne conſerverent avec le premier modéle d'autre rapport que celui qu'on apperçoit entre les eſpéces qui ont le plus dégénéré, & l'eſpéce originale & primitive.

De temps en temps on vit des génies plus heureux, s'élever au-deſſus des habitudes & des routines des gens de l'Art, & produire par ſentiment des chefs-d'œuvres. Mais ou ces nouveaux modéles furent négligés, ou il en réſulta une foule de mauvaiſes copies.

C'eſt ainſi qu'après avoir vû, ſous Catherine de Médicis, un Philibert de Lorme bâtir le Palais des Tuileries, ſous Marie de Médicis, un de Broſſe bâtir le Luxembourg & le portail de S. Gervais, ſous Louis XIV, un Blondel imaginer la porte S. Denis, un Perrault inventer la colonnade du Louvre, un Manſard donner les deſſeins du dôme des Invalides & de la Chapelle de Verſailles; nous avons vû dans les intervalles une multitude d'Architectes ſans génie, ſe ſignaler par toute ſorte de productions bizarres & monſtrueuſes.

Ce n'eſt que de nos jours que la ſcience de l'Architecture antique a été véritablement approfondie, & qu'on en a établi les régles avec aſſez de préciſion pour que l'Artiſte puiſſe travailler ſans incertitude & être jugé ſûrement.

Les ordres grecs ont de grands avantages; mais ils ont auſſi de grands inconvéniens. On a beaucoup inſiſté ſur les premiers, & on ne connoit pas aſſez les ſeconds.

CHAPITRE PREMIER.

Inconvéniens des ordres d'Architecture dans les dehors des bâtimens.

LES ordres grecs ont été principalement imaginés pour décorer les façades extérieures des édifices. C'eſt auſſi dans les dehors qu'ils ont leur plus grand effet. Les colonnes & l'entablement y ſont placés avec la convenance la plus parfaite. L'architrave déſigne la poutre qui ſoutient le plancher. La friſe marque l'intervalle occupé par les ſolives. La corniche repréſente l'avance du toît. La ſaillie de ſon larmier eſt imaginée tout exprès pour mettre la façade à l'abri des eaux pluviales. La doucine qui termine le larmier, eſt une maniere très-agréable de raccorder l'égoût du toît avec tout le reſte.

Non-ſeulement le but des ordres grecs n'eſt parfaitement rempli que dans les dehors des bâtimens; mais ils ne produiſent leur plus bel effet, que lorſqu'une façade eſt décorée par un ſeul de ces

ordres. Les ordonnances d'Architecture, à pluſieurs étages, ont de grands inconvéniens.

1°. On ne peut ſans bleſſer toutes les convenances, mettre l'entablement entier dans les étages inférieurs ; parce que la corniche dans ſon inſtitution primitive, n'étant qu'une maniere de ſupporter & d'effacer l'avance néceſſaire du toît, mettre la corniche dans l'étage d'en bas, c'eſt préſenter l'idée du toît là où elle n'eſt point admiſſible.

2°. Comme les raiſons de ſolidité exigent une vraie diminution dans les étages d'en-haut, & que le diamétre des colonnes ſupérieures doit être moindre que celui des colonnes de deſſous, il réſulte de là que l'entablement le plus près du toît a moins de force & de ſaillie que l'entablement qui couronne le premier étage. Il n'a donc point alors ſon véritable effet, qui eſt d'écarter aſſez la chute des eaux pour que la façade ſoit parfaitement à l'abri de leur ravage. Il eſt certain que c'eſt vers le toît que doit être la plus grande ſaillie des corniches, & que cette convenance eſſentielle n'eſt jamais remplie dans une ordonnance à deux étages d'Architecture.

On ne peut ſauver ces inconvéniens qu'en retranchant toute corniche des étages inférieurs, & en exagérant la force & la ſaillie de la corniche la plus haute. Si la ſolidité de l'ouvrage exige qu'on conſerve entre les deux étages toute l'épaiſſeur du premier entablement ; ne pourroit-on pas au lieu d'y marquer architrave, friſe & corniche, réduire ces trois parties en un ſeul membre uni, couronné d'un fort cavet où d'un fort talon, avec leur liſtel proportionné ? Ce membre uni ſeroit ſuſceptible de tous les ornemens qui conviennent en pareils cas, comme guillochis, poſtes ſimples ou fleuronnés, rainceaux de feuillages &c. Ce procédé éviteroit un des plus grands inconvéniens de l'entablement des ordres les uns au-deſſus des autres, je veux dire l'énorme ſaillie des corniches intermédiaires : ſaillie qui tranche ſur l'aplomb d'une maniere déſagréable, ſaillie qui rompt l'union & l'harmonie de l'enſemble, ſaillie qui oblige de guinder les colonnes ſupérieures ſur des ſocles dont la grande élévation rend l'ouvrage lourd, ſaillie enfin qui expoſe, quoi qu'on faſſe, à voir les eaux tomber,

ſéjourner & faire des ravages ſur les entablemens.

Ce que je propoſe eſt une nouveauté, j'en conviens. On m'objectera qu'envain j'en chercherois des exemples dans les meilleurs monumens de l'antiquité, & même dans les ouvrages modernes. Hé! qu'importe que ce ſoit une nouveauté, pourvu qu'elle ſoit raiſonnable. Les inconvéniens de l'uſage établi ſont prouvés. L'effet de la nonveauté que je propoſe, n'auroit contre lui que l'empire aveugle du préjugé & de l'habitude. Qu'on oſe l'eſſayer, & on trouvera, ſi je ne me trompe, l'enſemble beaucoup mieux aſſorti, les choſes beaucoup plus dans la nature, & la diſpoſition beaucoup plus vraie.

Il n'eſt point à craindre que l'ordre ſupérieur ne trouve pas aſſez de baſe ſur l'eſpéce de faux entablement que je propoſe. On ſçait qu'à l'étage d'en-haut il faut un ordre d'une proportion plus ſvelte. Ainſi en donnant à la colonne d'en-bas la proportion la plus forte, & à la colonne d'en-haut la proportion la plus légére, il y aura ſur le faux entablement aſſez de baſe pour que le ſocle

des colonnes ſupérieures ne déborde pas & ne vienne pas même à fleur.

Il ne ſuffit pas de retrancher des entablemens inférieurs toute apparence de corniche, il faut que les membres de l'entablement le plus haut aient plus de force que tous les autres, & que la ſaillie de ſa corniche ſoit déterminée par un aplomb tiré de la pointe de ſa doucine, qui tombe un pied en avant du ſocle le plus bas; en ſorte que toute la façade ſe trouve à couvert ſous cette grande ſaillie. Il eſt certain que les forts entablemens dont un édifice eſt couronné, ont tout une autre grace que ces moulures foibles & peu ſaillantes qui terminent preſque toutes nos façades.

J'avoue que cette exagération des membres & des ſaillies de l'entablement ſupérieur, eſt contre les régles ordinaires. Mais il faut aller au but de l'Art. Les régles n'ont été établies & ne ſont juſtes que dans la ſuppoſition d'un ſeul ordre d'Architecture. Nous en voulons deux, dès lors les régles primitives ſe trouvent fauſſes & c'eſt à nous d'y ſuppléer.

D'ailleurs comme les objets diminuent à la vue à meſure qu'ils s'élévent, l'en-

tablement ſupérieur eſt ſuſceptible d'une exagération, qui, quoique réellement vicieuſe, n'aura aucune irrégularité apparente. Il s'agit moins ici de ce que les choſes ſont que de ce qu'elles paroiſſent être. Voyez la différence que produit un même angle de viſion à différents dégrés de hauteur, & vous comprendrez qu'il eſt poſſible d'exagérer l'entablement ſupérieur ſans qu'il paroiſſe exceſſif.

Au reſte s'il eſt abſolument impoſſible de conſerver une apparence réguliere avec l'exagération de ſaillie néceſſaire, pour que l'entablement ſupérieur couvre tout l'ouvrage d'en-bas, il faut dans les édifices ordinaires, renoncer à entaſſer les ordres les uns au-deſſus des autres, & réſerver cet entaſſement pour les bâtimens pyramidaux comme les tours. Ces ſortes d'édifices n'ont point de toît. Leur caractere eſt d'avoir en s'élevant une diminution de maſſe très-ſenſible, & des retraites très-marquées. Mais dans ces édifices même je ne voudrois que de faux entablemens, pour éviter la repréſentation de toît là où elle ne doit pas être, & de peur que la ſaillie très-marquée

d'un entablement vrai ne tranchât ſur l'aplomp : défaut qu'on ne peut éviter avec trop de ſoin.

J'ai déjà dit plus haut, qu'il n'y a que les très-grands édifices où l'on puiſſe employer avec quelque ſuccès pluſieurs étages d'Architecture. Il faut pour cela qu'un bâtiment ait une hauteur démeſurée. Au Louvre on a fait la faute de décorer les façades qui donnent ſur la cour, de trois étages d'Architecture. Qu'en réſulte-t'il ? Les colonnes du rès-de-chauſſée ſont d'un diamétre médiocre. Celles du premier étage ſont des bâtons, & celles du ſecond deviennent des fuſeaux. Les trois entablemens vont en s'amoindriſant, & le plus haut eſt d'une petiteſſe choquante. C'eſt un amas de petites parties imperceptibles la plûpart, & parconſéquent ſans nobleſſe. C'eſt un travail immenſe de ſculpture & un ouvrage de petit goût. Le contraſte des façades du dehors avec celles du dedans, offre un paſſage trop rapide du grand au petit. Quand on arrive à la grande porte du Louvre, vis-à-vis ſaint Germain l'Auxerrois, on croit voir un Palais de l'ancienne Rome. Quand on eſt entré dans la cour, on retrouve

preſque l'état des choſes telles qu'elles furent 12 ſiécles après Vitruve.

Dans les édifices de hauteur ordinaire, il eſt donc beaucoup mieux de n'employer qu'un ſeul ordre d'Architecture avec deux étages de fenêtres au plus, en évitant de ſéparer les étages par des plinthes qui tranchent ſur le fût de la colonne, & en raccordant les bandeaux & les appuis des fenêtres, de maniere que leur maſſe tende principalement à faire reſſentir la direction perpendiculaire ou le *portement* de fond.

A la façade du Palais des Tuileries, on voit les deux ſiſtêmes bizarrement réunis. Le pavillon du milieu préſente trois étages d'Architecture. Les gros pavillons ſur-ajoutés n'en ont qu'un ſeul. L'Architecture du premier eſt ſenſiblement mieux traitée que celle des ſeconds. Cependant ceux-ci avec tous leurs défauts font un effet incomparablement plus grand.

L'Architecte qui a donné les plans de la maiſon de M. de Chavanes, au coin de la porte du Temple, a montré au public qu'on peut dans un petit eſpace exécuter les choſes en grand. Si au lieu de pilaſtres il avoit mis des colonnes. Si le denticule de la corniche n'étoit pas

à bâtons rompus ; ſi le même ornement n'étoit pas répété ſur la plinthe qui ſépare les étages ; ſi cette plinthe étoit ſupprimée, ſi les bandeaux des fenêtres d'en-haut étoient raccordés avec ceux des fenêtres d'en-bas, ce morceau ſeroit cité comme un modéle. Tel qu'il eſt il prouve le mérite de ſon Auteur, & annonce de ſa part un génie fait pour aller au grand.

Après ce que je viens de dire, comprendra-t'on la manie de certains Architectes de nos jours, qui s'aviſent de placer à un ſecond ou à un troiſiéme étage un entablement poſtiche, & qui continuent d'élever leur bâtiment d'un étage ou deux, pour mettre enfin ſous le toît un avorton de corniche, qui paroîtroit foible au haut du lambris d'une piéce d'appartement. Il y a dans Paris pluſieurs nouvelles maiſons où l'on apperçoit cette bizarrerie révoltante. Et pourquoi n'avons-nous pas une police ſur les bâtimens, qui empêche la cohue des bâtiſſeurs de deshonorer nos Arts aux yeux de l'étranger & de la poſtérité ?

CHAPITRE II.

Inconvéniens des ordres d'Architecture dans les dehors relativement à notre climat & à nos uſages.

LES ordres d'Architecture ont été inventés dans des climats chauds. Dans ces ſortes de climats, rien n'eſt plus commode que les portiques, qui empêchant le ſoleil de darder ſes rayons dans l'intérieur de l'appartement, y entretiennent une fraîcheur ſalutaire, & qui donnent la facilité de trouver ſans ſortir de chez-ſoi une promenade, où l'on reſpire à l'ombre le grand air. Les ordres grecs ſont faits pour procurer cette commodité. Employés en périſtile ſur la façade d'un bâtiment, ils lui donnent un caractere majeſtueux, qu'aucune autre compoſition Architectorique ne peut remplacer; & ils entretiennent l'ombre & la fraîcheur tout-au-tour de l'habitation.

Notre climat ne nous met pas dans

le cas de recourir à de pareilles reſſources. Le ſoleil nous favoriſe ſi rarement de ſes rayons. Un atmoſphére nébuleux nous laiſſe dans le courant de l'année ſi peu de jours ſereins, que dans bien des ſaiſons il nous ſeroit très-incommode, d'intercepter le peu de chaleur & de lumiere, qui peut pénétrer du dehors dans l'intérieur de nos appartemens. Ainſi les périſtiles autour de nos habitations auroient pour nous moins d'avantage que de déſagrément. Ils peuvent tout au plus nous être de quelque utilité dans les portiques d'entrée, dans les galeries ou corridors de communication; & ces parties ſont rarement d'aſſez grande conſéquence pour les décorer ſi magnifiquement.

Tout ce que notre climat peut comporter, c'eſt de retenir une foible apparence des périſtiles grecs, en engageant des colonnes ſur les façades de nos maiſons. Il faut même les engager beaucoup, pour qu'elles ne nous ôtent pas le plaiſir des vues, plaiſir auquel nous ſommes très-ſenſibles. Or les colonnes trop engagées perdent toutes leurs graces. On leur ſubſtitue les pilaſtres, & on n'en fait pas mieux. A tout prendre

on verra, que l'entablement eſt la ſeule partie des ordres grecs dont nous puiſſions faire uſage ſur les façades de nos bâtimens deſtinés à l'habitation.

Les deux grands corps de bâtiment qui ſervent de fond à la nouvelle place de Louis XV, prouvent l'inconvénient des périſtiles à notre égard. Tout le monde prévoit l'incommodité & le déſagrément d'un appartement reculé dans le renfoncement de ces colonnades. La décoration a de l'éclat; mais elle eſt peu propre à un lieu qu'on doit habiter. Si on prend le parti de tourner l'appartement ſur les cours qui ſeront derriere; on perd l'expoſition au midi & les vues les plus délicieuſes; & c'eſt matiere à de grands regrets.

Les ordres grecs ont été inventés pour des pays dont les uſages étoient différents des nôtres. Les Grecs n'avoient point de carroſſes & il ne leur falloit point de porte cochere. On ne ſçauroit croire combien l'uſage des carroſſes oppoſe de difficultés aux périſtiles. On ne veut point mettre pied à terre dans la rue. On veut entrer en carroſſe dans la cour. Il faut pour cela une porte très-large & d'une ſolidité à l'abri des ébran-

lemens. Abſolument il eſt poſſible d'accoupler les colonnes d'un périſtile, & de les rendre inébranlables. Mais les baſes de ces colonnes ne peuvent être plantées à cru ſur le pavé. Il faut les élever ſur un ſocle continu, ou mieux encore ſur des marches formant un perron en avant & de toute la longeur du périſtile. Et voilà ce que les carroſſes ne permettent pas; parce qu'ils ne peuvent entrer que dans une cour dont le pavé eſt au niveau de celui de la rue. On eſt donc obligé de couper & de creuſer le pavé du périſtile à l'endroit de la porte cochere; ce qui eſt très-déſagréable.

Pour éviter cet inconvénient, on a pris le parti au Louvre de faire de tout le rès-de-chauſſée une eſpéce de ſoubaſſement, & d'élever la colonnade au premier étage. Mais ce ſoubaſſement fait un très-mauvais effet; parce qu'il n'en a point la forme & qu'il eſt beaucoup trop haut. On y a percé des fenêtres, qui annoncent toute autre choſe qu'un ſoubaſſement. Il faudroit ſupprimer ces fenêtres & leur ſubſtituer entre la baſe & la corniche des tables en relief ou en ravallement, telles qu'on les deſſine ſur le dé des piédeſtaux. Il eſt vrai qu'il en

réſulteroit dans l'intérieur un petit corridor très-noir. Mais cet inconvénient ſeroit peu de choſe en comparaiſon de ce qui exiſte. Avant qu'on eût culbuté les maſures qui offuſquoient cette belle façade du Louvre, le rès-de-chauſſée n'étoit point apperçu. On ne voyoit un peu ſenſiblement que la partie d'enhaut, qui eſt d'une beauté ſublime. Depuis qu'on a tout mis à découvert, la difformité du faux ſoubaſſement à frappé tout le monde, & l'effet de l'enſemble eſt devenu moindre.

Quoique ce faux ſoubaſſement ſoit d'une exceſſive hauteur, il auroit été impoſſible d'ouvrir dans le milieu une porte tant ſoit peu majeſtueuſe, ſi on n'avoit pas pris le parti d'élever au-deſſus un grand ceintre, qui empiéte ſur le premier étage, & qui intercepte la communication des deux périſtiles. C'eſt ſans contredit une faute énorme; & elle eſt d'autant plus fâcheuſe qu'on ne ſçauroit y remédier. Commiſe par le plus grand de nos Architectes, elle prouve combien il eſt difficile de concilier dans les dehors de nos bâtimens l'Architecture gréque avec nos uſages.

Que l'on ſe tranſporte à la nouvelle

place de Louis XV, on remarquera dans les deux grands corps de bâtiment qui en font le fond, les périſtiles élevés au premier étage, à l'imitation de ce qui a été pratiqué au Louvre. L'exceſſive hauteur du ſoubaſſement a obligé d'amoindrir le diamétre des colonnes, & elles ſont devenues trop grêles pour le vuide immenſe où elles doivent faire leur effet. Deplus, ce ſoubaſſement percé de portes & de fenêtres n'en eſt point un. Exécuté en pierre de refond, c'eſt un bâtiment ruſtique, ſur lequel on a planté un grand Palais. Ce ſoubaſſement quoique de beaucoup trop haut, ne l'eſt point aſſez pour qu'on ait pû ouvrir dans le milieu une porte principale, qui annonçât noblement l'entrée du Palais dont on a devant ſoi la repréſentation. Ce ſont pluſieurs petites arcades qui ne marquent qu'un corridor très-commun. On a exécuté deux grandes portes aux deux bouts. Dès lors cet arrangement annonce deux maiſons, réunies par une gallerie de communication; & il falloit annoncer toute autre choſe. Les défauts de ces deux façades que je reléve, n'empêchent pas au reſte qu'on ne doive les regarder com-

me des Palais dont on chercheroit en-vain les pareils dans toute l'Europe. Rien ailleurs de ſi riche & de ſi grand.

Les périſtiles de colonnes n'ont dans les dehors leur véritable effet, que lorſqu'ils ſont plantés ſur un rès-de-chauſſée, élevé de pluſieurs marches au-deſſus du pavé de la rue : C'eſt pour cette raiſon qu'ils réuſſiſſent ſi parfaitement à l'entrée des Egliſes. Ils pourront réuſſir de même à toutes les façades des grands Palais, dès qu'on voudra ſupporter la petite incommodité de mettre pied à terre en dehors du périſtile. S'il faut abſolument que le carroſſe paſſe au travers, il faudra choiſir le moindre des inconvéniens, qui eſt de creuſer ce paſſage ſur le pavé du périſtile, & de laiſſer les autres parties élevées comme elles doivent l'être.

Cette diſpoſition eſt préférable à la maniere ordinaire dont les cours de nos Hôtels ſont fermées du côté de la rue. On éléve une grande porte cochere dans le milieu, avec un mur de chaque côté qui va joindre les aîles. Cette pratique eſt peu avantageuſe pour la décoration des rues. Elle dérobe l'édifice aux yeux des paſſants ; & il faut que les cours

ſoient

ſoient bien vaſtes, pour qu'elle ne leur ôte pas de leur gaieté. Quelques fois on perce ces murs en fenêtres & en arcades, qui donnent aux paſſants plus de facilité d'entrevoir le bâtiment, & qui rendent les cours intérieures plus gaies. Dans le nouveau plan que l'on a fait pour le Palais-Royal, la petiteſſe de la premiere cour avoit déterminé d'abord à ne la fermer du côté de la rue qu'avec une ſimple grille. Mais on a repréſenté au Prince que le deſſin d'aggrandir un peu cette cour ne devoit pas l'emporter ſur la néceſſité de donner à ſon Palais une entrée qui eût de la nobleſſe. Ce Prince dont le jugement eſt ſain, & dont le goût eſt exquis, a préféré, avec raiſon, la colonnade que l'on doit exécuter. Il eſt à deſirer que cette nouvelle maniere de fermeture ſerve de modéle à tous les autres Palais. Une grille ne marque point. Ce n'eſt qu'un amas de petites parties ſans effet. Des colonnes au contraire, ſur-tout ſi elles ſont un peu ſerrées, font l'effet le plus grand, & l'ouvrage n'en eſt pas moins percé à jour pour la gaieté. Si tous nos Hôtels avoient ſur la rue une colonnade pareille, un large entre-co-

lonnement dans le milieu ſervant de porte cochere, & des deux côtés les colonnes auſſi ſerrées qu'elles peuvent l'être, rien négaleroit la magnificence de cette décoration.

CHAPITRE III.

Inconvéniens des ordres d'Architecture dans les plans qui ne ſont pas rectangles.

LES ordres grecs n'ont été inventés que pour des plans à angles droits. La plinthe des baſes de leurs colonnes & le tailloir de leurs chapiteaux, parfaitement quarrés, ſont incompatibles avec les angles aigus & obtus. A ces ſortes d'angles ſaillans ou rentrans, l'entablement ne ſçauroit porter régulierement ſur le chapiteau. Il biaiſe néceſſairement ſur la ſaillie du tailloir, ou bien on eſt néceſſité de déformer le chapiteau lui-même ainſi que la baſe, pour les aſſujettir à l'ouverture de ces angles. C'eſt-à-dire que dans tout plan qui n'eſt pas à angle droits, il eſt abſolument impoſſible de placer des colonnes dans l'angle.

Cependant ce ſeroit une grande gêne, ſi l'on ne pouvoit jamais ſortir de la forme du quarré parfait & du quarré bar-

long. On ne pourroit plus varier les plans & diverſifier la maſſe des édifices. L'Art ſeroit reſſerré dans des bornes trop étroites, & le génie auroit des entraves qu'il eſt avantageux de lui ôter. Comment faire donc à la rencontre d'un angle aigu ou obtus ? Il n'eſt pas pratiquable de laiſſer dans cette partie l'entablement ſans ſupport, puiſque c'eſt dans l'angle que ſe fait la plus forte pouſſée des architraves. Quand on parviendroit à conſolider cette pointe d'entablement ſuſpendue en l'air, l'apparence ſeroit menaçante ; & dans les vrais principes de l'Architecture, tout ce qui a l'air du porte à faux, tout ce qui n'a pas une ſolidité apparente eſt vicieux.

Bien des Architectes prennent le parti dans ces angles embarraſſants, de ſubſtituer à la colonne un pilaſtre irrégulier dont ils ouvrent ou retréciſſent les angles ſuivant que le plan l'exige. Mais cette pratique n'eſt point heureuſe. Ces pilaſtres ont des baſes & des chapiteaux dont le plan eſt auſſi eſſentiellement quarré, que celui des baſes & des chapiteaux des colonnes. Or ce plan ſe trouve néceſſairement altéré dans l'angle aigu ou

obtus, & il fait un contraſte fâcheux & trop ſenſible avec les baſes & les chapiteaux des colonnes qui ſont à côté.

D'autres Architectes joignent dans l'angle rentrant, deux pilaſtres dont les baſes & les chapiteaux ſe pénétrent, & qui ont l'air d'un large pilaſtre plié. Mais outre le mauvais effet qui réſulte dans l'angle rentrant de la rencontre des baſes & des chapiteaux, ces pilaſtres aquiérent du côté de l'angle ſaillant une largeur démeſurée & hors des régles. Et n'eſt-ce pas ôter au pilaſtre toute ſa proportion que de l'élargir ſans l'allonger? Les exemples que l'on trouve de ce monſtrueux élargiſſement de pilaſtres, tel qu'on le voit au pavillon de l'Hôtel de Richelieu ſur le rempart, & ſur la façade extérieure de la gallerie de Trianon, ne doivent point raſſurer contre le danger de commettre une faute de cette nature.

Il me ſemble qu'un meilleur moyen, & même le ſeul bon, eſt, dans toute ſorte d'angles aigus & obtus, de conſtruire un maſſif d'Architecture ſans chapiteau & ſans baſe, qui ſauve l'irrégularité & la fauſſe équerre de l'angle. Ce maſſif doit être une partie liſſe & toute unie. N'étant employé que pour raccorder des op-

poſitions & racheter un défaut, moins il occupera l'œil du ſpectateur, & mieux ſa deſtination ſera remplie. L'entablement doit régner ſur ce maſſif comme ſur tout le reſte, parce que l'entablement eſt de toutes les parties d'Architecture celle qui ſouffre le moins d'interruption. En employant le maſſif dont je parle, on ſurmontera la grande difficulté du croiſement des lignes, quelque grand ou quelque petit que ſoit l'angle de leur rencontre.

On pourra encore trouver de l'embarras dans l'entablement, relativement à la diſtribution réguliere des triglifes & des métopes dans l'ordre dorique, & des modillons dans l'ordre corinthien. La bonne maniere d'eſpacer les uns & les autres ſuppoſe tous les angles droits. Ainſi dans tout poligone moindre ou plus grand que le quarré, il ſera toujours très-difficile de bien eſpacer ces parties de l'entablement. Dans l'ordre dorique il faudra faire en ſorte qu'à l'angle ſaillant il ne paroiſſe qu'une demie métope, & qu'à l'angle rentrant il y ait ou la rencontre de deux métopes ou une métope pliée en deux. Pour produire cet effet l'Architecte aura la liberté d'élargir ou

de reſſerrer ſon maſſif d'Architecture. Dans l'ordre corinthien, il faudra toujours qu'à l'angle ſaillant les modillons ſe ſéparent l'un de l'autre ſelon l'ouverture de l'angle, & qu'à l'angle rentrant ils ſe rapprochent ſelon la même ouverture ſans pourtant ſe pénétrer. Ce procédé n'a rien d'impoſſible. Il ne demande que de l'attention & du ſoin.

Les ordres grecs ont de grands inconvéniens dans les plans curvilignes. Dans ces ſortes de plans, on eſt obligé de tout diſpoſer ſelon les rayons qui partent du centre. Dès lors les plinthes des baſes & les tailloirs des chapiteaux ne peuvent plus être quarrés. Il faut que rétrecis ſur la partie concave du plan, ils s'élargiſſent ſur la partie convexe de la circonférence dont ils doivent décrire le pourtour. Il en eſt de même de tous les plat-fonds du périſtile, de toutes les ſubdiviſions du larmier & de la corniche. Il eſt vrai que l'imagination étant principalement occupée de la courbure du plan, l'œil fait moins d'attention à cette difformité des baſes & des chapiteaux, & que le bon jugement la pardonne, en faveur de l'agrément attaché au plan circulaire.

Dans ces ſortes de plans on ne peut employer tout au plus que deux rangs de colonnes : encore faut-il que celles qui décrivent le pourtour du petit cercle ſoient très-ſerrées, ſans quoi celles qui décrivent le pourtour du grand cercle ſeront à de trop grandes diſtances l'une de l'autre. Cet inconvénient s'eſt manifeſté au rond-point de la Chapelle de Verſailles. Les colonnes du devant ayant été trop peu ſerrées, celles de derriere ſe ſont trouvées à des diſtances exceſſives. Pour pallier cette faute, on en a commis une plus grande, en doublant les colonnes du derriere, quoiqu'il n'y en ait qu'une qui porte une traverſe d'achitrave. Rien ne prouve plus ſenſiblement un plan mal combiné & mal fait.

Ce ſeroit bien pis, ſi on vouloit conſtruire un portique circulaire à quatre rangs de colonnes, comme le Chevalier Bernin l'a pratiqué à Rome à la place de ſaint Pierre du Vatican. Alors on a beau ſerrer les colonnes qui décrivent le pourtour du petit cercle, l'élargiſſement devient ſi extrême au quatriéme rang qu'il eſt tout-à-fait inſupportable.

Nous ne pouvons remédier à l'incon-

vénient dont je parle, qu'en imitant le procédé des Architectes qui ont bâti nos Egliſes gothiques. Nous y voyons des ronds-points à pluſieurs rangs de colonnes, ſans qu'il en réſulte de trop grands intervalles dans les entre-colonnemens. Qu'ont fait les Architectes de ces temps-là? Ils ont réglé le nombre des colonnes ſur la grandeur des pourtours, de maniere que ſi le pourtour le plus étroit étoit diviſé en 5 intervalles égaux, le pourtour d'après étoit ſubdiviſé en 9 intervalles égaux, celui d'après en 16 intervalles égaux &c; ce qui produit dans ces ronds-points une forêt de colonnes dont l'effet eſt très-magnifique & très-grand.

Pourquoi ne ferions-nous pas de même? Quelle difficulté, quel inconvénient y a-t'il à multiplier les colonnes ſur le cercle plus grand, & d'avoir par-tout des entre-colonnemens réguliérement eſpacés? Je ſuppoſe pluſieurs cercles concentriques. Je ſerre les colonnes ſur le cercle le plus près du centre, j'en mets 12 par exemple à intervalles égaux. Sur le cercle qui ſuit immédiatement après, je double les colonnes & j'en mets 24 à intervalles égaux: ſur le troiſiéme cercle

j'en mettrai 48, & ſur le quatriéme cercle 96. Les colonnes ſe multiplieront en s'éloignant du centre, c'eſt une forêt qui s'épaiſſira dans ſa profondeur. Il me ſemble que ce procédé n'auroit rien d'abſurde & de déraiſonnable.

On objectera la difficulté de diſtribuer les traverſes d'architrave d'une colonne à l'autre. Mais ne pourroit-on pas faire partir de deſſus la colonne du cercle le plus étroit, une ſimple traverſe qui iroit en s'élargiſſant porter ſur deux colonnes du ſecond cercle? Ne pourroit-on pas dédoubler cette traverſe, & du point où elle commenceroit à avoir une double largeur, y creuſer un plat-fond triangulaire, dont la forme & l'ornement contraſteroit aſſez agréablement avec les plat-fonds d'à côté? Je ne vois point d'impoſſibilité à cela, & je doute qu'on puiſſe ſauver mieux l'inconvénient de l'Architecture Greque dans les cercles concentriques. On peut auſſi dans ces parties difficiles ne laiſſer aucune traverſe d'architrave apparente, & n'employer qu'un ſeul plat-fond ſuſceptible & enrichi d'ornemens convenables. Cette méthode ſauvera les difficultés dans les plans les plus compliqués.

Au ſurplus le plan circulaire ne peut convenir qu'à une rotonde où toutes les parties aboutiſſent à un centre commun. Ce ſeroit un très-bon plan pour une Egliſe, où l'Autel principal occuperoit le centre. Par-tout ailleurs cette compoſition ſeroit ſans avantage, ou plutôt elle auroit de grandes incommodités. Le Chevalier Bernin qui en a fait uſage pour décorer la place de ſaint Pierre du Vatican, auroit beaucoup mieux fait d'éviter la courbe de ſon ellypſe, & de s'en tenir à un plan rectiligne. Le plan qu'il a exécuté eſt plus ſçavant; mais il eſt tout-à-fait incommode. Les périſtiles ne ſont après-tout que des galeries de communication. Or rien n'eſt ſi incommode & ſi déſagréable que de communiquer d'un endroit à un autre par une ligne courbe, quand on peut le faire par une ligne droite.

Je dois encore obſerver que lorſqu'on employe les ordres grecs ſur une ſimple circonférence, ou circulaire ou ellyptique, on doit éviter deux grands défauts. 1°. Il faut abſolument ſupprimer les arcades. Leur archivolte forcée de ſuivre le plan de la courbe, s'écarte viſiblement de l'aplomb. Ce qu'on nomme la colonnade

dans les jardins de Verſailles en fournit malheureuſement la preuve. Ce morceau très-riche, péche par la petiteſſe des colonnes, par l'irrégularité des arcades, & par les contre-forts affreux qui buttent contre la pouſſée. Il auroit été admirable, ſi de fortes colonnes avoient porté un entablement continu. 2°. Il faut être très-attentif à ſerrer les colonnes d'aſſez près, pour qu'à l'extérieur la courbure de l'entablement paroiſſe par-tout ſuffiſamment ſupportée. Il y a aux Chartreux de Lyon un baldaquin d'aſſez grande maniere. Le plan en eſt circulaire par les côtés. Mais on a fait la faute de trop écarter les colonnes ; en ſorte que des deux côtés on apperçoit une grande courbe d'entablement qui s'élance au milieu des airs, & qui ne porte ſur rien. C'eſt la faute la plus inſoutenable qu'on puiſſe commettre.

Dans les plans mixtilignes, le mêlange des courbes & des droites pourra occaſionner bien des difficultés relativement à la forme quarrée de la plinthe des baſes & du tailloir des chapiteaux. Les maſſifs d'Architecture dont j'ai parlé plus haut, réſoudront ſans embarras toutes ces difficultés. En général dans toutes

les parties d'un plan quelconque où la colonne ne pourra être employée ſans inconvénient, on pourra ſe tirer d'affaire avec l'expédient du maſſif d'Architecture ſans chapiteau & ſans baſe.

CHAPITRE IV.

Inconvénients des ordres d'Architecture dans l'intérieur des bâtimens.

LE bel effet des ordres grecs à porté les Architectes à les employer non-seulement sur les façades extérieures, mais dans l'intérieur des édifices où ils réussissent beaucoup moins bien.

Dans les piéces d'appartement, les inconvéniens des ordres d'Architecture sont, 1°. Que la colonne y devient simple décoration, quoique de sa nature elle doive être une des parties principales qui constituent le bâtiment, susceptible de décoration, à la vérité, mais ne devant jamais être employée pour la décoration seule ; 2°. Que la décoration qui en résulte est d'un genre lourd & massif ; 3°. Que les colonnes rétrecissent l'espace & augmentent la profondeur des embrasures ; 4°. Que les entablemens sont déplacés & contre nature, puisqu'ils indiquent 4 égouts de toît combinés pour

verſer les eaux pluviales dans l'intérieur de l'appartement ; 5°. Que la hauteur de l'entablement diminue d'autant celle des fenêtres & ôte du jour au plat-fond ; 6°. Que cette hauteur d'entablement repréſente l'épaiſſeur d'un plancher ſous un autre plancher, ce qui eſt abſurde.

Ces inconvéniens ſont ſenſibles, & il eſt ſi peu aiſé d'y remédier qu'il en faudroit conclure qu'on ne doit jamais employer les ordres d'Architecture dans l'intérieur des appartemens. Ils peuvent réuſſir dans les veſtibules & dans toutes les piéces qui ne doivent point être meublées; mais alors il faut au moins ne mettre que la ſeule architrave au-deſſus des colonnes & faire porter leur baſe à cru ſur le pavé. Dans les piéces meublées, ce ſeroit un ſingulier contre-ſens de mêler des colonnnes avec des tapiſſeries. L'un ne va point avec l'autre. Là où il y a ordre d'Architecture il ne faut que des ornemens d'Architecture. Dans les Palais des Princes, il y a la chambre du lit, où l'uſage & la bienſéance exigent une alcove ſéparée du reſte de la chambre par une baluſtrade. Quelques-unes de ces alcoves ſont formées par deux colonnes iſolées qui portent leur architrave ; & je con-

viens que cette maniere a beaucoup de nobleſſe & de majeſté. Mais ſi l'ordre d'Architecture ne régne pas autour de la chambre, ſi la chambre eſt meublée de tapiſſeries comme elle doit l'être, je crois que l'alcove à colonnes ne convient point, & qu'il vaudroit beaucoup mieux former cette alcove en maniere de pavillon avec des rideaux retrouſſés & ſoutenus par des cordons.

Les ordres d'Architecture ne conviennent point dans les parties rampantes. On les a employés à la *Scala Regia* du Vatican, & ils y font un très-mauvais effet. Un entablement rampant ne peut être ſupporté par un chapiteau dont le tailloir eſt néceſſairement horiſontal. On a beau élever ſur ce tailloir la moitié d'un détranché diagonalement, on ne maſque point la difformité de l'entablement qui ne porte que ſur un des tranchans du tailloir. On trouve dans quelques-uns de nos eſcaliers les repos ſoutenus par des colonnes. Mais alors qu'arrive-t'il, l'architrave rampante ſous les marches, ou n'eſt portée ſur rien, ou porte de la maniere la plus difforme ſur le tranchant du tailloir du chapiteau. Dans ces parties rampantes, il faut abſolument ſuppri-

mer tout ordre d'Architecture. Un ſoubaſſement doit occuper tout l'eſpace où ſe trouvent les rampes, on peut orner ce ſoubaſſement de tables triangulaires ſous les rampes, & de tables quarrées ſous les repos. Les colonnes ne peuvent y trouver place, qu'en ſubſtituant à l'entablement des arcs rampants d'une colonne à l'autre ; & cette maniere n'eſt ni ingénieuſe ni agréable. L'effet de l'arcade eſt toujours chétif, & celui de deux colonnes qui ſe coreſpondent à différents degrés de hauteur eſt bien moins ſatisfaiſant encore. Il en eſt des baluſtres comme des colonnes. Ils ne ſont jamais bien ſur un endroit rampant, à moins qu'on n'en profile toutes les parties ſelon l'angle de la rampe. Et alors même ils ont l'air d'une aſſiſe qui a fiéchi. Les appuis des rampes ſont beaucoup mieux en entrelas, ou en enroulemens avec rainceaux.

Les ordres d'Architecture n'ont pas les mêmes inconvéniens dans l'intérieur des Egliſes & de tous les grands vaiſſeaux, où l'on peut ſans incommodité & avec bienſéance conſtruire des galeries au pourtour. Des colonnes en périſtile forment ces galeries très-noble-

ment. Reſte l'inconvénient des entablemens qui annoncent des égouts de toît combinés pour verſer les eaux pluviales dans les dedans. On dira ſans doute que s'arrêter à cet inconvénient, c'eſt pouſſer la rigidité trop loin. Il eſt pourtant vrai que c'en eſt un, & qu'on doit s'en défendre s'il n'eſt pas impoſſible de l'éviter.

Or il me ſemble que la choſe eſt non-ſeulement poſſible mais tout-à-fait aiſée. Il ne faut pour cela que faire uſage du faux entablement dont j'ai parlé dans le Chapitre premier. Ce faux entablement feroit diſparoître toute idée de toît, & le berceau de la voute portant immédiatement deſſus ſeroit beaucoup mieux raccordé avec tout le reſte. A la nouvelle Chapelle de l'Egliſe de ſainte Marguerite du faux-bourg ſaint Antoine, on a haſardé quelque choſe de ſemblable. Des deux côtés de la Chapelle on a ſubſtitué à l'entablement de longues tables décorées de bas-reliefs. Mais la hauteur de ces tables excédant celle de l'entablement, il en réſulte un grand défaut de proportion, & une difformité qui devient trop ſenſible à l'endroit où cette eſpéce de faux entablement ſe raccorde

avec l'entablement véritable. Au ſurplus cette Chapelle fait beaucoup d'effet par la ſimplicité de l'ordonnance & par la grande maniere qui régne dans tous les ornemens. Ce n'eſt qu'une Architecture feinte. Que ſeroit-ce ſi elle étoit exécutée en réalité ? Telle qu'elle eſt, c'eſt un des plus beaux deſſeins d'Architecture que nous ayons à Paris.

Outre l'inconvénient dont je viens de parler, les entablemens réguliers en ont un autre beaucoup plus grand dans l'intérieur des Egliſes. La grande ſaillie des corniches tranche ſur la hauteur d'une maniere très-forte. Elle interrompt trop ſenſiblement la ligne perpendiculaire & diminue par conſéquent l'impreſſion de hauteur. Toutes les Egliſes bâties ſuivant la pratique qui eſt devenue ordinaire depuis la renaiſſance de l'Architecture, ont moins de hauteur en apparence qu'elles n'en ont en réalité. Ce mauvais effet ne vient que de l'énorme ſaillie des corniches, qui fait diſparoître le *portement* de fond & qui interrompt le ſentiment de hauteur. Or on ſçait qu'une impreſſion interrompue s'altére & perd de ſon effet.

Dans les Egliſes gothiques la grande élévation ſe fait ſentir ſans interruption

& ſans trouble. Elle eſt fortement marquée par un membre perpendiculaire qui s'éléve à plomb du pavé juſques à la naiſſance de la voute, & s'y continue par des nervures qui en marquent le ceintre; en ſorte que rien n'altére l'impreſſion de hauteur, & que tout concourt à la rendre plus ſenſible. Auſſi toutes ces Egliſes ont plus de hauteur apparente qu'elles n'ont de hauteur réelle.

Voyez le beau berceau de la grande allée des Tuileries. Il paroit très-haut, parce que rien n'interrompt la ligne perpendiculaire, qui ſe courbe en voute au milieu des airs. Faites reſſentir & ſaillir un maſſif de verdure au milieu ou aux deux tiers de l'élévation de ce berceau, auſſitôt ſon élévation ſera ſenſiblement diminuée. Ce ſera le fatal entablement qui mettra une interruption fâcheuſe entre la courbure des branches & l'aplomb des troncs.

Il paroit que ces grands berceaux formés par deux rangées d'arbres de haute futaye ont fourni le modéle de l'Architecture de nos Egliſes gothiques; & à ne l'enviſager que par cet endroit, elle eſt plus raiſonnable & plus ſenſée que nos ordonnances à colonnes ſurmontées d'un

entablement très-saillant. Tout y porte de fond, & de là le grand effet. Je ne sçai si dans l'intérieur de nos Eglises nous ne ferions pas mieux d'imiter & de perfectionner cette Architecture gothique, en réservant l'Architecture gréque pour les dehors. J'imagine qu'une Eglise dont toutes les colonnes seroient de gros troncs de palmier, qui étendroient leurs branches à droit & à gauche, & qui porteroient les plus hautes sur tous les contours de la voute, feroit un effet surprenant. En serrant ces troncs de palmier fort près les uns des autres on auroit la solidité, & l'allongement occasionné par l'âpreté des entre-colonnemens. Les branches entrelassées masqueroient les arcades, & laisseroient des vuides au-dessus pour les fenêtres. Les voutes auroient leurs ogives en branches de palmier, & les vuides intermédiaires pourroient être ornés de sculpture. Toutes les voutes porteroient de fond, & la grande élévation ne se trouveroit nulle-part interrompue. Cette maniere d'Architecture seroit sans difficulté dans tous les plans imaginables. Elle se plieroit sans embarras à toute sorte d'angles & à tout mêlange de lignes. Cette imagination ne seroit après-tout

qu'une imitation de la nature que l'on pourroit rendre très-parfaite & très-intéreſſante, & je doute qu'on eût à ſe repentir de l'avoir miſe en œuvre.

Si nos Architectes perſiſtent à ne point vouloir d'autre ordonnance dans l'intérieur de nos Egliſes que celle des ordres grecs, je les invite à réfléchir, du moins un peu plus qu'ils n'ont fait juſqu'à préſent, ſur les inconvéniens que je viens de leur obſerver, & principalement ſur celui de la grande ſaillie des corniches qui coupe l'édifice en deux. Je leur ai propoſé mon faux entablement, je crois que s'ils veulent s'en donner la peine, ils imagineront les choſes beaucoup mieux que je n'ai fait. C'eſt à eux de donner l'eſſor à leur génie. Quoiqu'on en puiſſe dire, la choſe mérite attention, & c'eſt un problême que l'Académie d'Architecture devroit donner à réſoudre à ceux qui aſpirent au bonheur de lui être aſſociés.

CHAPITRE V.

Des inconvéniens des ordres d'Architecture dans les dedans, relativement à quelques uſages particuliers à nos Egliſes.

1°. IL faut un chœur dans nos Egliſes. Ce chœur eſt compoſé de deux ou trois rangs de ſtales, adoſſées aux colonnes des collatéraux. Conſéquemment à cette maniere qui eſt devenue générale, les baſes des colonnes & une partie de leur fût ſe trouvent maſqués par ces ſtales incommodes. C'eſt un inconvénient qu'il faut ſauver.

Dans pluſieurs Egliſes on a imaginé de ſupprimer dans le chœur toute ordonnance d'Architecture, & de n'y laiſſer paroître que les ſtales avec un haut doſſier de menuiſerie, ſurmonté de pluſieurs grands tableaux. On l'a pratiqué ainſi dans le chœur de Notre-Dame. Mais cette diſpoſition eſt défectueuſe à bien des égards. Le périſtile eſt interrompu & il ne doit jamais l'être. On voit

dans la partie ſupérieure, l'édifice porter ſur des bordures de tableau, ſur le vuide du tableau même, porte à faux des plus vicieux. Toute cette décoration paroît poſtiche, faite après coup, ſans liaiſon, ſans harmonie avec le reſte ; ou plutôt elle opére une diſcordance ſenſible & choquante.

Dans d'autres Egliſes, on a guindé les colonnes ou pilaſtres ſur un ſocle aſſez élevé pour atteindre à la hauteur des ſtales. C'eſt ainſi que la choſe eſt exécutée à ſaint Sulpice & à ſaint Roch. Cette diſpoſition moins défectueuſe que la précédente l'eſt pourtant encore trop. Ne ſçait-on pas que rien ne diminue tant l'effet d'une ordonnance d'Architecture que ces grands ſocles ſur leſquels elle ſe trouve guindée ?

Dans le plan de la nouvelle Egliſe de ſainte Geneviéve, l'incommodité des ſtales a obligé d'élever les collatéraux de pluſieurs marches au-deſſus du pavé de la nef. Cette élévation rend les communications plus difficiles & peut occaſionner des culbutes fâcheuſes dans les jours de foule. Mais il falloit dans le chœur un eſpace où l'on pût mettre des ſtales ſans maſquer la baſe des colonnes. Cette néceſſité

néceſſité embarraſſante eſt le motif qui a fait haſarder une élévation ſi bizarre. Il faut avouer que M. Souflot a couvert ce défaut habilement & en homme de génie, & qu'il en a tiré parti pour opérer des effets extraordinaires. Mais c'eſt éviter un inconvénient en donnant dans un autre.

L'attachement qu'on a pour les anciens uſages empêchera toujours qu'on ne renonce à la gothique idée des ſtales, quoiqu'elles faſſent un très-mauvais effet dans nos Egliſes & que leur forme ſoit dépourvue de tout agrément. Puiſqu'on ne peut s'en paſſer, je voudrois du moins qu'on évitât de les plaquer contre les colonnes des collatéraux. On pourroit dans le centre de la croiſée conſtruire un chœur parfaitement iſolé, & placer l'Autel au milieu de ce chœur. On ſatisferoit alors facilement à la bienſéance, qui veut que comme l'Egliſe entiere eſt élevée de pluſieurs marches au-deſſus du niveau de la rue, pour indiquer la ſupériorité des fonctions du culte au-deſſus des fonctions ordinaires, le chœur ſoit élevé de pluſieurs marches au-deſſus du pavé de l'Egliſe pour marquer la prééminence du Clergé au-deſſus des Laï-

ques, & que le Sanctuaire ſoit élevé de pluſieurs marches au-deſſus du pavé du chœur, pour déſigner l'excellence du Miniſtere Sacerdotal au-deſſus des Miniſteres inférieurs.

Dans une Egliſe en croix, il ſeroit facile de donner au point central de la croiſée toute la largeur de la nef & des deux collatéraux. Alors on auroit un très-grand eſpace quarré. On traceroit au milieu un chœur quarré, autour duquel on circuleroit. Cette diſpoſition laiſſeroit la facilité de faire porter toutes les baſes des colonnes à cru ſur le pavé. Le ſpectacle des cérémonies ſeroit vu commodément de toutes parts, & on auroit la liberté d'exécuter l'Autel de la maniere la plus pittoreſque, parce qu'on ne ſeroit point gêné par la rencontre d'aucune des parties de l'ordonnance d'Architecture.

On pourroit dans ce point central conſtruire une vaſte rotonde percée de quatre grandes arcades auſſi larges que toute la nef, & conſtruire le chœur iſolé au milieu. Les collatéraux ſe termineroient de toutes parts aux quatre maſſifs de cette rotonde & ſe communiqueroient de côté comme à la nouvelle Egliſe de ſainte

Geneviéve. Sur les faces extérieures des quatres maſſifs on placeroit des Autels. Ainſi de toutes parts l'Autel principal ſeroit vu au milieu, avec deux Autels ſubalternes de droite & de gauche.

Le plan d'une Egliſe en quarré long, pourroit occaſionner une autre diſpoſition. Le fond de la nef ſeroit percé d'une grande arcade dans le milieu, & de deux entre-colonnemens à côté. L'Autel principal ſeroit placé ſous l'arcade. Le chœur ſeroit derriere, orné de menuiſerie & de tableaux, avec la chaire pontificale en face de l'Autel. Cette diſpoſition moins avantageuſe que la précédente, ſeroit encore préférable à tout ce qui a été pratiqué juſqu'à préſent, & elle rapprocheroit l'uſage moderne de l'uſage ancien, où l'on voyoit toujours l'Autel ſur le devant & le chœur derriere avec la chaire pontificale dans le fond. Il eſt vrai qu'on ſeroit obligé de mettre ſous les colonnes un ſocle ſuffiſant pour pouvoir élever le pavé du Sanctuaire & du chœur de pluſieurs marches au-deſſus du pavé de l'Egliſe. Il n'y a que les chœurs iſolés qui puiſſent faire éviter ce défaut.

2°. On veut dans nos Egliſes une chaire à prêcher, & voici peut-être la partie

la plus embarraſſante pour un Architecte. L'embarras n'eſt pas de décorer cette chaire convenablement, on y a réuſſi en beaucoup d'endroits, pittoreſquement même, on l'a fait à ſaint Roch. L'embarras eſt de la bien placer. La pratique la plus commune eſt d'adoſſer cette chaire & de la ſuſpendre à un des piliers de la nef. Mais outre que les parties ſuſpendues & qui ne portent pas de fond ſont toujours vicieuſes en Architecture. Outre qu'il eſt contre la nature de la colonne, & du pilaſtre même ſi l'on veut, de porter de côté : une chaire placée de la ſorte interrompt d'une maniere déſagréable la file des colonnes, & celle à laquelle on l'a adoſſée paroit ſurchargée d'un poids qui la déforme & qui l'écraſe. Cette pratique eſt donc un abus intolérable & qu'il faut néceſſairement réformer.

L'expédient le plus ſimple ſeroit de n'avoir dans nos Egliſes que des chaires portatives, que l'on placeroit pour le ſermon, & que l'on retireroit enſuite. Mais la choſe n'eſt pas praticable dans les grandes Paroiſſes. Il y faut des chaires à demeure. Alors de deux inconvéniens on doit choiſir le moindre, en plaçant

la chaire dans un des entre-colonnemens de la nef. Le plus convenable eſt l'entre-colonnement du milieu. On doit éviter ſur toutes choſes d'en engager les ornemens ſur le fût des colonnes qui ſont à côté ; parce que la principale beauté de la colonne étant d'être entierement iſolée, il faut tout ſacrifier à la conſervation de cet agrément. Ainſi on ne doit imiter nulle part ce qui a été pratiqué dans quelques-unes de nos Egliſes, où l'on a rempli un entre-colonnement d'un grand ouvrage de menuiſerie qui ſert de fond à la chaire à prêcher.

3°. L'uſage des orgues préſente une nouvelle incommodité dans nos Egliſes. La pratique la plus ordinaire eſt de les placer au-deſſus de la grande porte. On les y ſuſpend où bien on conſtruit exprès une grande tribune où ils puiſſent être placés commodément. Il eſt difficile que cet arrangement ne tourne pas au préjudice de l'ordonnance. Le buffet de l'orgue, quelque bien ſuſpendu qu'il ſoit, maſque toujours une partie des colonnes & de l'entablement. Une grande tribune ne peut avoir lieu que lorſqu'il y a deux étages d'Architecture. Dans tout autre ſiſtême, elle tranche l'ordonnance dans

ſa hauteur. Ou c'eſt un arc ſurbaiſſé dont la retombée porte ſur le fût de deux colonnes ou pilaſtres ; ou c'eſt un nouveau plancher comme à ſaint Sulpice, qui porte ſur des colonnes à part, plus petites que celles de l'ordre qui régne au pourtour, & dans l'impoſſibilité de ſe raccorder avec elles. Ces défauts ſont très-ſenſibles. On peut les éviter en plaçant le buffet de l'orgue au-deſſus de l'entablement dans le vuide que le ceintre de la grande voute laiſſe au-deſſus de la grande porte. Cette diſpoſition eſt ſans inconvénient. On peut craindre tout au plus que la trop grande élévation du buffet ne diminue l'effet des jeux de l'orgue. Une maniere qui n'a point encore été pratiquée, ſeroit de couper le buffet de l'orgue en trois parties, & de les diſtribuer dans les trois entre-colonnemens qui doivent être au fond de la nef. On pourroit établir les jeux principaux dans le grand entre-colonnement du milieu, & jetter toutes les pédales dans les petits entre-colonnemens d'à côté. On éviteroit aiſément que ces trois parties de buffet n'empiétaſſent ſur les colonnes & ſur l'entablement. On pourroit imaginer pour ces buffets un genre de décoration

analogue avec l'ordonnance. On pratiqueroit ſans embarras dans l'épaiſſeur du mur, l'eſcalier pour monter à l'orgue, & les eſpaces néceſſaires pour les ſoufflets. Il me ſemble que cette maniere plus ſimple & plus naturelle mérite la préférence ſur les autres.

4°. On veut des tribunes dans nos Egliſes, & rien ne ſe concilie plus difficilement avec l'ordonnance de l'édifice. Afin de multiplier les tribunes, on a bâti quantité d'Egliſes avec des pilaſtres & des arcades, en laiſſant un eſpace entre la clef de l'arcade & la ſofite de l'entablement. On voit cette déſagréable diſtribution à l'Egliſe de ſaint Louis, rue ſaint Antoine, & à celle des Peres de l'Oratoire, rue ſaint Honoré. Dans cette derniere on a pouſſé la choſe juſqu'à faire traverſer par des tribunes les deux bras de la croiſée; en ſorte qu'il paroit une croiſée dans la partie ſupérieure, & qu'on ne la retrouve plus dans le bas. Un Architecte qui commet de pareilles fautes ne ſe juſtifie point, en diſant qu'il a été gêné par le terrein. C'étoit à lui de combiner ſon plan d'après le terrein donné, & d'en tirer un meilleur parti.

Quand on prendra la ſage habitude

de ſubſtituer les colonnes iſolées aux pilaſtres & aux arcades, on ne trouvera plus de place pour des tribunes. Tout au plus s'il ſe préſente quelque entre-colonnement plein, on pourra figurer une porte au rès-de-chauſſée, & au-deſſus une fenêtre en forme de tribune. Que ſi la commodité ou d'autres raiſons exigent des tribunes au pourtour de l'Egliſe, il faudra avoir recours aux deux étages d'Architecture, & celui d'en-haut fournira les galeries dont on aura beſoin.

TROISIEME PARTIE.

De la difficulté de décorer les Egliſes gothiques.

TOUTE eſpéce de décoration ne convient pas à toute ſorte d'édifices. Il faut que l'ornement ſoit adapté à l'eſprit & au ſiſtême d'Architecture, & que la broderie n'altére jamais le fond. L'Architecte donne les maſſifs & les percés. Le devoir du décorateur eſt de s'y aſſujettir & d'éviter tout ce qui peut corrompre les uns & offuſquer les autres. De-là la grande difficulté de décorer les Egliſes gothiques. Dans ces ſortes de bâtimens les maſſifs ſont d'ordinaire fort legers & les percés multipliés à l'infini. Il en réſulte une bizarrerie, une variété d'aſpects, qui occupent agréablement la vue, & qui produiſent le ſpectacle le plus ſéduiſant. Détruire ce ſpectacle, ce ſeroit annéantir le principal mérite de ces Egliſes, & faire diſparoître leur plus grande beauté.

On a commis cette faute dans les siécles où régnoit un goût barbare. Les Architectes ne furent jamais si attentifs à diversifier les aspects d'une maniere piquante. Les décorateurs ne les offusquerent jamais avec tant de mal-adresse. Entrons dans quelqu'une de nos belles Eglises gothiques, telles que les Cathédrales d'Amiens, de Rheims, de Paris même. Plaçons-nous au centre de la croisée. Ecartons en imagination tous les empêchemens qui gênent la vue. Que verrons-nous ? Une distribution charmante, où l'œil plonge délicieusement à travers plusieurs files de colonnes dans des Chapelles en enfoncement, dont les vitraux répandent la lumiere avec profusion & inégalité ; un chevet en poligone où ces aspects se multiplient, se diversifient encore davantage ; un mêlange, un mouvement, un tumulte de percés & de massifs, qui jouent, qui contrastent, & dont l'effet entier est ravissant.

Considérons présentement ces mêmes Eglises avec tous les sots ornemens que le goût du 14e. & du 15e. siécle leur a prodigués. Un affreux jubé se présente ; je jette sur ces beautés inimitables,

le voile le plus déplaiſant. Entrons dans le chœur à travers cette horrible barricade. Des ſtales informes avec de hauts doſſiers maſquent la vue des collatéraux. Au chevet un retable avancé, des colonnes & des courtines couvrent tous les percés & tous les maſſifs; & dans cette partie de l'édifice la plus brillante, régne une lumiere ſombre ou une fatale obſcurité. Comprend-on que dans le même-temps les Architectes aient conçu de ſi grandes idées, & les décorateurs aient employé de ſi chétives inventions.

On a enfin connu l'abſurdité de ce ſiſtême de décoration. A meſure que les Arts ſe ſont perfectionnés parmi nous, les idées ſe ſont rectifiées & aggrandies; & on a voulu dans nos Egliſes gothiques ſubſtituer aux ridicules colifichets qui les défiguroient, des ornemens d'un goût plus relevé & plus pur. Mais il s'en faut bien qu'on ait partout également réuſſi.

Nous avons dans Paris trois Egliſes gothiques dont le chœur & le Sanctuaire ont été décorés dans ces derniers temps avec aſſez de dépenſe: Notre-Dame, ſaint Médéric, & ſaint Germain l'Auxerrois.

A Notre-Dame, les choſes ont été faites avec magnificence. Les marbres, les bronzes, la dorure, les richeſſes de peinture & de ſculpture, rien n'a été épargné. Mais avec quel ſuccès ? C'eſt ce qu'il convient d'examiner. On a donné une meilleure forme au jubé. On a élargi & exhauſſé la grande porte du chœur. On a donné aux ſtales des doſſiers du plus beau travail : on a mis au-deſſus de beaux tableaux des meilleurs Maîtres. On a incruſté tout le pourtour du Sanctuaire de marbres précieux. On a conſtruit un Autel riche & de grand goût. On a mis derriere un groupe digne de l'admiration de tous les ſiécles. Mais le ſiſtême d'Architecture a été dénaturé. Les aſpects ont été offuſqués. Le fracas, le tapage réſultant des deux files de colonnes autour du chevet, des nervures, des ogives, des renfoncemens des Chapelles, des jours de leurs vitraux, tout cela à diſparu. Ce chœur qu'on auroit vu de cent manieres différentes en circulant autour, n'eſt apperçu que très-difficilement en deux ou trois endroits, à travers des grilles épaiſſes. J'ai dit plus haut combien il eſt contre nature de voir ici des colonnes porter ſur des bordures de

tableau. J'ajouterai que dans le Sanctuaire, le contraſte de l'Architecture d'en-bas avec celle d'en-haut eſt contre le bon ſens. Ainſi voilà bien de la dépenſe perdue. Le chœur de Notre-Dame eſt un des plus riches morceaux que l'on voye dans les Egliſes Chrétiennes. Mais malheureuſement il n'a rien d'analogue à l'édifice. Le décorateur qui en a donné le deſſein eſt tombé dans le même défaut que les décorateurs du 15e. ſiécle. Il n'a fait qu'éviter leurs incorrections, & exécuter en grand ce qu'ils avoient imaginé en petit.

Les grands tableaux qui décorent la nef & la croiſée de Notre-Dame ne ſont pas d'une invention plus heureuſe, quelque mérite qu'ils puiſſent avoir d'ailleurs. Dans la nef ils obſcurciſſent les bas côtés. Ils les font paroître plus écraſés. Ils maſquent l'aſpect des nervures & des ogives des voutes, aſpect toujours précieux dans les Egliſes gothiques. Dans la croiſée, ils ſont entaſſés pêle mêle, ſans ordre, ſans idée, comme dans une expoſition faite au haſard. Je le dis hardiment, l'Egliſe de Notre-Dame ſeroit beaucoup mieux, ſi on enlevoit tous ces tableaux. La parure eſt riche, mais au lieu d'em-

bellir le fond, elle le gâte, il faut donc la ſupprimer.

A ſaint Médéric, on a décoré le chœur d'une maniere différente. On a conſervé les maſſifs & les percés; mais on a dénaturé les formes. Les arcades à plein ceintre ont été ſubſtituées aux arcades à tiers-point. Les pilaſtres ont pris la place des pilliers gothiques. Ces pilaſtres ont été guindés ſur un ſocle très-haut, tandis que les pilliers gothiques portent à cru ſur le pavé. Cette décoration brille par l'imitation des marbres, par l'aſſemblage des bronzes, par la perfection de la dorure; mais elle ne convient point à l'édifice. Elle altére, elle corrompt mal-à-propos le ſiſtême de ſon Architecture. La partie d'en-haut ne ſymmétriſe point avec celle d'en-bas. Le chœur entier eſt en oppoſition avec tout le reſte de l'Egliſe.

A ſaint Germain l'Auxerrois, on a tiré un parti excellent de l'Architecture gothique de cette Egliſe. Ici on ne voit ni marbre, ni bronze, ni dorure, & la décoration eſt d'un goût infiniment plus ſage & plus pur. Les pilliers gothiques métamorphoſés en colonnes cannelées font l'effet le plus grand & le plus agréa-

ble. Aucun des percés n'eſt offuſqué, les formes ſont perfectionnées, l'ornement eſt ſemé avec modération. Tout eſt aſſujetti à l'Architecture du bâtiment, & ce morceau eſt digne de ſervir de modéle. Si la Paroiſſe pouvoit faire la dépenſe de décorer de la même maniere la nef & tous les bas côtés; cette Egliſe, l'une des plus médiocres de Paris, deviendroit certainement une des plus belles. On n'a pû éviter de faire porter à faux les petites colonnes d'en-haut dont le chapiteau reçoit la retombée des nervures de la voute. Leur baſe eſt aſſiſe ſur la tête d'un chérubin en encorbellement. Ce défaut eſt ſenſible & choquant. Mais il n'y avoit pas moyen de le ſauver; & on le pardonne en faveur des heureux changemens que le décorateur a faits, & de la grande amélioration qui en réſulte.

En général, quiconque entreprend de décorer une Egliſe gothique, doit avant toutes choſes bien ſaiſir & bien méditer tous les avantages du ſiſtême particulier d'Architecture que l'on y a employé. Loin de les détruire, il doit s'appliquer à les faire reſſentir, & a en tirer le meilleur parti poſſible. Son étude enſuite doit ſe borner à donner aux maſſifs s'il le peut

une forme plus ſimple, plus naturelle & plus coulante. S'il y a des ornemens obligés & qu'il en puiſſe épurer les contours, qu'il le faſſe. S'il y a des ornemens ſuperflus, qu'il les retranche. Sur les fonds liſſes, il peut tailler des panneaux, pourvu qu'ils ſoient grands & très-ſenſibles; car s'ils donnent dans le petit, il vaut mieux laiſſer le fond tel qu'il eſt. En un mot le décorateur doit dans une Egliſe gothique, rectifier, ſoigner, embellir tout ce qui peut l'être, reſpecter, ménager, faire valoir l'Architecture autant qu'il ſe peut.

Ces principes ſont certains. Mais il eſt moins aiſé qu'on ne penſe de s'y aſſujettir dans la pratique. Le décorateur veut briller, ſon imagination l'emporte, elle ne trouve point le champ libre dans des eſpaces donnés, elle les franchit. Ceux qui payent veulent faire ſenſation par leur dépenſe. Ils préférent à une décoration naturelle & ſage, des ornemens multipliés & entaſſés. On eſt accoutumé à un genre de décoration, l'habitude en veut faire uſage par-tout, il en réſulte des mêlanges d'Architectures incompatibles. Ainſi à Notre-Dame, à ſaint Jean en Gréve, à ſaint Sauveur, aux Grands-

Auguſtins & dans beaucoup d'autres Egliſes gothiques, on voit des décorations d'Autels où l'Architecture gréque contraſte mal-à-propos avec l'ordonnance du bâtiment. Ces décorations ſont riches & de grand goût; mais elles péchent, en ce qu'elles ne ſont pas dans l'eſprit de la choſe. C'eſt un ſtile qui ne convient point au ſujet. C'eſt un tableau ſans union & ſans harmonie. C'eſt un amas de choſes qui, loin de faire un enſemble & un tout, ne compoſent qu'un mauvais agregat de parties diſparates & diſcordantes.

Que faire donc dans une Egliſe gothique que l'on propoſe à décorer? Le voici. Ecartez d'abord tous les obſtacles qui diminuent, qui offuſquent la variété & la bizarrerie de ſes aſpects. Détruiſez tous les faux ornements qui ſurchargent les maſſifs ou qui bouchent les percés. Conſidérez la nature des pilliers. Voyez ſi en retranchant ou en ajoutant quelque choſe on peut les arrondir juſqu'à leur donner une forme qui imite celle des colonnes. Préférez cette forme à toute autre. Vous pouvez incruſter ces colonnes de marbre, où les canneler en pierre. Vous pouvez leur donner des baſes & des cha-

piteaux dont les profils ſoient plus corrects. Vous pouvez aux nervures des ogives ſubſtituer à des moulures barbares des moulures d'un bon choix. Vous pouvez tailler où feindre des moſaïques dans les pendentifs des voutes, enlacer des palmes, ou jetter tel autre ornement de bon goût ſur les endroits liſſes. Si vous avez le marbre & la dorure à diſcrétion, vous pouvez en faire uſage. Dans le centre du Sanctuaire vous pouvez conſtruire un Autel iſolé, dont la forme ſoit ſimple, & n'admettre que des ornements forts & bien reſſentis. Dans le fond du chevet vous pourrez élever un groupe principal, & l'accompagner dans les percés d'à côté de moindres groupes qui le faſſent pyramider. Vous pouvez ſuſpendre au milieu de ces percés de magnifiques lampadoires. Que le chœur ne ſoit ſéparé de la nef que par une grille de fer, dont les ornemens mêlangés de bronze ne ſoient ni trop déliés ni trop maſſifs. Que la même grille régne au pourtour du chœur & du Sanctuaire; que les ſtales ſoient ſans doſſier; qu'au lieu du lutrin placé dans le milieu, il y en ait deux rejettés ſur les côtés, & exécutés en bronze du meilleur deſ-

ſein. Ajoutez à tout cela un beau pavé en compartimens de marbre, & vous aurez une Egliſe gothique décorée de grand goût.

On peut juger de l'effet de cette décoration par celui du nouveau Sanctuaire de l'Egliſe de ſaint Germain l'Auxerrois. C'eſt un modéle en petit. Que ſeroit-ce ſi ce modéle étoit exécuté en grand, & ſi on ne négligeoit aucune des perfections dont il eſt ſuſceptible.

L'Egliſe Cathédrale d'Amiens eſt encore dans le cas d'être décorée. Cet édifice, l'un des plus vaſtes & des plus magnifiques que l'Architecture gothique ait produits, étoit comme tous les autres défiguré par un horrible jubé, par un retable d'Autel groſſier & monſtrueux, par des doſſiers de ſtales, chargés d'un amas de petits colifichets tudeſques. Jamais conſtruction de chœur ne fut plus élégante. Jamais on n'employa tant d'intelligence à multiplier les percés, à diſtribuer les jours, à diverſifier les aſpects; & graces à l'imbécillité du premier décorateur, au milieu de ce chœur admirable, la vue ſe trouvoit gênée & arrêtée par une enceinte de barricades informes. A peine y voyoit-on. M. l'Evêque d'A-

miens qui joint à une éminente piété très-connue, un goût naturel pour les Arts, forma il y a quelques années, conjointement avec ſon Chapitre, le projet louable de décorer à la moderne le chœur & le Sanctuaire de cette belle Egliſe. On jugea d'abord que le premier pas à faire étoit de détruire le jubé, d'enlever le vieux retable d'Autel, & de faire diſparoître tous les embarras qui offuſquoient le chevet.

Ce premier changement eut tout le ſuccès qu'on en devoit attendre. Le chœur auparavant ſi ſombre parut égayé & aggrandi. On apperçut avec étonnement dans le fond du rond-point un ſpectacle dont on n'avoit point d'idée, des percés de profondeur inégale, où la vue s'enfonce à travers une forêt de pilliers & de nervures, dans des Chapelles dont les formes & les aſpects ſont admirablement diverſifiés, & où les lumieres & les ombres produiſent la perſpective la plus délicieuſe & la plus frappante.

Il auroit fallu ne pas s'en tenir là. La main hardie qui avoit abbatu le jubé & le retable ne devoit pas reſpecter davantage les doſſiers des ſtales. Mais juſqu'à préſent on n'a pu gagner ſur l'eſprit de

Meſſieurs les Chanoines de ſacrifier ces informes doſſiers. Ils y tiennent par préjugé & par habitude. Ils ont oui dire à tous leurs devanciers, que ces doſſiers étoient d'un travail très-recherché. Il eſt vrai que le bois eſt hiſtorié & découpé comme ſi c'étoit un ouvrage de cire. Malgré cela, ſi ces doſſiers ne ſont pas abbatus, jamais ce beau chœur ne ſera décoré d'une maniere convenable. Il eſt impoſſible que les ornemens qu'on doit placer dans le Sanctuaire ſoient jamais d'accord avec cette menuiſerie gothique. Il en réſultera une oppoſition capable de détruire l'effet du plus beau deſſein. Il faudra tôt ou tard abbatre ces doſſiers. Ils maſquent depuis long-temps très-mal-à-propos la file des colonnes & les beaux percés qui ſont autour du chœur. Faut-il qu'un aveugle amour pour ces jolies antiquailles lutte encore contre les principes de bon goût qui ordonnent leur deſtruction ?

On a abbatu le jubé. On a conſervé pourtant à côté de la grande porte du chœur deux petits ambons, qui maſquent moins, mais qui maſquent encore trop. On avoit adoſſé ſur les faces extérieures de ces ambons, deux Chapelles dont le deſſein étoit fort au-deſſous du médio-

cre. C'étoit un reſte de l'ancienne habitude & une groſſiere imitation de ce qui a été pratiqué à Notre-Dame de Paris. Lors des anciens jubés qui déroboient la vue de l'Autel principal, une eſpéce de néceſſité avoit introduit l'uſage de deux Autels à côté de la grande porte du chœur, afin que le peuple qui étoit dans la nef pût entendre la Meſſe commodément. Depuis qu'on a réformé ces jubés, on auroit dû obſerver qu'il eſt contre la décence de faire célébrer les Saints Myſtéres à côté d'une porte qui eſt un lieu de paſſage. Cette obſervation a échappé à ceux qui ont décoré le chœur de la Cathédrale de Paris. On y retrouve les deux Chapelles où le receuillement du Prêtre eſt troublé par la confuſion & le bruit des allants & venants. On a été long-temps à revenir de cette pratique abuſive. Le décorateur de ſaint Médéric a laiſſé ſubſiſter quatre Autels dans cette poſition indécente. A ſaint Roch même, où le jugement le plus ſain a préſidé à la décoration des Chapelles de la Vierge, de la Communion & du Calvaire, on voit à l'entrée du chœur deux petits Autels, plaqués l'un & l'autre contre un pillier, qui ſert de fond à une petite

ſtatue. Outre que l'effet de ces deux Autels eſt très-chétif, leur poſition eſt tout-à-fait répréhenſible. Il faut eſpérer qu'on les ſupprimera, lorſque les Autels qu'on ſubſtitue ſagement aux deux portes de la croiſée ſeront achevés. Celui qui a décoré le chœur de ſaint Germain l'Auxerrois a eu le bon ſens déviter la faute que je reprends ici avec tant de raiſon.

Les Chanoines d'Amiens ont donné depuis peu ſur ce ſujet un très-bon exemple. Quoiqu'ils euſſent conſtruit à grands frais deux Chapelles à côté de la porte du Chœur de leur Egliſe. Ils ont ſenti qu'elles y étoient déplacées, & ils les ont généreuſement fait tranſporter ailleurs. Mais comme les vieilles habitudes ne ſe corrigent preſque jamais entierement, ils ont conſervé les deux ambons qui flanquent cette porte, & ils ont cru qu'en les décorant dans le goût gothique, leur analogie avec le reſte de l'édifice juſtifieroit cet arrangement. S'ils veulent bien faire céder leurs préjugés à l'amour du vrai, du naturel & du ſimple, ils abbatront encore ces deux ambons, afin que rien ne maſque la vue du chœur & du Sanctuaire.

Ils projettent depuis long-temps de

décorer ce Sanctuaire avec magnificence, & divers Artiſtes ont exercé leur génie à l'exécution de ce projet. M. Slodtz entraîné par une imagination vive & féconde, propoſa en 1758, de placer dans le centre du rond-poind l'Autel principal, d'élever derriere, ce qu'on nomme l'Autel *Retro*, & de l'adoſſer contre un ſocle qui devoit embraſſer tout le pourtour du rond-point. Du haut de ce ſocle s'élevoit une Gloire immenſe, où l'on voyoit ſur des nuages de grands groupes d'Anges porter la Vierge vers le Ciel, figuré par un cercle rayonnant & lumineux, autour duquel pluſieurs têtes de chérubins traçoient la figure du Roſaire. Cette Gloire devoit occuper en hauteur un eſpace de plus de 80 pieds. Les maſſes en étoient fortes & majeſteuſes, les figures coloſſales & pleines d'agitation & de mouvement, les expreſſions nobles & divines, l'enſemble auroit fait le plus grand effet.

Le Chapitre fut ébloui d'abord par cet étalage ſuperbe, mais conſidérant enſuite, qu'un morceau d'un ſi grand volume déroberoit néceſſairement à la vue les précieux aſpects que fourniſſent les bas côtés & les Chapelles qui circulent autour

autour du rond-point, rejetta avec raiſon cette grande machine comme n'étant point faite pour le lieu où on avoit deſſein de la placer.

Trois ans après, M. de Wailli propoſa une autre idée. Il établiſſoit au milieu du Sanctuaire un tombeau qui devoit ſervir d'Autel. Au-deſſus de ce tombeau il plaçoit une niche en demi-coupole, dont le couronnement étoit ſupporté par des cariatides, ſimboles de différentes vertus, & de-là s'élevoit une pyramide de nuages, au-haut deſquels un groupe figurant l'Aſſomption de la Vierge, aboutiſſoit à une Gloire rayonnante. Cette idée peu différente de celle de M. Slodtz, préſentoit un volume moins grand. Elle avoit le même inconvénient d'offuſquer les vues, & il en réſultoit un effet bien moins majeſtueux. Ainſi elle a été rejettée avec encore plus de raiſon. M. de Wailli en rapprochant la repréſentation du tombeau de celle de l'Aſſomption, auroit eu au moïns le mérite de ſe renfermer dans une unité de ſujet; mais ſa niche étoit un mauvais acceſſoire qui rompoit l'harmonie de l'enſemble.

Quelque-temps après M. Rouſſeau

ayant ſenti mieux que les autres la néceſſité d'exclure toute décoration capable d'empiéter ſur les maſſifs & de boucher les percés, propoſa un Autel iſolé dont la forme devoit être celle d'un tombeau antique. Cet Autel étoit élevé ſur un perron de cinq marches circulaires. Aux deux côtés de cet Autel étoient deux crédences en forme de piédeſtal rond, dont le dé devoit être orné de guirlandes. Au bas des marches du perron & plus près des ſtales du chœur, étoient deux lampes antiques, qui de même que les deux crédences, contribuoient à rendre plus ſenſible l'effet pyramidal. Au-deſſus de l'Autel & à la hauteur des chapiteaux des piliers, un grand rideau replié & artiſtement drappé étoit ſuſpendu ſur des cordes attachées aux piliers du rond-point, faiſant l'effet de *l'umbraculum* des anciens; & au-deſſous un Ange voltigeant dans les airs devoit porter la ſuſpenſion. Cette idée nouvelle & ſinguliére n'a point été admiſe. On a jugé qu'un ſimple Autel flanqué de deux crédences ne feroient pas aſſez d'effet. On a réprouvé avec raiſon les marches circulaires, parce qu'elles ſont incommodes & périlleuſes. Cet *umbraculum* ſuſpendu

ſur des cordes a paru de petit goût, & repréſenter une de ces tentes que l'on ſuſpend en plein air pour une fête paſſagere. On en a craint l'effet menaçant; & il eſt vrai que quelque Art que l'on eût mis à le bien ſuſpendre, il auroit toujours eu l'apparence d'un poids énorme prêt à enfoncer dans le milieu.

On m'a fait l'honneur de me conſulter moi-même; & voici quelle a été mon idée. J'ai propoſé pour l'Autel principal & pour l'Autel *retro* de s'en tenir aux modéles donnés par M. Slodtz. Sur l'Autel *retro* je conſeille d'élever un piédeſtal qui embraſſe toute la largeur du percé du milieu. Au-deſſus de ce piédeſtal je figure une terraſſe qui ſert de baſe à un palmier, au bas duquel ſont entaſſés pêle mêle les inſtrumens de la Paſſion. La Vierge eſt aſſiſe ſur cette maniere de trophée, foulant aux pieds la tête du ſerpent, ſes mains & ſes regards s'élévent en-haut, contemplant avec une joie pure le triomphe de celui à qui elle a donné la vie & qui a vaincu la mort. La ſuſpenſion peut être attachée à une des branches du palmier. Cette idée m'a paru ſimple & ſans embarras. Tout en eſt relatif au grand œuvre

de la Rédemption, & la Vierge que nous ſçavons y avoir eu la meilleure part, paroit avec les plus beaux attributs de la gloire. Le groupe que je propoſe peut être exécuté de maniere qu'il n'offuſque point la vue des bas-côtés & des Chapelles. Dans chaque entre-colonnement du rond-point, je conſeille de placer des groupes ſubalternes où il ſeroit facile d'exprimer les ſentimens que la foi d'un ſi grand Myſtere doit inſpirer. Ces groupes contribueroient à augmenter l'effet pyramidal. Adoſſés à des grilles d'un bon choix, ils ſeroient parfaitement détachés. Je voudrois qu'on ne vît autour du chœur que les ſeules ſtales & de belles grilles au lieu des doſſiers. Je voudrois que ſur le haut des grilles autour du rond-point on fixât de magnifiques lampadaires, qui contribueroient encore à enrichir cette partie. Rien n'empêche au ſurplus qu'on n'exécute à l'égard des piliers & de tout le reſte ce que j'ai preſcrit plus haut, en parlant du parti qu'on pouvoit tirer de l'Architecture gothique, avec le ſeul expédient d'en rectifier les formes. Il me ſemble qu'en employant avec goût ces différentes reſſources, le chœur de l'Egliſe d'A-

miens ſeroit décoré convenablement, richement, & qu'il en réſulteroit un effet dont on n'a point encore vû d'exemple.

Le même principe qui défend d'allier enſemble des ſiſtêmes d'Architecture incompatibles, doit faire rejetter des portails des Egliſes gothiques toutes les compoſitions d'Architecture gréque. Le portail de ſaint Gervais eſt dans le cas. C'eſt un aſſemblage aſſez ingénieux des trois ordres grecs, & en cela c'eſt un morceau eſtimable, malgré ſes défauts qui n'échapent point aux connoiſſeurs. Mais ce morceau eſt tout-à-fait déplacé. Il eſt abſurde que le frontiſpice ſoit d'une façon & l'intérieur d'une autre. Pourquoi ces diſparates qui choquent la raiſon & le bon ſens. Nul ouvrage ne peut être bon s'il n'y a unité de ſujet, union & accord des parties. Oui, je le dis hardiment, ſi l'on veut reconſtruire le portail d'une Egliſe gothique, il faut de toute néceſſité le reconſtruire gothiquement. On peut tout au plus ſe donner la liberté de rectifier les formes, de rendre les moulures plus correctes, de tailler les ornemens de meilleur goût.

On a donc très-mal-fait de commen-

cer à ſaint Euſtache un portail dont l'Architecture jurera avec celle des dedans. L'intérieur de cette Egliſe eſt très-ſingulier. Celui qui l'a bâtie tenoit fortement à l'Architecture gothique, & avoit quelques foibles notions de l'Architecture gréque. Il a voulu dans ce bâtiment donner quelques échantillons des ordres grecs. De là ces petites colonnes guindées ſur des piédeſtaux exceſſivement allongés, & que l'on reconnoit par leurs baſes, leurs chapiteaux & leurs cannelures appartenir à l'Architecture antique. Cette Egliſe fait époque, en ce qu'elle n'eſt gothique qu'à demi, & qu'étant comme certaines Provinces limitrophes où les mœurs & les langages oppoſés ſe confondent, elle décide l'inſtant où l'Architecture gothique alloit expirer, & où l'Architecture gréque commençoit à renaître. Si cette conſidération paroit aſſez importante pour qu'on la conſerve telle qu'elle eſt, à la bonne-heure, qu'on la conſerve, & qu'on ſe contente de la regrater, car elle eſt d'une noirceur hideuſe. Mais ſi jamais il prend fantaiſie à quelqu'un de la faire décorer. Je ne puis trop recommander qu'on imite ce qui a été pratiqué à ſaint Germain l'Auxer-

rois. Alors le nouveau portail de cette Egliſe ſera moins en oppoſition avec ſon ordonnance intérieure.

Je ne puis m'empêcher d'obſerver à l'occaſion de ce portail, qu'on a bien mal fait de l'accompagner d'une place, où la colonnade dorique ſe répéte ſur toutes les façades. Un des côtés de cette place eſt déjà exécuté, & on voit qu'une ſi forte colonnade ſur un bâtiment ſi médiocre eſt d'une horrible peſanteur. On a l'incommodité de l'entablement qui prend toute la hauteur d'un étage, & que ſignifie l'étage au-deſſus de l'entablement? Cette compoſition eſt de très-mauvais goût. Il auroit mieux valu deſſiner les bâtimens de la place d'un goût plus ſimple & plus analogue à des maiſons qu'on doit habiter. Ces bâtimens moins chargés d'ornement auroient été un fond plus convenable, & les richeſſes du portail auroient été par le contraſte plus fortement reſſenties. J'ai été entraîné à cette digreſſion & je n'ai pu m'y refuſer.

QUATRIEME PARTIE.

De la maniere de bien tracer le plan d'un bâtiment.

S'IL y a quelque choſe qui ſoit de l'invention de l'Architecte, c'eſt le plan de l'édifice. C'eſt-là qu'il peut manifeſter un génie créateur, par des combinaiſons toujours nouvelles & toujours également juſtes. Cette partie de l'Art qui doit le plus contribuer à ſa réputation & au ſuccès de ſon travail, eſt celle dans laquelle on a fait juſqu'à préſent le moins de progrès. Combien d'édifices remplis d'incommodités & de déſagrémens? En eſt-il où l'on trouve toute la commodité & tout l'agrément poſſible? où le terrein ſoit employé & mis à profit avec une ſageſſe qui ne laiſſe rien à déſirer? où la diſtribution ſortant du trivial & du commun, donne pleinement le néceſſaire, écarte tous les embarras, raſſemble toutes les délices? Peu de bâ-

timens ont ce mérite, parce que peu d'Architectes ont le talent de bien combiner leurs plans. Qu'ils ne disent point que s'ils péchent par cet endroit, c'est qu'ils n'ont pas toujours le champ libre. On n'est point injuste à leur égard. Les désavantages d'un terrein assujetti n'échapent point à leurs juges ; & pour peu qu'on y trouve de commodité & d'agrément, c'est un mérite qu'on exalte & dont on leur sçait un gré infini. D'ailleurs combien d'édifices où ils ont le champ très-libre, & où leurs plans donnent non-seulement dans le trivial & le commun, mais dans l'incommode & le désagréable.

L'Art des plans renferme trois objets principaux, l'assiéte ou la situation du bâtiment, la forme & la distribution de ses parties.

CHAPITRE PREMIER.

De l'assiéte ou de la situation des bâtimens.

IL faut distinguer les édifices publics des maisons particulieres, ceux que l'on bâtit dans les Villes, ou que l'on construit à la campagne.

Les édifices publics, sont les Eglises, les Palais des Princes, les lieux où l'on rend la Justice, les Hôtels de la municipalité, les Colléges & Universités, les Hôpitaux, les Places, les Halles, les Cimetieres.

Il y a de grandes observations à faire sur tous ces bâtimens, relativement à leur position.

Les Eglises étant destinées à l'exercice du Culte public, & devant être ouvertes à tous les états & à toutes les conditions, il convient de les placer autant qu'on le peut dans le centre de leur ressort, & de choisir l'endroit où il y a le plus d'accès. La Cathédrale de Paris seroit à cet égard bien placée, étant peu éloignée du centre de cette Capitale, si on l'avoit ren-

due plus acceſſible. Mais elle eſt dans un cul-de-ſac où l'on n'arrive que par une ſeule rue un peu large. Il faudroit entourer de quais toute l'Iſle de la Cité, ſubſtituer au pont-rouge, un pont de pierre ſur l'alignement de la rue S. Louis de l'iſle de ce nom, percer dans le même alignement une nouvelle rue tout au travers du Cloître, juſques à la Statue d'Henri IV, donner au parvis de Notre-Dame, du côté de l'Archevêché, la même largeur qu'on vient de lui donner dans la partie oppoſée, percer enfin ſur ces deux côtés du parvis deux larges rues qui aboutiſſent ſur les quais de la riviere. Alors cette premiere Egliſe ſeroit, comme elle doit l'être, parfaitement acceſſible de toutes parts.

Les Paroiſſes de Paris ſont preſque toutes mal placées. Loin d'être au centre de leur reſſort, pluſieurs en occupent l'extrémité, comme ſaint Sulpice, ſaint Euſtache, ſaint Jean en Greve, ſaint Gervais, &c. C'eſt un inconvénient auquel on ne peut remédier, qu'en diviſant le reſſort de celles qui ſont à des diſtances trop éloignées, & en érigeant de nouvelles Paroiſſes dans la partie, qui ſeroit démembrée des anciennes. Du moins

faudroit-il rendre les Egliſes Paroiſſiales plus acceſſibles qu'elles ne le ſont. A S. Sulpice on a le projet d'une nouvelle place, & en élargiſſant toutes les rues adjacentes, on y aura des accès ſuffiſamment multipliés. Le même projet a été formé pour S. Euſtache, & ſi l'on élargit en même-temps toutes les rues qui environnent cette Egliſe, on y abordera commodément. Quelque jour on abattra le vieux Hôtel-de-Ville, & cet amas de vielles maiſons qui maſquent le portail de ſaint Gervais, alors cette Egliſe & celle de ſaint Jean en Gréve ſeront acceſſibles. En général il faudroit que les Egliſes fuſſent des bâtimens iſolés, & qu'il y eut de larges rues tout au tour. Il n'eſt pas impoſſible d'en venir à bout dans Paris même, ſi on le veut bien. On a tort de dire que le terrein eſt trop précieux. Ce ſont les rues qui font le grand prix du terrein. Une nouvelle rue que l'on perce, outre la facilité des communications qu'elle augmente, donne au terrein qu'elle traverſe une valeur qu'il n'avoit point. Le propriétaire aquiert des emplacemens où il peut bâtir, ou qu'il peut vendre. On met en grand rapport ce qui ne produiſoit rien

ou peu de choſe. Ainſi on ne peut trop ouvrir de nouvelles routes dans cette forêt de maiſons qui compoſent Paris, & ou la grande étendue des maſſifs enléve beaucoup de terrein au commerce.

La poſition des Egliſes doit-elle être d'Occident en Orient ? On l'a cru & on l'a pratiqué généralement pendant bien des ſiécles. De toutes les Egliſes anciennes, la ſeule Baſilique de ſaint Pierre du Vatican s'eſt trouvée bâtie dans la poſition contraire, c'eſt-à-dire, que tandis que les autres avoient la porte à l'Occident & le chevet à l'Orient, celle-ci avoit la porte à l'Orient & le chevet à l'Occident. Il eſt à préſumer que la ſeule raiſon qui détermina du temps de Conſtantin à placer ainſi cette Baſilique, c'eſt que le premier oratoire qui renfermoit les cendres du Prince des Apôtres, étoit au-bas de la montagne du Vatican. Il auroit fallu couper cette montagne pour s'étendre du côté de l'Occident. On prit donc le parti d'établir l'abſide de la Baſilique au-deſſus du tombeau ou de la confeſſion de ſaint Pierre à l'Occident, & on prolongea la nef & les collatéraux du côté de l'Orient. La nouvelle Baſilique a ſuivi la poſition de l'ancienne,

parce qu'on n'a point voulu toucher au tombeau de ſaint Pierre, & qu'un reſpect religieux a inſpiré de le laiſſer dans le même endroit où les premiers Chrétiens l'avoient placé.

L'attention conſtante qu'on a eue dans tous les ſiécles, de mettre dans nos Egliſes l'Autel à l'Orient & la porte à l'Occident, eſt très-remarquable. Il peut très-bien ſe faire qu'on n'y ait été déterminé d'abord que par des raiſons myſtiques, qu'on ait cru que cette poſition étoit plus propre à rappeller aux fidéles la contrée où le Myſtere de la Rédemption s'étoit accompli, & d'où la lumiere de la foi s'étoit répandue dans le reſte du monde. La force de l'habitude a conſervé cette poſition dans les ſiécles où l'eſprit de routine & d'imitation décidoit de tout. On ne s'en eſt écarté que dans ces derniers temps, où les gênes d'un terrein aſſujetti ont fait pluſieurs fois négliger la pratique ancienne.

Mais enfin, ſans inſiſter ſur les motifs qui ont déterminé les premiers Chrétiens, & qu'on ſeroit tenté aujourd'hui de regarder comme ſuperſtitieux & puériles, il eſt certain que la poſition des Egliſes d'Occident en Orient eſt la plus

heureuſe & la plus favorable qu'on pût choiſir. Elle répand la lumiere ſur l'édifice avec le plus grand avantage. C'eſt vers ſa partie la plus brillante que le Soleil darde ſes premiers rayons. La lumiere en naiſſant, pénétre dans tous les jours du rond-point, & y jette un éclat extraordinaire. Durant la journée, l'Egliſe eſt éclairée dans ſa longueur. A midi la lumiere remplit la croiſée, & au Soleil couchant, un nouvel éclat pénétrant à travers les vitreaux du portail, ſe répand tout le long de la nef juſqu'au fond de l'Egliſe. Cette diſtribution de lumiere a des avantages très-ſenſibles dans les Egliſes gothiques dont les percés ſont dignes d'admiration, & ne peuvent être trop imités. Qui doutera que le bel effet qui en réſulte ne doive faire préférer cette poſition à toute autre ? Ainſi tant qu'on le pourra, on ne peut mieux faire que de s'y aſſujettir. Il eſt heureux qu'il ſe ſoit préſenté des obſtacles au deſſein qu'on avoit eu d'abord de planter la nouvelle Egliſe de ſainte Geneviéve du Nord au Midi. Son plan a été retourné d'Occident en Orient, & cela vaut beaucoup mieux. Il eſt vrai que le Sanctuaire de cette Egliſe devant être terminé quarré-

ment, & ſans aucun des percés qui rendent l'aſpect des ronds-points gothiques ſi ſéduiſants, on n'y éprouvera qu'imparfaitement les beaux effets de lumiere dont je parle. Mais du moins l'avantage du jour y ſera tel qu'il peut être.

Il faudroit devant le portail d'une Egliſe, ou une grande place, ou du moins une rue dans l'alignement de la porte du milieu. La nouvelle Egliſe de la Magdelaine, aura par cet endroit un avantage au-deſſus de toutes les Egliſes de Paris & preſque de l'Europe entiere. Son portail ſera en face de la rue Royale que l'on conſtruit, & qui conduira à la place de Louis XV. La vue de cette place & des Hôtels qui ſont au-delà de la riviere, procurera à ce portail le plus magnifique des aſpects. Cet avantage méritoit bien qu'on lui ſacrifiât la poſition d'Occident en Orient.

A Sainte Geneviéve, on a le projet, outre la place qui doit accompagner le portail, de percer vis-à-vis la porte du milieu, une grande rue, que l'on eſpére prolonger juſques au jardin du Luxembourg. On pourroit devant ſaint Roch, donner à la rue du Dauphin, toute la largeur du portail. On devroit diriger

dans le même ſens l'alignement de la rue Couture-Sainte-Catherine, vis-à-vis le portail de l'Egliſe S. Louis, rue S. Antoine. Pourquoi n'ouvriroit-on pas une rue vis-à-vis ſaint Euſtache, & en face de toutes nos grandes Egliſes. Paris ſeroit embelli par ces changemens, & il n'en deviendroit que plus commode & plus habitable.

Les Palais des Princes ſont mieux à l'extrémité que dans le centre des Villes, parce que les embarras y ſont moindres, l'air plus ſain, le terrein plus libre & moins aſſujetti. Il faut que les Palais des Princes ſoient précédés de grandes cours & accompagnés de jardins vaſtes, que le bâtiment iſolé rende les abords commodes, & les aſpects dégagés; que l'appartement jouiſſe d'un jour plein, & que l'air circule autour avec liberté. Rien de tout cela ne peut avoir lieu dans le centre d'une Ville. Le Palais des Tuileries a la plûpart de ces avantages. Il ne lui manque qu'une avant-cour qu'il ſeroit aiſé de lui donner, en y conſacrant ce qu'on nomme la place du Carrouſel, & une avenue en face de la principale entrée, qu'on pourroit procurer également en perçant une rue au travers des

maiſons qui ſont entre le Carrouſel & la place du vieux Louvre, ſur l'alignement des principales portes de ces deux Palais. Cette rue biaiſeroit un peu à la vérité. Mais ce défaut devenu malheureuſement inévitable, à cauſe de la faute qu'on a faite originairement, de ne pas aligner exactement ces deux portes, ſeroit préférable à ce qui exiſte. Le Palais du Luxembourg réunit tous les avantages de poſition dont nous venons de parler. On n'auroit qu'à prolonger la rue de Tournon juſques au carrefour de Buſſi, & on augmenteroit de beaucoup la commodité & l'agrément de l'avenue de ce Palais. Il s'en faut bien que le Palais-Royal ait relativement à ſa poſition les avantages des deux autres. On projette d'agrandir la place qui eſt en avant de ce Palais, & de l'aligner ſur la grande porte d'entrée, qui ſera déſormais au milieu du bâtiment. Cette réparation donnera à ce Palais une commodité & un agrément qu'il n'avoit point. Mais ſes jardins entourés de maiſons auront toujours un aſpect triſte, & l'air n'y circulera jamais que difficilement. C'eſt un défaut auquel la poſition de ces jardins ne ſouffre aucun reméde.

Il faut que les Palais des Princes ſoient à l'abri des mauvais vents, & qu'on les place dans l'endroit où l'air eſt le plus pur & où l'eau eſt la plus ſalubre. A Paris, le Nord, le Sud & l'Oueſt, ſont les plus mauvaiſes expoſitions, parce que les vents les plus froids & les plus humides nous viennent de ces trois points de l'horiſon; & c'eſt préciſément à tous ces mauvais vents que les trois Palais dont je viens de parler, ſe trouvent expoſés, celui des Tuileries eſt à l'Oueſt, le Palais-Royal eſt au Nord, & le Luxembourg au Sud. On avoit eu autrefois le projet de placer la demeure de nos Rois dans l'iſle ſaint Louis, & d'y conſtruire un Palais qui embraſſât toute l'iſle. Cette idée étoit très-belle. En ſuppoſant une large rue, percée depuis la ſtatue d'Henry IV, juſques à la pointe de la Cité, & un pont de communication dans cet alignement, on ſeroit entré dans pluſieurs cours. Le corps de logis principal du Palais auroit été expoſé à l'Eſt, qui eſt l'expoſition la plus ſaine. La riviere en face auroit pu être alignée & former le plus beau de tous les canaux. Les jardins commencés à la pointe de l'iſle S. Louis, auroient pu s'étendre ſur le terrein

de l'iſle Louviers & de l'Arcenal, par des ponts de communication, & s'y diverſifier d'une maniere très-piquante. L'eau de la riviere ſeroit parvenue dans ce Palais avec toute ſa pureté & ſans être impregnée des ordures ſans nombre que tous les ruiſſeaux y traînent au milieu de la Ville, où elle n'eſt qu'un grand & affreux égout. Qui peut douter que cette poſition ne fût préférable à toutes les autres ?

Je dirai en paſſant, au ſujet de l'eau, que quoique les entrepreneurs des eaux épurées du port à l'Anglois n'aient pas réuſſi, parce qu'ils avoient mal combiné leur projet, il n'en eſt pas moins certain que c'eſt de-là qu'on devroit tirer toute l'eau qui ſe boit à Paris ; là qu'il faudroit tranſporter les pompes du pont Notre-Dame & de la Samaritaine ; là qu'il faudroit conſtruire un immenſe réſervoir bien ſablé, pour y faire paſſer toute l'eau qui doit ſe diſtribuer dans nos fontaines. On auroit alors l'eau de la ſeine ſans mêlange, & les impuretés dont elle ſe charge en recevant la marne & en traverſant Paris, ceſſeroient d'altérer la ſanté des Citoyens.

Les lieux où l'on rend la Juſtice, doi-

vent être placés dans les Villes, fort près du centre, avoir devant eux une grande place, & être entourés de rues larges & bien percées. La néceſſité de les mettre à portée de tous les Citoyens, la ſûreté même & la bienſéance exigent cette poſition. Ce qu'on nomme à Paris le Palais, où toutes les Cours ſupérieures tiennent leurs Séances, eſt au centre de la Ville, mais dans la poſition d'ailleurs la plus incommode, parce que c'eſt une iſle entourée de rues étroites, ayant pour tout dégagement une cour informe & peu grande, & pour tout débouchés le pont-neuf, & quatre autres ponts où la voie n'eſt point ſuffiſamment élargie. L'ancien uſage de rendre la Juſtice dans le Palais de nos Rois a établi les ſéances des Cours ſupérieures dans ce lieu, qui bien avant ſaint Louis, & long-temps après lui, étoit la réſidence des Monarques François.

Rétabliſſons cet ancien uſage. Tranſportons toutes les Cours ſupérieures au vieux Louvre. Il y a de l'eſpace pour les y mettre & pour leur donner l'aiſance & les commodités dont elles ont beſoin. On pourroit céder à la Ville le terrein du vieux Palais, à condition qu'elle ſe

chargeroit 1°. de faire achever le Louvre, 2°. de faire percer au travers de la Cité une grande rue, alignée par un bout à la ſtatue d'Henry IV, & par l'autre à la rue ſaint Louis dans l'iſle de ce nom, 3°. de bâtir ſur cet alignement le pont de communication entre les deux iſles, 4°. d'entourer de quais toute la Cité. A ces conditions, elle jouiroit de tout le terrein du vieux Palais, & pourroit y bâtir à ſon profit. Ce premier arrangement devroit être ſuivi d'un ſecond. La place devant la colonnade du Louvre eſt encore à faire. On pourroit ſur les deux côtés qui reſtent à conſtruire, placer l'Hôtel de Ville, la Monnoye, le Châtelet, le Grand-Conſeil & toutes les Accadémies. La Ville pourroit encore ſe charger de faire les frais de tous ces bâtimens, moyennant le terrein du Châtelet qu'on lui céderoit, & où elle perceroit une rue en alignement avec le Pont-au-Change & la rue ſaint Denis.

Il faudroit en face de la colonnade du Louvre & ſur l'alignement de la grande porte d'entrée, percer une rue que l'on prolongeroit avec le temps. Il faudroit en percer deux autres aux deux angles de la place, vis-à-vis de la riviere, & les

prolonger de même. En donnant une forme réguliere à l'endroit connu ſous le nom de place du vieux Louvre, en alignant les rues Fromenteau, S. Thomas du Louvre, S. Nicaiſe, & faiſant aboutir toutes les trois à un grand guichet, ouvert en face ſur la riviere, en alignant une rue pareille, depuis le nouveau guichet juſques à la rue ſaint Honoré, en donnant enfin de l'alignement & plus de largeur à toutes les rues qui aboutiſſent par un bout à la rue ſaint Honoré, & par l'autre à l'un des côtés du Louvre. Ce morceau de Ville deviendroit d'une beauté & d'une commodité parfaite; & il y auroit une infinité d'accès vers le Sanctuaire de la Juſtice, majeſtueuſement établi dans le plus grand Palais de l'Univers.

S'il n'y a qu'un ſeul Collége dans une Ville, on doit le placer vers le centre & dans un endroit d'où les communications multipliées banniſſent les embarras. S'il y en a pluſieurs, ils doivent être diſtribués dans les différents quartiers de la Ville pour la commodité des Citoyens. C'eſt contre toute raiſon que dans Paris les Colléges ſe trouvent entaſſés dans un ſeul & unique quartier. Il en réſulte pour

le plus grand nombre des Citoyens un éloignement qui rend la fréquentation de ces Colléges impraticable. Chaque quartier devroit avoir le ſien, & cet arrangement pourroit ſe faire ſans dépenſe, en prenant pour cela dans chaque quartier une des maiſons Religieuſes qui s'y rencontrent, & en tranſportant la Communauté dans quelqu'un des anciens Colléges.

Les places ſont néceſſaires dans les Villes, ne fut-ce que pour les aërer, pour leur donner du jour, pour diſſiper plus aiſément l'humidité des rues & leurs mauvaiſes odeurs. Plus la Ville eſt grande, plus il faut multiplier les places, comme on multiplie les découverts dans un parc, à proportion de ſon étendue. La poſition naturelle des places eſt dans les carrefours ou pluſieurs rues ſe croiſent. Leur grandeur prévient les embarras que la coincidence de ces rues occaſionne néceſſairement; & ces rues multipliées préſentent des percés avantageux, qui rendent les abords & les débouchés de la place plus agréables & plus commodes.

Nous n'avons pas aſſez de places dans Paris où l'immenſité de la Ville en exigeroit un très-grand nombre; & le peu

que

que nous avons ſe trouve dans la poſition la moins avantageuſe. La ſeule place des Victoires eſt dans un vrai carrefour. On pourroit donner à la Place Royale un dégagement qu'elle n'a point. Pour cela il ſuffiroit d'abbatre le gros pavillon qui eſt du côté des Minimes & celui qui lui eſt parallele, de prolonger la rue Royale juſques à la riviere, en ouvrant au travers des maiſons, & dans cet alignement, une communication dont ce quartier a très-grand beſoin. Il faudroit abbatre encore le pavillon qui eſt vis-à-vis le pas de la mule, ouvrir le cul-de-ſac de Guimené, & percer à l'autre bout une rue parallele. Moyennant ces changemens, la Place Royale auroit la commodité & la gaité qui lui manquent. On ne doit jamais perdre de vue, qu'ouvrir de nouvelles rues dans une Ville, c'eſt faciliter les communications & multiplier les logemens, & par conſéquent la rendre plus commode & plus habitable. C'eſt une deſtruction apparente, mais qui réellement donne plus de champ pour édifier.

Il n'y a qu'une choſe à faire pour la place de Vendôme, tranſporter ailleurs les Capucines, empiéter ſur le terrein des

Feuillans, & percer une rue qui, d'un côté aboutira au rempart, & de l'autre à la terraſſe des Tuileries.

La place de Gréve eſt dans une aſſez bonne poſition, mais on n'y aboutit que par un quai aſſez étroit & par pluſieurs méchantes petites rues. Si on veut abſolument y conſerver l'Hôtel-de-Ville, que l'on abbate l'ancien, & qu'on élargiſſe la place de tout le terrein qu'il occupe. Alors on pourra conſtruire en face de la riviere un nouvel Hôtel-de-Ville, & diſpoſer réguliérement les deux autres côtés de la place. Aux deux coins du nouvel Hôtel-de-Ville, on percera deux larges rues que l'on prolongera juſques à la rue de la Verrerie & au-delà. On alignera une rue depuis celle de S. Pierre des Arcis juſques au portail de ſaint Jean en Gréve. On percera dans un alignement parallele, depuis la rue de ſaint Pierre des Arcis, juſques au Cimetiere ſaint Jean & par-delà. On percera une derniere rue depuis la Gréve juſques au portail de S. Gervais. Alors cette place ſera ce qu'elle doit être; & ce quartier qui eſt aujourd'hui preſque ſans communication, communiquera aiſément avec tous les autres.

Nous avons dans Paris divers carrefours où il ſeroit aiſé de conſtruire des places. Tels ſont la bute ſaint roch, le carrefour de Buſſi, la Croix rouge, la halle près ſaint Euſtache, la place Maubert, le derriere du grand Châtelet ou l'Aport de Paris. En coupant les angles des maiſons qui aboutiſſent à ces carrefours l'on gagneroit du terrein, & dès qu'on a de l'eſpace il eſt facile de diſpoſer les choſes réguliérement. Dès lors il ne ſeroit plus queſtion que d'élargir les rues, de les aligner & de les prolonger. On vient à bout de tout avec le temps.

On pourroit faire du Cimetiere ſaint Jean une place très-commode, en lui donnant une forme réguliere, & en perçant à chacun de ſes angles des rues que l'on prolongeroit comme toutes les autres, ſans s'arrêter à d'autre obſtacle qu'à la rencontre de quelque édifice public auquel on ne peut toucher.

Lorſque toutes les places dont je viens de parler ſeront faites, & que nous aurons celles de ſaint Sulpice, de ſainte Geneviéve & du Louvre, nous aurons en ce genre à-peu-près ce qu'il nous faut.

La nouvelle place de Louis XV, ſera après-tout un grand & beau morceau; mais on ne peut lui donner le nom de place que très-improprement. Elle n'eſt point un des carrefours de la Ville, elle n'a pas même l'air d'être dans ſon enceinte. Entourée de jardins & de boſquets, elle ne préſente que l'image d'une eſplanade embellie au milieu d'une campagne riante, & d'où l'on apperçoit divers Palais dans l'éloignement.

Les Hôpitaux ne ſont convenablement placés qu'à l'extrémité des Villes, & à une aſſez grande diſtance pour que la libre circulation de l'air diſſipe les vapeurs malignes qui s'en exhalent & les empêche d'infecter les Citoyens. L'Hôtel-Dieu placé dans le centre de Paris, eſt dans la poſition la plus incommode pour le ſervice des malades, & pour l'air empoiſonné qu'il entretient au milieu de nous. Il y a long-temps qu'on deſire & qu'on demande que cet Hôpital ſoit tranſporté ailleurs, & ſur une des rives de la riviere au-deſſous de Paris. Que d'avantages il en réſulteroit. On ne verroit plus la maladie & la mort ſiéger habituellement au centre de cette Capitale, L'eau de la ſeine que l'on boit ceſſeroit

d'être chargée des ordures peſtilentielles que cet Hôpital y verſe chaque jour. On ne ſeroit plus dans le cas d'entaſſer inhumainement cinq ou ſix malades dans le même lit, & de voir les morts & les mourants couchés pêle mêle. Le projet d'élargir le parvis de Notre-Dame, & de faire un quai depuis le petit pont en tournant autour de la Cité, ſouffriroit bien moins de difficultés. On embelliroit, on rendroit commode & ſain ce centre de Paris, qui eſt aujourd'hui plus infect, plus ſombre, plus inhabitable que tout ce qu'on voit ailleurs de plus affreux. Dira-t'on que le tranſport des malades à un Hôtel-Dieu ſi éloigné ſeroit ſujet à inconvénient ? Rien n'empêcheroit de conſerver dans la Cité un dépôt ſur la riviere, où l'on préſenteroit les pauvres malades, & d'où on les tranſporteroit dans des bateaux couverts, & dès lors plus d'inconvénient.

J'en dis de même des Cimetieres. Il eſt contre toutes les régles de la Police, de les laiſſer ſubſiſter au milieu de Paris. Pourquoi ne les place-t'on pas tous hors de la Ville & en plein air ? Pourquoi ſouffre-t'on que les morts aient leur ſépulture au milieu des vivans, & qu'un

corps dans la foſſe à demi-couvert de terre, attende habituellement d'autres corps juſqu'à ce que la foſſe ſe trouve remplie ? Pourquoi ne ſouſtrait-on pas aux yeux des Citoyens cet horrible ſpectacle ? Pourquoi ne les ſauve-t'on pas du péril qui en réſulte pour leur ſanté ? Comment permet-on que l'on enterre dans les Egliſes, & que la pourriture des cadavres dégoûte les fidéles du Culte de la Divinité ? Paſſe pour celles qui ont des ſouterrains profonds & bien voutés. Si l'on juge qu'il ſoit bien néceſſaire ou bien utile d'avoir de ces lieux choiſis pour certains morts de diſtinction, à la bonne-heure. Mais pour tous ceux qui n'ont pas de cavots bien fermés, il faudroit une loi qui obligeât de les enterrer hors de la Ville. Après que les Prêtres auroient conduit le corps à la Paroiſſe, l'un d'eux l'accompagneroit juſques au bord de la riviere, ou les foſſeyeurs le recevroient dans un bateau & le tranſporteroient au Cimetiere.

J'ai parlé juſqu'à préſent des édifices publics. Pour les maiſons particulieres, leur poſition eſt aſſujettie au terrein que chacun peut ſe procurer ſelon ſa fortune. Je dirai cependant en général qu'il ſeroit

à deſirer que dans l'intérieur d'une Ville comme Paris, le devant des maiſons ſur la rue ſervît de logement aux Bourgeois & aux gens les moins riches, & que l'eſpace contenu entre ces maiſons pût être diviſé, de maniere qu'on y conſtruiſît des maiſons iſolées par des cours & de petits jardins pour ceux qui veulent être logés plus au large & à l'abri du bruit. Chacune de ces maiſons iſolées pourroit avoir ſa porte cochere ſur la rue. Les cours & les jardins leur donneroient de l'air; les maiſons *ambiantes* jouiroient de ce même air & de celui de la rue. Ainſi elles ſe ſerviroient réciproquement ſans s'incommoder & ſans ſe nuire.

A la campagne on a plus de liberté que dans les Villes pour bien ſituer les maiſons. La premiere attention qu'on doit avoir, c'eſt de les mettre à couvert des mauvais vents, en leur donnant l'abri d'une montagne ou d'un bois. On doit enſuite choiſir le plus bel aſpect du lieu, pour leur procurer tous les agréments de la vue dont le payſage voiſin eſt ſuſceptible. On doit éviter les fonds à cauſe de l'humidité, & les hauteurs dont la pente eſt trop roide. Il faut les mettre à portée d'avoir de l'eau.

Tout cela a été négligé dans pluſieurs des maiſons Royales, & principalement à Verſailles. On a bâti ce ſuperbe Château dans le déſert le plus ſombre & le plus aride, & où tout l'Art imaginable employé à l'embellir, n'a pu lui procurer un ſeul aſpect ſatisfaiſant. On l'a élevé ſur un plateau que rien ne couvre, & où il eſt expoſé à tous les vents. Il a fallu forcer la nature par des machines d'un travail immenſe pour y porter de l'eau. A Compiegne, le Château qui, tourné du côté de la riviere auroit eu des points de vûe aſſez agréables, a ſon aſpect dirigé vers la forêt, objet triſte par lui-même, & qui ne laiſſe à découvert qu'un terrein ſablonneux & ſans culture. A Fontainebleau, le Château eſt dans un fond environné de forêts, & des tas de roches & de ſables lui préſentent la perſpective la plus agreſte. A Meudon, la vue s'étend à des diſtances infinies, & ſur une foule d'objets extrêmement variés. Mais outre que cette vue eſt trop plongeante, on n'en jouit que dans l'avant-cour. L'appartement eſt tourné ſur une vallée ſombre & ſauvage. En arrivant au Château on voyoit l'Univers, eſt-on entré dans le jardin, on ſe croit dans une Thébaïde.

A Choiſi, le Château élevé en terraſſe ſur la riviere, eſt dans une poſition aſſez avantageuſe; mais une vue raſante & un petit nombre d'objets apperçus confuſément ſur des côteaux trop éloignés, rendent les aſpects du Château médiocrement intéreſſants. On n'auroit rien à dire à S. Germain, ſi la montagne étoit abordable & moins eſcarpée ſur la riviere, ſi la plaine qui eſt au bas, garnie d'objets plus riants, ſe trouvoit plus d'accord avec les riches côteaux qui l'entourent. Bellevue moins élevé & plus à l'abri remplit la ſignification de ſon nom, par la multitude & la diverſité des aſpects, par la bizarrerie & le piquant des ſites, parce qu'on y trouve réuni & rapproché tout ce qui peut rendre un payſage intéreſſant.

Je m'étonne que nos Rois qui aiment la magnificence, & qui ſont maîtres de choiſir, aient négligé de bâtir ſur le plateau charmant de Juviſi, d'Atis & de Mons. Qu'il leur auroit été aiſé d'y faire à peu de frais des choſes raviſſantes! Que de commodité dans la plaine qui le précéde pour y deſſiner un grand parc & les plus belles avenues! Que d'heureux accidens dans les jardins en pente vers la

riviere, où la belle nature n'auroit eu beſoin que d'un peu d'Art pour étaler mille graces, & faire naître par-tout le plaiſir ! La ſeine en face & faiſant canal preſque depuis Corbeil, auroit ajouté un nouvel enchantement à toutes les autres merveilles. Le contraſte des plaines & des côteaux auroit préſenté dans cet endroit délicieux le tableau le plus frappant & la ſcene la plus magnifique.

CHAPITRE II.

De la forme des bâtimens.

NOUS ne varions point assez les formes de nos édifices, nous qui sommes variables en tout le reste. Ne nous lasserons-nous point de n'être en cette partie que les serviles imitateurs de ceux qui nous ont précédé. Rien ne prouve mieux le manque de génie de nos Architectes & la stérilité de leurs idées, que l'uniformité insipide qui régne dans leurs plans.

Nos Eglises ont presque toutes la même forme. Une nef, une croisée, un chœur, des bas-côtés autour, & des Chapelles en enfoncement, voilà ce que les siécles de la Barbarie nous ont transmis, & à quoi nous nous sommes généralement astreints. Le siécle passé a produit quelques petites rotondes, nous avons pris de l'Italie l'usage des dômes, un Mansard a inventé celui des Invalides & nous a donné une Eglise sur un plan nouveau. Si on l'excepte, toutes les autres Eglises sont à peu de chose près,

pour la forme, ce qu'elles étoient au douzieme ſiécle.

On croyoit ſans doute avoir épuiſé toutes les formes poſſibles, car dans tous les genres il eſt ordinaire de couvrir le défaut d'invention en ſuppoſant que tout eſt épuiſé. Cependant dès que nous avons eu parmi les Architectes un homme de génie, il nous a donné un plan d'Egliſe tout neuf.

La forme de la nouvelle Egliſe de Ste Geneviéve eſt en croix gréque, c'eſt-à-dire, à quatre croiſillons égaux. Quatre maſſifs iſolés portent un dôme dans le milieu. Les quatre croiſillons formant chacun un quarré parfait avec des avant-corps quarrés à tous les angles, ſe raccordent à ce dôme avec beaucoup d'art & de ſimmétrie. Des périſtiles de colonnes iſolées ſont au pourtour des quatre croiſillons & des ſeize avant-corps. Ces périſtiles portent l'entablement en platte-bande, & ſont couverts par des platfonds quarrés entre les traverſes d'architrave. On monte à ces périſtiles par un perron de pluſieurs marches continues, & qui ſont prolongées d'un avant-corps à l'autre. Ces périſtiles découvrent derriere les maſſifs du dôme des percés qui

produiront un effet extraordinaire, & qu'on n'a point encore vu. Les voutes en berceau ſur les avant-corps des croiſillons & en petites coupoles ſur leur parties quarrées, forment avec la grande calote du dôme une harmonie & des contraſtes qu'on ne trouve point ailleurs. Tous les croiſillons ſont terminés quarrément. Tous les périſtiles forment d'un bout à l'autre des enfilades ſans interruption. Le portail enfin de cette Egliſe, imité d'après les plus beaux ouvrages de l'antique, en égalera la magnificence & les ſurpaſſera du côté de la correction.

Je ſçai bien qu'il s'eſt élevé depuis peu un cri général contre la forme de cette Egliſe. On a pouſſé la mauvaiſe humeur à ſon égard, juſqu'à ſoutenir, à la vérité ſans preuves, qu'elle étoit défectueuſe en tout point. Les yeux ſont accoutumés à une longue nef, à une croiſée plus courte, à un petit chœur, & à des bas côtés autour plus ou moins larges. On n'a rien trouvé de tout cela dans la nouvelle Egliſe, & on a conclu hardiment que c'étoit l'ignorance même qui en avoit tracé le plan. Je conviens que dans la nouvelle Egliſe de ſainte Geneviéve, il n'y a ni nef, ni chœur, ni croiſée, ni

bas-côtés comme on les entend communément. Mais ne peut-on rien faire de bien dans une Egliſe ſans s'aſſujettir à toutes ces formes gothiques ? Eſt-il eſſentiel qu'on ne s'en écarte jamais ? Qu'elle eſt la néceſſité, l'utilité ou la bienſéance qui impoſe cette loi bizarre ? Hommes eſclaves de l'habitude, hommes incapables de vous élever au-deſſus des idées communes, admirez un ouvrage où doit régner le ſiſtême d'Architecture le plus parfait qui fut jamais, un ouvrage où tout eſt dans la ſymétrie la plus réguliere & la plus exacte, où cependant tout eſt habilement diverſifié, un ouvrage dont toutes les parties liées par une harmonie frappante, compoſent le plus beau tout & le mieux aſſorti, un ouvrage dont les effets ſeront ſinguliers, majeſtueux, ſublimes, un ouvrage qui ſera unique dans l'Europe, & qui fera époque dans l'Hiſtoire de l'Architecture, où il ſera cité comme le premier & le plus beau des monumens depuis la renaiſſance des Arts.

On a critiqué la multitude & le rapprochement des colonnes dans l'intérieur de cet édifice. Se peut-il que de pareilles erreurs trouvent crédit parmi des gens

qui ſe piquent d'aimer les Arts & de s'y connoître ? Les colonnes peuvent-elles être trop multipliées ? Peut-on les ſerrer de trop près ? N'eſt-ce pas l'âpreté des entre-colonnemens qui produit les plus grands & les plus beaux effets de ce ſiſtême d'Architecture ? Voyez les ouvrages des Anciens, obſervez leurs périſtiles dont la magnificence vous frappe, meſurez les diſtances des colonnes & convainquez-vous. Liſez le diſcours judicieux de M. le Roi, ſur les formes des Egliſes, méditez ce qu'il dit ſur l'effet des percés, & renoncez à vos préventions injuſtes.

On a blâmé la poſition de la châſſe dans le centre du dôme, & la double rampe qui conduit à l'Egliſe ſouterraine. Cette diſpoſition eſt en ſoi très-étrangere au grand mérite du plan. Si pourtant on veut bien conſidérer que la châſſe de ſainte Geneviéve eſt ici l'objet ſpécial de la dévotion, cet objet peut-il avoir une place plus convenable à tous égards que dans le centre de l'édifice où il eſt en vue à tous les ſpectateurs. C'eſt pour cet objet que le monument eſt bâti, c'eſt vers lui que tout eſt dirigé, à lui que tout ſe rapporte. Huit Cha-

pelles ſur les huit faces extérieures des maſſifs du dôme, donnent toute la commodité dont on a beſoin pour les Meſſes votives. Ces Chapelles iſolées dans les huit avant-corps qui flanquent ces maſſifs, ſe trouvent placées auſſi décemment qu'on le peut deſirer, & dans chacun des quatre croiſillons on verra la châſſe au centre & un Autel de chaque côté. Quoiqu'on en diſe, cette diſpoſition eſt admirable, & penſée avec beaucoup de jugement.

Quand à la double rampe qui conduit à l'Egliſe ſouterreine, c'eſt une imitation de ce qui a été pratiqué à la confeſſion de ſaint Pierre. A la vérité on trouve ici deux différences bien eſſentielles. La premiere, c'eſt que l'Egliſe ſouterraine de ſainte Geneviéve n'a aucun objet connu qui puiſſe intéreſſer la piété des fidéles. Dès lors il eſt inutile de leur montrer un eſcalier pour y deſcendre. La ſeconde, c'eſt qu'à la confeſſion de ſaint Pierre l'ouverture eſt très-grande, & qu'on deſcend par un eſcalier dont l'étendue & les vuides ont de la majeſté; au lieu qu'ici ce ſont deux petites rampes tournantes autour de la baſe du piédeſtal de la Châſſe, ce qui

leur donne l'apparance d'une deſcente de cave. Peut-être feroit-on beaucoup mieux de les ſupprimer, d'autant plus qu'elles rétreciſſent le paſſage dans l'endroit de l'édifice où l'affluence doit être la plus grande.

Le plan de la nouvelle Egliſe de la Magdelaine eſt bien inférieur à celui de ſainte Geneviéve. C'eſt avec quelques changemens, l'ancienne forme de la croix latine, avec nef, chœur, croiſée & bas côtés. Il n'y a de particulier que l'eſpéce de baldaquin conſtruit pour l'Autel, au centre de la croiſée. Ce ſont quatre groupes de colonnes dont l'entablement extérieur recevra la retombée des voutes de la croiſée. C'eſt-à-dire que dans ce centre où devroit être la plus grande élévation des voutes, elles paroîtront ſe rabaiſſer, fondre de toutes parts pour écraſer le milieu, & pour n'appuyer qu'un diminutif de dôme au-deſſus de l'Autel. Je doute que cette diſpoſition antipyramidale faſſe de l'effet, & j'avoue que je ne l'aurois jamais conſeillée.

Que de formes différentes on pourroit donner à nos Egliſes. Un plan triangulaire dont les trois angles ſeroient coupés à pans, donneroit une forme agréa-

ble & nouvelle. On conſtruiroit trois périſtiles ſur les trois faces du triangle avec une porte dans chacun des trois milieux, ſur les trois pans coupés on conſtruiroit trois coupoles qui auroient chacune un Autel dans le centre. La voute du triangle ſeroit formée par trois eſpéces de trompes raccordées dans le milieu à un grand œil rond, ſur lequel on éléveroit une lanterne, où que l'on couvriroit avec de ſimples glaces.

On pourroit choiſir le quarré parfait pour un autre plan d'Egliſe. Ce ſeroit un grand quarré dans le milieu dont on formeroit la voute en arc de cloître, & pluſieurs files de colonnes formeroient des périſtiles autour de ce quarré. L'uſage du quarré-long ſeroit également avantageux. Des périſtiles ſur trois côtés du quarré formeroient les collatéraux de l'Egliſe. Le côté vers l'Autel ſeroit diviſé en trois parties, une grande dans le milieu & deux petites. Celles-ci formeroient deux petits entre-colonnemens. Celle-là ſeroit occupée par une grande arcade dont le ceintre porteroit ſur l'entablement des colonnes. On placeroit l'Autel principal ſous cette arcade & le chœur ſeroit derriere. On pourroit dans

un plan de cette eſpéce, pratiquer le long des périſtiles des Chapelles en enfoncement, en leur donnant la largeur ou d'un ſeul entre-colonnemet ou de trois. Ce plan dans ſa ſimplicité ſeroit très-beau & très-convenable pour une Egliſe Paroiſſiale.

Pourquoi n'employeroit-on pas la loſange en coupant ſes angles comme au plan triangulaire ? Il y auroit un périſtile ſur chacune de ſes faces. A chacun des pans coupés il y auroit une coupole, dont l'une ſerviroit de veſtibule & d'entrée, & les trois autres auroient chacune un Autel à leur cente. Outre la loſange à angles droits, on pourroit faire uſage de la loſange à angles obtus & aigus, pour avoir le moyen d'allonger & de retrécir l'édifice à volonté. La voute ſeroit formée par quatre trompes raccordées à un œil de lanterne.

Les plans en forme de croix gréque peuvent être variées de bien des manieres. On peut conſtruire un grand dôme dans le milieu, accompagné de quatre croiſillons, terminés chacun en forme de miroir, avec des périſtiles au pourtour des croiſillons & des maſſifs du dôme. On peut flanquer un dôme principal,

de quatre rotondes ſubalternes, & raccorder leurs périſtiles, de maniere qu'on circule aiſément autour des cinq coupoles. On peut élever un dôme ſur un périſtile circulaire, & dans le renfoncement de ce périſtile diſpoſer en croix quatre parties quarrées. On peut à une grande partie quarrée dans le milieu, joindre quatre croiſillons qui aillent en ſe retréciſſant, de maniere que ſi le milieu a ving toiſes, la partie des croiſillons qui ſuit, n'en ait que quatorze, & enſuite une autre qui n'en ait que huit, & une derriere qui n'en ait que quatre, & qui ſe termine en rond-point. Cette inégalité de longueurs & de hauteurs feroit beaucoup d'effet, ainſi que la diverſité des périſtiles qu'elle occaſionneroit néceſſairement.

Je n'ai indiqué qu'un petit nombre de formes poſſibles. Il y en a une infinité d'autres que le génie peut inventer, ſoit en faiſant uſage des poligones, ſoit en mêlant les lignes droites avec les courbes.

Les Palais parmi nous ont la plûpart des formes aſſez communes, & ſont bâtis d'après des plans ſans invention. Le Louvre n'eſt qu'une grande maſſe quar-

tée. Les Tuileries ne ſont qu'un long bâtiment. Il n'y a dans l'un & dans l'autre pour interrompre la monotonie, que quelques inégalités médiocres d'avant & d'arriere-corps, dont l'effet plus ſenſible aux Tuileries qu'au Louvre, n'eſt ni bien tumultueux ni bien extraordinaire dans aucun des deux. Aux Tuileries du côté des cours tout eſt encore à faire. Les murailles indignes qui forment l'enceinte de ces cours deshonorent l'habitation du plus grand des Rois. Comment les a-t'on laiſſé ſubſiſter ſi long-temps dans l'affreux déſordre où elles ſont? Il faudroit donner à la cour Royale toute l'étendue de cette partie de la façade où l'ordre ionique régne au rès-de-chauſſée. Il faudroit continuer cet ordre en périſtile au pourtour de cette cour, & en marquer l'entrée par une grande arcade ſurmontée de l'Ecuſſon de France avec ſes ſupports. On pourroit former le plan de cette cour par un mêlange de lignes droites & de portions circulaires. Il faudroit que la cour des Princes & la cour des Suiſſes, euſſent trois côtés parfaitement égaux aux pavillons où régne le grand ordre compoſite. Il faudroit que le Carouſel, diſpoſé en avant-cour, fût dé-

coré de bâtimens dont le plan pût produire divers accidens de forme. Alors ce grand Palais du côté des cours feroit aux yeux un fracas extraordinaire ; & en plaçant le ſpectateur dans la rue qui doit conduire de la place du vieux Louvre au Carouſel, il jouiroit du ſpectacle le plus auguſte & le plus pompeux.

Au Palais-Royal, il ſera toujours impoſſible de rien faire de grand, tant qu'on demeurera aſſervi à l'ancien plan de l'édifice. Il faudroit que l'on culbutât le corps de logis qui ſépare les deux cours pour n'en faire qu'une ſeule. Il faudroit au lieu de la galerie en terraſſe qui donne ſur le jardin, élever dans cette partie un nouveau corps de logis, qui fît avant-corps ſur les aîles, & qui eût dans le milieu un grand pavillon octogone. Il faudroit du côté de la place prendre en renfoncement dans la cour, une grande partie circulaire ouverte dans le milieu par une grande arcade, pour ſervir de porte. Il faudroit qu'un périſtile de colonnes occupât les deux ſegments entre cette porte & les deux pavillons ſur la rue, auxquels on pourroit donner une forme particuliere & nouvelle. Il faudroit que cette grande porte du mi-

lieu fût ſuivie d'un veſtibule en dôme, & que des deux côtés du veſtibule, un corridor menât en ligne droite à deux grands eſcaliers pour monter aux appartemens. Il y auroit du terrein pour faire tout cela. Ce Palais aujourd'hui aſſez médiocre par ſa forme extérieure, aquerroit le plus grand air de majeſté au-dehors, & il en réſulteroit bien plus de commodité pour les dedans.

A Verſailles le côté du Château ſur les cours, eſt ſur un plan qui ſort des formes ordinaires & triviales, auſſi fait-il le plus grand effet, malgré ſa chétive conſtruction en brique. Ce plan ſeroit irrépréhenſible, s'il ne ſe terminoit pas en une cour exceſſivement petite, qui n'eſt plus la cour d'un grand Palais, qui n'eſt pas même celle d'un Hôtel tant ſoit peu au-deſſus du commun. Il faudroit détruire en entier la cour de marbre, & élever en avant de cette cour ſur l'alignement des deux grandes aîles du Château, un bâtiment compoſé d'un grand pavillon en avant-corps dans le milieu de forme mixtiligne, flanqué de deux galeries en périſtile, terminé par deux autres pavillons capables de faire de l'effet par leur maſſe & par leur forme. Il

faudroit y exécuter un ordre d'Architecture en grandes parties, qui ſe continuât ſur les deux aîles de la cour Royale. Il faudroit terminer chacune de ces deux aîles par un pavillon de maſſe proportionnée & de forme aſſortie aux trois autres. Il faudroit décorer noblement, mais ſans ordre d'Architecture, les deux bâtimens de l'avant-cour. Il faudroit enfin raccorder cette avant-cour avec les avenues par deux grands périſtiles ſur des portions circulaires. Il réſulteroit de tout cela de l'harmonie & du contraſte, de la ſymmétrie & des oppoſitions, un mouvement & un fracas prodigieux.

Le côté du Château de Verſailles ſur les jardins, eſt d'une forme très-inſipide. Un grand quarré flanqué de deux longues aîles, en voilà le plan. Ici, nul contraſte, nulle oppoſition. Aucune de ces inégalités de ſurface, ſans leſquelles tout ſe réduit à un effet commun. Outre qu'il auroit fallu traiter beaucoup plus en grand l'Architecture de cette immenſe façade, il ſeroit à deſirer qu'elle fût diverſifiée par des pavillons fortement détachés, où l'on vît les lignes courbes contraſter avec les lignes droites, les angles s'écarter de la trop grande

de uniformité. Il ſeroit à deſirer que d'un pavillon à l'autre il y eût au rès-de-chauſſée des périſtiles de communication, & qui fiſſent terraſſe pour les appartemens du premier étage. Ces idées que je propoſe ne peuvent avoir lieu ſans refaire tout à neuf. Elles ſerviront du moins à prouver combien on a peu réfléchi le plan de ce grand Palais, & à rendre raiſon de l'effet médiocre qu'il fait ſur les jardins malgré ſon immenſe étendue.

Qu'on ſe ſouvienne en général que ce ſont les formes des bâtimens qui en décident l'effet principal, qu'une forme commune produit néceſſairement un effet commun, & qu'on ne peut varier les effets qu'en diverſifiant les formes.

Les Hôtels de Ville & les Palais où l'on rend la Juſtice, fourniſſent à l'Architecte un champ avantageux où ſon génie peut s'exercer en liberté. Ici il faut de grandes ſalles, des galeries de communication, des bureaux, des greffes, des piéces immenſes où la foule ſe raſſemble. Il faut des effets ſinguliers & frappants. C'eſt ici qu'on peut planter ſur de vaſtes perrons des périſtiles de toute la hauteur du bâtiment, les interrompre par de grands pavillons de toute

eſpéce de forme, introduire des portions circulaires & des pans coupés, mettre de l'inégalité dans les ſurfaces & dans les hauteurs, tirer de cet induſtrieux mêlange les plus merveilleux effets.

La forme la plus commode pour les Hôpitaux, ſeroit une croix de ſaint André avec l'Egliſe en dôme dans le centre. Les extrémités des croiſillons ſe raccorderoient à des pavillons faiſant angle droit en-dehors, & ſuivant les lignes du quarré dans lequel la croix de ſaint André ſeroit inſcrite. D'un pavillon à l'autre régneroit un périſtile au rès-de-chauſſée, avec une grande arcade ſervant de porte dans le milieu. Un Hôpital bâti ſur ce plan, auroit une forme ſimple & point commune. Il ſeroit parfaitement aëré dans toutes ſes parties, & on y introduiroit ſans peine toutes les commodités. Si la croix de ſaint André ne ſuffit pas, on peut choiſir la forme octogone pour l'Egliſe qui doit être toujours dans le centre, & ſur l'alignement de chacune des faces, prolonger un corps de logis, terminé comme dans le plan précédent. De cette maniere on pourroit avoir dans chaque corps de logis trois étages de ſalles, capables de con-

tenir chacune trois à quatre cent lits, & on auroit dans tous les pavillons de quoi placer à l'aiſe tout ce qui eſt néceſſaire pour le ſervice de l'Hôpital.

On doit diverſifier la forme des places comme celle des autres conſtructions. La Place-Royale eſt quarrée, celle des Victoires eſt preſque circulaire, celles de Vendôme & de Louis XV ſont quarrées, avec cette ſeule différence que leurs angles rentrants ſont effacés par des pans coupés. Les places nouvelles qui nous reſtent à conſtruire ſeroient inſipides ſi on n'y voyoit que la froide répétition des formes que nous avons déja. Un exagone ou un octogone avec des rues percées à tous les angles ſeroit une forme de place nouvelle & très-agréable. Un triangle dont les angles ſeroient arrondis, avec une rue percée au milieu de chaque face. Quatre portions circulaires flanquées chacune de deux retours en ligne droite, avec des rues percées au milieu des courbes & au ſommet des angles rentrants, & tant d'autres formes qu'on peut employer en mêlangeant artiſtement les lignes courbes, & les lignes droites produiroient les effets les plus variés. Aucune de nos places ne ſe reſ-

ſembleroient, & chacune auroit ſon agrément particulier.

Les places qui doivent ſervir de halles ne doivent pas plus être négligées que les autres. On vient d'en conſtruire une de très-bon goût à l'ancien Hôtel de Soiſſons. Le mérite de cette halle eſt la forme nouvelle, & ce mérite n'eſt pas médiocre. Ce bâtiment rond, parfaitement iſolé, percé à jour de toute part, entouré de maiſons & de rues dont la conſtruction contraſtera avec la ſienne, ayant au ſurplus la ſolidité & la ſimplicité requiſe, ſera dans Paris un de nos plus agréables morceaux. C'eſt grand dommage qu'on ait laiſſé ſubſiſter la vieille colonne à l'endroit où elle eſt. Engagée dans le bâtiment de la halle elle en interrompt mal-à-propos le contour. Ces deux objets n'ont entre-eux aucune harmonie, aucune liaiſon. Il falloit ou détruire la colonne ou la tranſporter dans le centre de la halle. Mais ce qui eſt d'une barbarie étrange, c'eſt le cadran qu'on vient de tracer ſur le fût de cette colonne. Les cannelures en font le principal agrément. N'eſt-il pas bien ſingulier & bien gothique, qu'on ait imaginé de remplir ces cannelures vers le haut pour

y figurer un cadran, où le Soleil marquera l'heure deux mois en été & quinze jours en hyver. Ce n'eſt point un cadran qu'il falloit plaquer méchamment ſur le fût de cette colonne. C'eſt une horloge ſonannte qu'il faut établir audeſſus de ſon chapiteau avec un cadran ſur chaque face qui marque l'heure indépendamment du Soleil.

Pour les autres halles qu'on conſtruira, il faudra en approprier la forme à celle des places au milieu deſquelles on aura occaſion de les établir ; & aux vilaines échopes de bois qu'on y voit aujourd'hui, on ſubſtituera des périſtiles ou des bâtimens en arcades, où l'on vendra à couvert les légumes & le poiſſon.

CHAPITRE III.

De la diſtribution dans les bâtimens.

LA diſtribution eſt une matiere très-étendue, qui renferme tout ce qui concerne les cours, l'entrée, l'eſcalier, l'appartement & les dégagemens.

Il faut dans les grandes maiſons & dans les Palais au moins trois cours, celle qui ſert d'entrée & qu'on nomme par excellence la grande cour, celle des cuiſines & du commun, celle des remiſes & des écuries. La grande cour doit toujours occuper le milieu, & avoir une étendue proportionnée à la grandeur du bâtiment. Il faut qu'elle ait plus de profondeur que de largeur, qu'elle communique d'un côté à la cour des cuiſines & du commun, de l'autre à celle des écuries & des remiſes, & que ces deux dernieres cours aient leurs iſſues particulieres, pour que les fumiers & les autres ſaletés ne paſſent pas ſous les yeux du Maître. La cour des cuiſines & du commun doit être ſuffiſamment grande pour contenir toutes les parties qui con-

cernent la commodité du ſervice. Elle doit être à portée de la ſalle à manger, & y communiquer de maniere qu'on n'y ſoit pas incommodé de la fumée & des mauvaiſes odeurs. La cour des écuries & des remiſes ne doit point communiquer avec le corps de logis. Sur ce ſujet il y a peu de choſe à dire. Tout dépend du terrein que l'on a, & l'habileté de l'Architecte conſiſte à en tirer le meilleur parti.

Au Palais-Royal, la cour d'entrée eſt trop petite & le ſera encore trop après les augmentations que l'on doit y faire; voilà pourquoi j'ai conſeillé dans le Chapitre précédent, des deux cours de n'en faire qu'une. A l'Hôtel de Soubiſe, la cour d'entrée eſt trop ſpacieuſe pour la petite façade de bâtiment qui ſe préſente. Aux Tuileries & à Verſailles, les cours ſeroient bien ſi on les exécutoit d'après le plan que j'ai déſigné. Dans les maiſons particulieres on a peu de terrein, on n'a pas toujours beaucoup de dépenſe à faire, on diſpoſe les choſes du mieux que l'on peut.

L'entrée doit toujours être au milieu du bâtiment; parce que l'entrée eſt comme le centre d'où l'on communique à

toutes les extrémités, & où de toutes les extrémités on revient. Cette bienſéance ſe trouve remplie aux Palais des Tuileries, du Louvre & du Luxembourg. Elle va l'être au Palais-Royal. Elle ne l'eſt pas aux Châteaux de Verſailles & de ſaint Cloud, au Palais Bourbon, à l'Hôtel de Toulouſe, & dans quantité d'autres grandes maiſons où il n'eſt point à ſuppoſer que le défaut de terrein ait dû obliger à rejétter l'entrée ſur l'un des côtés de la cour. A Verſailles, les trois arcades qui percent de la cour de marbre ſur le jardin, donnent le change à tout le monde. On croît que c'eſt-là l'entrée du Château, & point du tout, ce n'eſt qu'un veſtibule qui ne méne à rien.

L'eſcalier doit toujours être près de l'entrée. Obſervons en dérail tout ce qui concerne cette partie du bâtiment la plus difficile à bien pratiquer. Il faut qu'un eſcalier ſoit à portée, qu'il ſoit commode, ſûr & proportionné à la grandeur de l'appartement.

Un eſcalier ne peut être trop à portée de celui qui arrive. C'eſt un grand défaut, que l'on ſoit obligé de le chercher, & qu'il ne ſe préſente pas au moment qu'on entre. L'eſcalier des Tuileries eſt

placé à portée & ſe préſente bien. Celui du Luxembourg ſe préſente en entrant, mais il eſt très-mal placé, parce qu'il eſt pris ſur le terrein du veſtibule, & qu'il interrompt la communication de la cour avec le jardin. Celui du Louvre eſt placé a portée, mais il ne ſe préſente point du tout. On arrive ſous un périſtile très-agréable, & il faut deviner pour trouver l'eſcalier. L'eſcalier des Tuileries qui ſe préſente ſi bien, a un très-grand inconvénient, c'eſt que par la place qu'il occupe, loin de communiquer à toutes les parties du bâtiment, il rompt la communication du pavillon du milieu avec tout un côté du Palais.

Pour que l'eſcalier ſoit à portée de celui qui entre, qu'il ſe préſente avantageuſement & qu'il ne trouble point la communication des piéces de l'appartement, il faut que le corps de logis ou le pavillon du milieu ſoit double. Alors on prend ſans inconvénient dans le double la cage de l'eſcalier, & on le place à l'un des côtés de l'entrée. Dans les grands Palais même, il convient qu'il y ait en entrant deux eſcaliers un de chaque côté de l'entrée, qui aboutiſſent au premier étage à un vaſte palier commun, au mi-

lieu duquel on trouve la porte du grand appartement.

On a quelquefois agité la queſtion, ſi les Palais de nos Rois devoient être à pluſieurs étages, ou n'avoir qu'un grand rès-de-chauſſée élevé de pluſieurs marches au-deſſus du pavé de la cour. Il ſemble qu'on devroit leur éviter l'incommodité de monter & de deſcendre, & que comme ſur leur appartement on ne doit jamais loger perſonne qui puiſſe occaſionner du bruit au-deſſus de leur tête, on ne devroit jamais non plus ſous leur appartement loger qui que ce ſoit, qui puiſſe ſous leurs pieds faire craindre les accidents du feu. Cependant d'autres raiſons font préférer le logement au premier étage, parce qu'il eſt moins ſuſceptible d'humidité, & parce qu'on y eſt moins expoſé à être vu des paſſants. Ainſi la choſe reſte problématique. Nos Rois ont des Palais dans les deux manieres. A Trianon, c'eſt un grand & beau rès-de-chauſſée. A Verſailles & preſque partout ailleurs ils occupent le premier étage. Du moins à Verſailles, aux Tuileries & ailleurs, on ne devroit point appercevoir de fenêtres au-deſſus de leur appartement. Elles annoncent des logemens

pratiqués au-deſſus de la tête du Monarque, ce qui eſt contre toute bienſéance.

Dès que l'appartement eſt au premier étage, il faut néceſſairement un eſcalier. Pour le placer avantageuſement aux Tuileries, il faudroit doubler le pavillon du milieu ſur la cour, & donner à ce double aſſez d'étendue, pour que deux rampes, l'une à droite & l'autre à gauche de l'entrée, conduiſiſſent à un vaſte palier, d'où l'on entreroit dans le ſallon des Suiſſes, & de-là on communiqueroit à tout le reſte ſans interruption. Au Luxembourg, il faudroit conſtruire un grand veſtibule dans le milieu avec deux eſcaliers bien apparents ſur les côtés. Au Louvre, il faudroit rendre les deux eſcaliers qui flanquent le périſtile, plus apparents qu'ils ne ſont. On y parviendroit en perçant à jour les entre-colonnemens; & le défaut du talus des rampes qui trancheroit obliquement ſur le fût des colonnes, ſeroit préférable à l'inconvénient de ne point voir ces deux eſcaliers. A Verſailles, le grand eſcalier n'eſt ni à portée ni apparent. Si on réforme jamais ce Château d'après le plan que j'ai indiqué dans le Chapitre précé-

dent, il ſera facile ſous le grand pavillon du milieu, de conſtruire un veſtibule à pans, & dans les diagonales de ce veſtibule, d'ouvrir en renfoncement deux cages d'eſcalier, que tout le monde appercevra en entrant, & qui ſans interrompre la communication de la cour avec le jardin, conduiront au premier étage à un très-beau veſtibule commun à tous les appartemens contigus.

On exécute au Palais-Royal un nouvel eſcalier. Il aura le défaut de n'être point au milieu, & d'être reculé comme à Verſailles à une des extrémités du bâtiment. Dans cette extrémité, il communiquera d'une maniere avantageuſe à trois appartemens contigus. Mais il n'y aura plus de communication avec l'appartement de ce Palais qui donne ſur l'orangerie. On remédieroit à ce défaut, ſi à l'extrémité oppoſée on conſtruiſoit un eſcalier ſemblable; de ſorte qu'en entrant ſous les arcades qui doivent faire la communication des deux cours, on fût conduit de part & d'autre par une galerie à un grand eſcalier. Cette diſtribution auroit toujours l'inconvénient de rejetter les eſcaliers trop loin de l'en-

trée ; mais il ſeroit bien moindre que celui de n'avoir qu'un ſeul eſcalier à l'extrémité du bâtiment.

Le nouveau plan du Palais-Royal, fournira une commodité qui ſe rencontre rarement dans nos Palais, & qu'on devroit tâcher de ſe procurer toujours ; c'eſt qu'on pourra deſcendre de carroſſe & y monter à couvert. Pluſieurs maiſons de Paris ont cette commodité ; parce que l'eſcalier ſe trouve à côté de la porte cochere. Preſque tous nos Hôtels ſont privés de cette commodité. Il ſeroit pourtant facile de la procurer à tous ceux qui ont leur entrée dans l'angle comme à l'Hôtel de Toulouſe. On pourroit à côté de l'eſcalier ouvrir une arcade de communication entre la grande cour & celle des écuries. Le carroſſe arrêteroit ſous cette arcade, & on deſcendroit à couvert. Au Luxembourg il y a une incommodité qui ne ſe trouve point ailleurs, c'eſt que le fond de la cour eſt élevé en terraſſe ; enſorte que le carroſſe étant obligé d'arrêter au bas de cette terraſſe, on a un aſſez grand eſpace à parcourir à la pluie & dans les crotes pour gagner la porte de ce Palais. Il faudroit mettre tout le pavé de la cour au même niveau, ou-

vrir un paſſage pour les carroſſes ſur l'une des aîles, & de-là par un périſtile conduire à couvert juſques au grand eſcalier. On pourra donner la même commodité au Palais des Tuileries, ſi on en conſtruit les cours & l'eſcalier comme j'ai dit. Il ſera facile d'ouvrir des paſſages pour les carroſſes à droite & à gauche de la cour Royale, où l'on deſcendra à couvert, & d'où on gagnera le grand eſcalier ſous les périſtiles. A Verſailles on aura pareillement cette commodité, ſi on diſpoſe l'entrée de ce Château comformément à mes idées.

La commodité d'un eſcalier dépend 1°. de la hauteur des marches & de la largeur des girons, 2°. de la forme des rampes, 3°. de la fréquente répétition des paliers.

On monte & on deſcend commodément, lorſque pour paſſer d'une marche à l'autre on n'eſt pas obligé de trop lever le pied où de trop tendre le jarret dans l'enjambée, & que le pied poſe facilement ſur le giron. Il faut donc que d'une marche à l'autre il y ait la valeur d'un pas ordinaire. La grandeur du pas ordinaire, ſur un plan horiſontal, eſt évaluée à 24 pouces. La hauteur de la mar-

che oblige à un petit effort. Voilà pourquoi en compenſant les choſes on a ſagement établi, que la hauteur de la marche équivaudroit à 2, & la largeur du giron à 1. C'eſt-à-dire, qu'ayant 24 pouces à diſtribuer entre la hauteur & la largeur de la marche, ſi la hauteur eſt 6 pouces, on n'aura qu'a doubler ce nombre & ſouſtraire de 24 le produit, le reſte qui eſt 12 donnera la largeur du giron. Si la hauteur eſt 5, la largeur ſera 14. 4 de hauteur donnera 16 de giron &c. A 8 pouces de hauteur il faut trop lever le pied, & on a à peine l'eſpace néceſſaire pour le bien poſer ſur le giron, ſurtout en deſcendant. A 7 pouces de hauteur on léve le pied un peu moins, mais on le léve encore trop, on a un peu plus d'eſpace ſur le giron, mais on n'y eſt pas encore bien à ſon aiſe. A 6 pouces de hauteur on trouve de la commodité. A 5, la commodité eſt très-grande. A 4, le giron s'élargit un peu trop. A 3 pouces le giron eſt ſi large qu'on a peine à franchir les marches d'une ſeule enjambée. Ainſi on doit établir pour premiere régle de commodité, de ne jamais abbaiſſer les marches au-deſſous de 4 pouces, & de ne jamais les élever au-deſſus de 6.

La forme des rampes contribue beaucoup à la commodité des eſcaliers. Cette forme doit toujours être en ligne droite, de maniere que les girons des marches aient la même largeur d'un bout à l'autre. Nos anciens ne connoiſſoient preſque qu'une ſeule forme d'eſcalier, celle d'une rampe tournante autour d'un noyau. On ſçait combien ces ſortes d'eſcaliers ſont incommodes, par l'inégalité du giron des marches trop étroit vers le noyau, trop large contre le mur; enſorte que pour monter ou deſcendre commodément; il faut occuper ſans appui le milieu de la rampe. On devroit bannir généralement toutes les rampes qui décrivent une ligne courbe. Nous marchons facilement & commodément, tant que nous avons une ligne droite à parcourir. Dès que cette ligne fléchit & circule, la facilité & la commodité diſparoiſſent, principalement quand il s'agit de monter & deſcendre. De plus un eſcalier n'eſt cenſé avoir toute ſa commodité, que lorſqu'on peut faire uſage de toute la largeur de la rampe. S'il n'y a qu'un endroit de commode, il faut donc aller un à un, & s'il y a foule où en ſera-t'on. Il eſt fâcheux que le défaut

des rampes tournantes ſe rencontre dans le nouvel eſcalier du Palais-Royal, qui aura d'ailleurs de très-grandes beautés.

Il faut pour qu'un eſcalier ſoit commode, qu'il y ait des paliers ou repos de diſtance en diſtance. On fatigue à monter & à deſcendre. Une trop longue ſuite de marches effraye l'imagination, & préſente en deſcendant, l'aſpect d'un précipice ouvert ſous les pas. Il eſt donc eſſentiel de couper les rampes par des repos. Le mieux ſeroit qu'il y eût toujours un palier après 15 marches. Les paliers trop multipliés ſont incommodes, ce ſont des excès de repos qui importunent. La grande régle en toutes choſes eſt le *ne quid nimis*. Aux eſcaliers du Louvre, les rampes ſont trop longues & devroient être coupées par des repos. On peut reprocher le même défaut au grand eſcalier des Tuileries.

La ſûreté de l'eſcalier demande encore plus d'attentions que ſa commodité. Il eſt néceſſaire ſur toutes choſes qu'on puiſſe monter & deſcendre hardiment & ſans craindre les chûtes. Pour cela il importe qu'un eſcalier ſoit éclairé par un jour plein. Les faux jours ont de grands dangers, l'obſcurité en a de plus grands

encore. Si la cage de l'eſcalier eſt bien percée de fenêtres, il n'y aura ni obſcurité ni faux jour à craindre. Mais ſouvent la diſpoſition des bâtimens eſt telle que la cage de l'eſcalier ne peut recevoir aucun jour par ſes côtés, ou ne le reçoit que d'une façon biaiſe & irréguliere. Alors quel expédient ? Il faut prendre le jour d'en-haut. Rien ne peut jamais nous gêner du côté du Ciel, & le jour plongeant eſt de tous les jours le plus favorable. Ouvrez dans le plat-fond de l'eſcalier une lanterne, ou plutôt laiſſez au milieu de ce plat-fond un œil tout ouvert que vous recouvrirez de glaces. L'ancien eſcalier des Ambaſſadeurs à Verſailles étoit éclairé de cette façon. Le grand eſcalier qui ſubſiſte, avec beaucoup d'autres défauts, a celui d'être mal éclairé, ſes marches ne recevant qu'un jour indirect & faux.

Rien ne s'oppoſe plus à la ſûreté d'un eſcalier que le poli du marbre. Les marches deviennent gliſſantes, & dans les temps humides on ne les deſcend point ſans danger. Si l'on veut qu'un eſcalier brille par la richeſſe des matieres, il faut du moins n'y pas employer des marches d'un marbre poli, il faut même re-

piquer de temps en temps ce marbre qui ſe polit bien vîte par le frottement des pieds. Rien n'empêcheroit que ſur chaque giron on ne taillât dans l'épaiſſeur du marbre un ravalement pour y inſinuer une maniere de petit parquet qui occuperoit toute la longueur du giron. Alors la richeſſe des matieres ſeroit conſervée, & on ſeroit dans le cas de monter & de deſcendre en ſûreté.

On doit éviter pour la même raiſon de ſupprimer les marches comme on le voit pratiqué dans les eſcaliers de quelques vieux Châteaux, où les rampes ne ſont que des plans inclinés. Le pied ne poſe ſûrement que ſur un plan parfaitement horiſontal. Tout plan incliné eſt périlleux à la montée & à la deſcente, à moins qu'il ne ſoit prodigieuſement adouci, juſqu'à ne s'écarter du niveau que de deux ou trois pouces par toiſe, ce qui eſt impoſſible dans le court eſpace d'un eſcalier. Diſons-en de même des marches dont on incline quelquefois le giron pour adoucir un peu leur trop grande roideur. Il eſt toujours à craindre que le pied ne gliſſe, dès que la marche n'eſt pas parfaitement de niveau.

Il faut que l'eſcalier ſoit proportionné à la grandeur de l'appartement. Comme il ſeroit abſurde de faire entrer dans une petite maiſon par une porte immenſe, ou de ne préſenter qu'une petite porte bâtarde pour entrer dans un vaſte Palais, la même abſurdité ſe rencontrera, ſi on ne monte à un grand appartement que par un eſcalier médiocre, ou ſi au bout d'un eſcalier immenſe on ne trouve qu'un appartement étroit & écraſé. C'eſt la premiere piéce de l'appartement qui doit décider de la grandeur de l'eſcalier, cette premiere piéce doit toujours être la plus grande des ſalles & des antichambres. Un eſcalier ne ſera jamais trop petit s'il a en quarré la largeur de cette premiere piéce. Il ne ſera jamais trop grand s'il a en profondeur le double de cette largeur.

Reſte à décider la forme de l'eſcalier. Des que les rampes tournantes doivent être généralement proſcrites, on ne peut plus introduire de courbes dans la partie de la cage qui eſt occupée par les marches. Ainſi à cet égard tout ſe réduit au quarré long ou au quarré parfait. On peut dans cet eſpace arranger les rampes & les paliers comme on voudra, mettre des doubles rampes ou des ram-

pes ſimples, pourvû qu'on ne s'écarte jamais de la ligne droite, pourvû qu'on ménage & qu'on diſtribue bien les jours, pourvû que l'eſcalier ſoit bien évuidé & qu'on en découvre en entrant toutes les parties, pourvû qu'il en réſulte un enſemble agréable & frappant, on peut du reſte le diſtribuer comme on voudra.

Les formes bizarres & qui s'éloignent de la ſimplicité, ſont communément très-incommodes. Les Architectes aiment à briller par ces ſortes de bizarreries qui leur donnent lieu de vaincre des difficultés. Les eſcaliers les plus cités ne ſont pas certainement les plus ſimples. La célébrité qu'on leur accorde détermine les Architectes à courir après le ſingulier, & à abandonner le noble & le ſimple ſans lequel il n'eſt point de vraie beauté. S'ils ont du talent pour exécuter des choſes difficiles & hardies, qu'ils le réſervent pour les endroits où il en eſt beſoin, pour certains eſcaliers où l'on eſt gêné & aſſujetti par la petiteſſe de l'eſpace, par la difficulté des jours, par une foule de dégagemens obligés. Ils brilleront alors à propos & on leur ſçaura

gré de la difficulté vaincue. Mais que dans l'eſcalier principal d'un Palais & d'un Hôtel, ils cherchent tout exprès des difficultés, afin d'avoir la gloire de les vaincre, c'eſt étaler de la ſcience en dépit du bon ſens; c'eſt imiter ces Muſiciens inſipides, qui ſans y être engagés par le ſujet, fatiguent le public de leurs difficultés vaincues, & ſollicitent par des efforts bizarres une admiration qu'on leur accorderoit bien plus volontiers s'ils ne s'attachoient qu'à donner du plaiſir. La véritable habileté conſiſte à n'être arrêté par aucune des difficultés qui ſe préſentent & n'en point faire naître là où il ne s'en préſente pas.

J'ai dit que l'eſpace de l'eſcalier occupé par les rampes, ne peut être que quarré long, ou quarré parfait. Cela n'empêche pas que ſur cet embaſement on ne puiſſe planter une cage poligone, ronde, elliptique, ou mixtiligne. C'eſt même un moyen de diverſifier les formes des eſcaliers & d'y introduire du contraſte & des oppoſitions qu'on ne doit pas négliger. Il peut contribuer beaucoup à la richeſſe de la décoration, qui doit toujours dans cette partie être

traitée dans le goût mâle, & avec une ſageſſe qui laiſſe du progrès à eſpérer relativement à la décoration de l'appartement.

Dans le milieu du palier le plus haut de l'eſcalier doit être la porte du grand appartement. Cette porte doit occuper le milieu de la premiere piéce vis-à-vis des fenêtres, & l'alignement des autres piéces doit croiſer à angles droits au centre de cette premiere antichambre. Dans les Palais des Princes il faut au-haut de l'eſcalier un premier ſalon en forme de veſtibule, enſuite une grande ſalle des Gardes en face, & au bout de la ſalle un ſecond ſallon ſur le jardin, au centre duquel croiſe à angles droits l'enfilade des appartemens.

Ainſi à Verſailles, en élevant, comme j'ai dit, ſur la cour un corps de logis dans l'alignement des deux grandes aîles, on trouveroit dans le milieu, au rès-de-chauſſée, un veſtibule octogone, qui communiqueroit avec le jardin par une galerie en périſtile. Deux grands eſcaliers pris en enfoncement dans les pans diagonaux de l'octogone conduiroient au premier étage, à un ſecond veſtibule très-vaſte & très-exhauſſé, qui recevroit ſes jours de la cour Royale. Deux ga-

leries joindroient ce veſtibule d'un côté au ſalon d'Hercule, de l'autre à un ſalon pareil que l'on conſtruiroit ſur la cour des Princes. De ce veſtibule où ſe tiendroient les cent Suiſſes, on entreroit dans une grande ſalle des Gardes, qui aboutiroit au milieu de la galerie d'aujourd'hui. L'eſpace de cette galerie donneroit l'appartement du Roi à droite, & celui de la Reine à gauche, qui ſeroient réunis par un ſalon commun, & qui auroient l'un & l'autre une grande antichambre, une grande chambre du lit, & un grand cabinet. Les ſalons de la guerre & de la paix, ſeroient les dernieres piéces de ces deux appartemens. De-là on entreroit de part & d'autre dans une grande galerie qui occuperoit toute la longueur du retour juſqu'au ſalon d'Hercule d'un côté, & de l'autre juſqu'au ſalon parallele à celui-là qui pourroit être le ſalon de Vénus & des Graces. Dans le double des galeries & des appartemens de parade, ſeroient ceux de commodité & de dégagement, & au-deſſous des deux grands appartemens, ſeroient ceux des bains.

En diſtribuant le Château de Verſailles de cette maniere, il ſeroit aiſé d'y loger

loger nos Maîtres avec la plus grande magnificence & la plus parfaite commodité. Je ne crois pas même qu'il y ait un autre moyen de réparer les défauts choquants de diſtribution qu'on y remarque, & en conſéquence deſquels le Roi y eſt moins bien logé que pluſieurs de ſes Sujets ne le ſont chez eux.

Aux Tuileries nous avons dit où devoit être l'eſcalier & comment on devoit aboutir au ſalon des Suiſſes. La ſalle des Gardes eſt à gauche. Il faudroit y entrer par le milieu & non pas par le coin. Enſuite l'antichambre, où il faudroit auſſi que l'on entrât par le milieu. La chambre du Roi devroit être tournée ſur le jardin, précédée d'une ſeconde antichambre & ſuivie de pluſieurs cabinets, terminés par un grand ſallon dans le pavillon de l'angle du côté du Pont-Royal. Derriere ces grandes piéces, on diſtribueroit aiſément toutes celles de commodité, de propreté & de dégagement. Au rès-de-chauſſée, au-deſſous, on feroit la même diſtribution pour l'appartement de la Reine, qui auroit une communication particuliere avec celui du Roi par un eſcalier

de dégagement. La Chapelle ſeroit à droite du ſallon des Suiſſes & occuperoit les deux étages.

Voilà ce me ſemble le meilleur parti qu'on puiſſe tirer de l'intérieur du Palais des Tuileries. Sa diſtribution actuelle n'eſt ni agréable ni commode. Il eſt impoſſible d'y loger convenablement le Roi & la Reine au même étage. Il faut pour cela que l'un des deux ait ſon appartement tourné ſur la cour, & ſoit privé de la vûe des jardins, ce qui eſt contre toute bienſéance. Il faut que les commodités de l'un empiétent ſur les commodités de l'autre, ce qu'on doit toujours éviter. Comme il eſt impoſſible de les loger l'un à côté de l'autre, le ſeul moyen de les rapprocher, c'eſt que l'un occupe le rès-de-chauſſée & l'autre le premier étage. Alors les deux appartemens ſeront également bien.

Dans la diſtribution des maiſons particulieres, l'Architecte doit avoir égard aux bienſéances de la condition du propriétaire. Il doit s'informer de toutes les eſpéces de commodités que le beſoin où la fantaiſie peuvent faire deſirer, & l'arranger en conſéquence. Il faut que

l'appartement de compagnie ait toujours le plus bel aſpect, qu'il ſe préſente avantageuſement & directement à celui qui entre, qu'il ſoit compoſé pour les grands perſonnages, d'une premiere antichambre pour le ſervice, d'une ſeconde antichambre pour les valets de chambre, d'un grand ſallon de compagnie, de la chambre du lit, d'un beau cabinet de parade & d'une gallerie. Il faut que la ſalle à manger ſoit détachée de cet appartement, ſans en être éloignée, & qu'elle ſoit précédée d'une piéce pour ſervir de buffet, avec un dégagement qui méne à la cuiſine. Il faut dans le double du grand appartement, pratiquer toutes les piéces de commodité & de propreté, & qu'elles aient leur dégagement particulier. Si la néceſſité oblige à pluſieurs appartemens, il ſuffira qu'un ſeul ſoit traité en grandes parties pour être le bel appartement, l'appartement de parade. Chacun des autres ſera cenſé complet, pourvu qu'il y ait une petite antichambre, une belle chambre, un petit cabinet, une garde-robe & un dégagement.

Dans les maiſons médiocres il faut ſe

régler ſur le terrein. Si l'eſpace eſt petit, il faut pratiquer dans un des angles un eſcalier de peu d'étendue, conſacrer un des étages à l'appartement de compagnie, qui ſera ſuffiſant s'il eſt compoſé d'une antichambre ſervant de ſalle à manger, d'un ſallon auſſi grand qu'il peut l'être, & d'une garde-robe de commodité. Aux autres étages on pratiquera des logemens qui doivent toujours avoir leur petite antichambre, une chambre à coucher un peu grande, un cabinet & des gardes-robes avec leur dégagement. Si les planchers ſont un peu hauts on peut multiplier les commodités par des entreſoles. C'eſt à ces généralités que je me borne, le détail dépendant des circonſtances & des accidens de l'emplacement.

Une des attentions les plus eſſentielles pour toute ſorte d'appartemens, c'eſt de les préſerver de l'humidité, du froid & de la fumée. L'humidité n'eſt véritablement à craindre que dans les rès-de-chauſſée. Si on les éléve de pluſieurs marches au-deſſus du pavé, s'il y a au-deſſous des caves bien voutées, ſi les eaux du toît, reçues dans des chenaux, ſont portées

par des conduites un peu loin du bâtiment, & ſur-tout loin de l'endroit qu'on habite, on n'aura point d'humidité à craindre. Pour le froid, on en préviendra une partie en évitant de trop multiplier les fenêtres & les portes, & en faiſant les murs un peu épais. Nos anciens bâtiſſoient leurs maiſons avec peu d'élégance, mais ils ſçavoient s'y garantir de l'intempérie des ſaiſons. Leurs murs de Citadelle, leurs petites fenêtres & leurs petites portes, leurs larges trumeaux & leur profondes embraſures nous offenſent. Avoient-ils tant de tort de bâtir avec ſolidité, de ſe garantir du grand froid & de la grande chaleur, en leur oppoſant des murs impénétrables, & en n'y laiſſant que de petites ouvertures & en petit nombre? Croyons-nous qu'ils ignoraſſent l'Art des conſtructions legéres? Ils les connoiſſoient & les pratiquoient mieux que nous. Leurs Egliſes dont la légereté étonne, effraye même l'imagination en feront foi à jamais. Dirons-nous que leurs maiſons maſſives décélent la groſſiereté de leur goût? Mais eſt-il de ſi mauvais goût de ſe conformer aux néceſſités du climat, d'être

logé chaudement en hyver, & fraîchement en été? Nous voulons aujourd'hui au milieu des glaces, des neiges & des frimats, habiter des maiſons percées comme des lanternes. Nous voulons de grandes fenêtres & de grandes portes, des murs d'un pied d'épaiſſeur, des planchers & des cloiſons très-minces, & nous nous plaignons du froid qui régne dans les apartemens. C'eſt comme ſi un homme qui s'habilleroit de taffetas au mois de Janvier, prétendoit ne pas greloter.

Ayons de bons murs bien épais, capables de porter des planchers forts ou même des voutes. Diminuons le nombre de nos fenêtres; qu'elles ſoient du moins eſpacées tant vuide que plein. Ne les faiſons point ſi énormement grandes, & mettons-y de bons doubles chaſſis. Retranchons de la grandeur de nos portes, & n'en mettons que la quantité qui eſt abſolument néceſſaire. Faiſons-en les ventaux de bon bois de chêne bien épais qui ne ſoit point ſujet à ſe déjetter. Apprenons l'art de les ſuſpendre en équilibre, & d'en bien faire joindre les feuillures. Par-là nous nous délivre-

rons de beaucoup de froid. Nos maiſons plus ſolides dureront davantage, & leur apparence extérieure ſera moins contraire au bon ſens.

Les grandes piéces les mieux cloſes ſont très-difficiles à échauffer. Je crois que la méthode ordinaire de placer les cheminées contre le mur de refend qui fait la ſéparation de l'enfilade, n'eſt pas la meilleure. Il y a toujours un mauvais côté où l'air de la porte & des fenêtres donne ſur le dos de très-près. La cheminée ſeroit beaucoup mieux en face des fenêtres dans toutes les piéces où il n'y a point de lit. Outre qu'on ſe rangeroit autour plus commodément pour ſe chauffer, cette poſition donneroit beaucoup plus d'aiſance pour bien ſymmétriſer la décoration.

Il faut que la grandeur de la cheminée ſoit proportionnée à la grandeur de la piéce. Les cheminées anciennes où l'on entroit tout de bout étoient de meilleur ſens que les nôtres. On devroit en renouveller l'uſage dans les grandes piéces. On y ſupplée par des poëles qui répandent une chaleur bien moins ſaine, une chaleur qui porte à la tête & qui laiſſe

les pieds froids, une chaleur inégale & qu'il eſt impoſſible de bien régler. On peut profiter du feu des cuiſines & de toutes les cheminées de la maiſon pour diſtribuer des tuyaux de chaleur dans l'appartement, capables d'en adoucir l'air ſans lui ôter ſon reſſort. Cet artifice eſt connu & on l'à déjà pratiqué dans plus d'une maiſon. Alors le feu d'une ſeule cheminée ſeroit ſuffiſant pour échauffer les piéces les plus grandes.

L'inconvénient le plus inſupportable & le plus ordinaire, eſt celui de la fumée. Il eſt queſtion de lever l'obſtacle que lui oppoſe au haut du tuyau le poids de l'air ou la force du vent. Introduire dans la chambre des courants d'air pour vaincre cette oppoſition, c'eſt y occaſionner un froid très-incommode. Le meilleur des remédes connus juſqu'à préſent, c'eſt de conſtruire l'intérieur du manteau de la cheminée en hote, avec une ſoupape au-deſſus, qui s'ouvre & ſe ferme à volonté. Il arrive de-là, que ſi le poids de l'air ou la force du vent repouſſe la fumée, elle eſt arrêtée dans les coins de la hote, & par la ſoupape qui la répercute en

haut, de ſorte qu'il n'en entre point dans la chambre. L'Académie des Science ſerviroit utilement la Société, ſi elle propoſoit aux Phyſiciens la ſolution de ce problême : quelle eſt la véritable cauſe de la fumée dans les appartemens, & quel eſt le moyen infaillible d'y remédier.

CINQUIEME PARTIE.

Des monumens à la gloire des Grands Hommes.

L'ADMIRATION & la reconnoiſſance ont inſpiré la penſée d'immortaliſer, par des monumens durables, la mémoire des hommes illuſtres, que la Nation regarde comme les Auteurs de ſa félicité ou de ſa gloire. Il eſt utile en effet que leur nom tranſmis à la poſtérité, préſente à ceux qui viendront après nous l'encouragement & l'exemple, & que la certitude de vivre dans les ſiécles à venir ſerve d'attrait & de récompenſe aux grandes ames. Les belles actions trouvent une immortalité réelle dans les faſtes de l'hiſtoire. Mais rien n'eſt comparable en ce genre aux monumens publics que l'on érige pour les conſacrer avec l'éclat le plus autentique; & l'uſage le plus noble que l'on puiſſe faire des Arts, c'eſt

d'emprunter leur ſecours pour rendre un hommage ſolemnel, à la vertu, à la bienfaiſance, au mérité.

Nous avons des Rois ſi dignes de notre amour, nos cœurs ont tant de plaiſir à leur manifeſter leurs tendres, leurs reſpectueux ſentimens, que toute la Nation s'empreſſe d'ériger des monumens à leur gloire. Mais devons-nous nous borner à un ſeul genre de monumens ? N'imaginerons-nous jamais rien de mieux qu'une ſtatue au milieu d'une grande place ? Evitons dans nos hommages même la trop grande uniformité. Qu'ils ne ſoient pas de nature à exiger des efforts qui refroidiſſent notre zèle en excédant notre pouvoir. Que l'on profite d'une place déjà conſtruite ou qu'on va conſtruire pour y placer la ſtatue du Roi, rien de plus raiſonnable. Qu'une Ville même qui entreprend de s'embellir, & qui a pour cela les facultés néceſſaires, mette dans ſes projets d'arranger une place pour cette intention, c'eſt le vœu de tous les Citoyens. Mais que chaque fois qu'on voudra ériger à nos Rois un monument d'amour & de reconnoiſſance, il faille conſtruire une

place, c'eſt une choſe tout à fait impraticable.

A Paris, après avoir profité des trois plus belles places de cette Capitale pour y mettre les ſtatues de Louis XIII & de Louis XIV, on s'eſt trouvé dans le plus grand embarras, lorſqu'il a été queſtion de conſtruire une quatrieme place pour la ſtatue de Louis XV. Il a fallu chercher un emplacement hors de la Ville. On s'eſt trouvé dans le même embarras à Montpellier pour la ſtatue de Louis XIV. On n'avoit point de place dans l'intérieur de la Ville, on n'étoit pas en état de s'en donner une, on a mis la ſtatue au milieu des champs. En uſer de la ſorte c'eſt aller évidemment contre le but de la choſe. Il faut qu'un Roi ſe trouve au milieu de ſon peuple; & c'eſt contredire le ſentiment qui a inſpiré l'hommage, que de placer le monument hors de la vue des Citoyens.

A Lyon & à Dijon, on a eu du terrein pour conſtruire une place, & on y a mis la ſtatue de Louis XIV. On a fait la même choſe dans les Villes de Bordeaux, de Nanci, de Rennes & de Rheims, pour la ſtatue de Louis XV. Voilà juſqu'à préſent les ſeules Villes

où ce genre d'hommage ait été rendu. Le ſentiment qui l'a inſpiré régne dans toutes les autres ; mais il eſt combattu & écarté, par la difficulté, l'embarras, la dépenſe d'une place à conſtruire. Il eſt aiſé de prévoir qu'à Paris même, ſi on ne ſe donne pas des facilités en employant des monumens d'un autre genre, on ſera forcé avec le temps de renoncer au plaiſir d'en ériger.

Il eſt donc très-important d'indiquer ces genres différents auxquels on peut avoir recours, lorſque tout s'oppoſe à la conſtruction d'une place nouvelle. Les arcs de triomphe étoient d'un grand uſage chez les Anciens. Pourquoi n'imiterions-nous pas d'eux cette maniere d'immortaliſer la mémoire de nos Rois. On l'a fait ſous le régne précédent. Les portes de ſaint Denis, de ſaint Martin, de ſaint Bernard & de ſaint Antoine, ſont de véritables arcs de triomphe, pour conſerver le ſouvenir de quelques-uns des plus beaux traits de ce régne glorieux. Nous pourrions remplacer toutes les anciennes portes de cette Capitale par des monumens de cette eſpéce. Ils prennent peu de terrein & occaſionnent bien moins de dépenſe. Nous pour-

rions élever des arcs de triomphe à la tête de chacun de nos ponts, à l'entrée & à l'iſſue de nos rues les plus larges. Un très-grand arc, flanqué de deux maſſifs chargés de trophées; un bas-relief au-deſſus de l'arc; la maſſe entiere, couronnée d'un entablement mâle, voilà tout ce qui entreroit dans la compoſition de ces monumens. On verroit ſur quelques-uns un char à la Romaine, traîné par quatre chevaux de front, & le Roi ſur le char en habit de guerrier, avec la Couronne de laurier ſur la tête. Ce morceau exécuté en bronze & traité auſſi fiérement qu'il peut l'être, intéreſſeroit tout autrement qu'une froide ſtatue Equeſtre. On verroit ſur d'autres la Renommée embouchant la trompette, pour annoncer les belles actions du Héros, & derriere-elle un génie préſenteroit le médaillon du Héros à l'immortalité qui le couronneroit. Que de traits ſimboliques relatifs aux vertus & aux bienfaits de nos Rois ne pourroit-on pas exécuter en grand ſur la plateforme de ces Arcs de triomphe! Les bas-reliefs, les trophées & les inſcriptions adaptés au ſujet, achéveroient de mettre la choſe dans le plus beau jour,

& l'enſemble feroit un tout autre effet qu'une ſimple ſtatue ſur un piédeſtal.

Les fontaines publiques ſont des monumens d'un autre genre qu'on peut faire ſervir au même deſſein. Dans l'une on verroit ſur la cime d'un gros rocher, le Roi ſous la forme d'Apollon, tenant la lire à la main, inſpirant & animant les Muſes attentives autour de lui. Cette fontaine auroit ſa place naturelle dans le quartier de l'Univerſité. Dans l'autre on verroit le Roi ſur ſon Thrône, donnant le glaive & la balance à Thémis, qui les recevroit un genou en terre. Cette fontaine ſeroit convenablement placée près du Palais. Près d'une Egliſe principale on verroit à une fontaine, le Roi accordant la protection du Sceptre à la Religion qui le reclame. Ailleurs on verroit une pyramide autour de laquelle les différents génies des Arts s'efforceroient de conſacrer tous leurs talens à la gloire du Monarque. Près des halles on verroit le Roi aſſis, & l'abondance à ſes ordres qui verſeroit ſes plus riches préſens. Qu'on étende ces idées & on trouvera le moyen de multiplier ſans beaucoup de frais & de la maniere la plus intéreſſante les monumens à la gloire

des Maîtres qui nous gouvernent. Des fontaines ainſi décorées ſeroient le plus précieux de nos embelliſſements, & ne vaudroient-elles pas infiniment mieux que ces pavillons quarrés & octogones qu'on a diſtribué dans nos carrefours & dont la forme lourde eſt ſans invention & ſans effet.

Des monuments d'un dernier genre, ce ſont les colonnes ſolitaires, telles qu'on voit à Rome les colonnes Antonine & Trajane. Cette invention n'eſt point à rejetter. Une colonne d'un très-grand diamétre qui porte ſur ſon chapiteau une ſtatue pédeſtre coloſſale, avec des bas-reliefs tracés autour des tambours de la tige, eſt un monument de grand effet. On pourroit à Paris en placer un certain nombre le long des quais de la riviere, & elles y feroient un riche & ſuperbe ornement. Je ne voudrois pas que les bas-reliefs fuſſent en ſpirale autour de la colonne, comme l'ont pratiqué les anciens; je crois qu'il ſeroit mieux qu'on les aſſujettît au plan des tambours, & qu'on les fît très-grands pour en rendre les détails très-ſenſibles. Il faudroit que ces bas-reliefs exprimaſſent les principaux événemens du régne du Monarque

à la gloire duquel la colonne auroit été érigée. Ainſi on auroit ſon effigie & ſon hiſtoire dans le même monument.

Voilà bien des moyens de ſignaler envers nos Rois, notre amour & notre reconnoiſſance, ſans recourir toujours à l'expédient diſpendieux & embarraſſant d'une conſtruction de place; il conviendroit que chacune de nos grandes Villes ſe décidât pour un de ces genres de monuments, & qu'il n'y en eût aucune où l'on ne trouvât quelque hommage ſolemnellement rendu à la gloire & à la bienfaiſance de nos Souverains.

Il faudroit des monumens à la mémoire de nos Hommes Illuſtres. Mais ils ne doivent point attendre qu'on les leur conſacre avec tant de ſolemnité & tant d'appareil. Ce ſont des aſtres ſubalternes dont la lumiere a moins d'éclat, & dont les influences s'étendent ſur bien moins d'objets. Voici ce qui conviendroit & ce qui ſuffiroit à leur égard. Dans le Palais de la Juſtice, il faudroit ou une grande ſalle, ou un vaſte périſtile que l'on nommeroit la ſalle où la galerie des Hommes Illuſtres. Là on placeroit les ſtatues des Magiſtrats qui ont acquis une réputation immortelle. Ce ſeroient de

dignes objets d'émulation pour tous ceux qui marchent ſur leurs traces. En entrant & en ſortant du Palais, le Juge laborieux & intégre verroit là ſes encouragemens & ſes modéles ; le Juge diſſipé & corrompu, y verroit plus utilement encore ſa honte & ſa condamnation.

Nous avons une École Militaire. Combien ne ſeroit-il pas avantageux d'y conſtruire une ſalle ou une galerie pareille, où les ſtatues d'un Dugueſclin, d'un Turenne, d'un Maréchal de Saxe & de leurs ſemblables, en immortaliſant le ſouvenir de leurs grandes actions, apprendroient à la jeuneſſe qu'on y éléve, la route qu'elle doit ſuivre pour arriver à la gloire ; les ſervices qu'elle doit rendre pour recevoir les hommages de la poſtérité.

Nos ſalles d'Académie devroient être précédées de périſtiles, conſacrées à la mémoire des Hommes Illuſtres dans les Sciences, les Lettres & les beaux Arts. Une des ſalles où le clergé tient ſes aſſemblées devroit avoir la même deſtination pour immortaliſer tous ceux qui, dans l'Egliſe ont rempli éminemment le devoir Paſtoral, & ſe ſont diſtingués du

commun par leurs vertus & leurs lumieres. A l'Hôtel de Ville, une ſalle pareille devroit renfermer les ſtatues des grands Miniſtres, des Particuliers même qui ont bien mérité de la patrie & que le vœu public à préconiſés.

Tous ces monumens donneroient bien de l'exercice aux artiſtes qui pourroient avec du génie en varier l'invention à l'infini. Ils introduiroient dans nos Villes un embelliſſement digne d'exciter la curioſité des nations, capable peut-être lui ſeul de nous paſſionner pour nos devoirs, en expoſant habituellement ſous nos yeux de quelle génération nous ſommes la poſtérité. Mais convenons-en, il ſeroit à craindre que la flaterie, & des ſentimens encore plus mépriſables, ne fiſſent préférer quelquefois des ſujets indignes à des ſujets méritans, ou du moins qu'on ne confondit les uns avec les autres. Pour éviter cette injuſtice, il ſeroit néceſſaire avant de placer aucune ſtatue, qu'on attendît d'y être déterminé par le vœu du public. Ce vœu eſt toujours facile à diſcerner ; il s'exprime énergiquement dans les converſations & dans les écrits ; on le voit, on le ſent.

Il faudroit céder uniquement à ce vœu, & réſiſter à toute autre conſidération.

Les mauſolées ſont des monumens plus communs parmi-nous que tous les autres; parce que, généralement parlant, c'eſt bien moins l'eſtime publique qui les érige, que l'amour propre & la vanité des familles. Quoiqu'il en ſoit du motif, je trouve ſur ce ſujet quelques obſervations à faire.

1°. Il ne convient point de placer les mauſolées dans les Egliſes, & ils y ſont preſque tous. La bienſéance ne ſouffre dans le lieu Saint que des objets de culte. Les repréſentations des Myſtéres de notre Religion, les Images & les Statues des Saints, voilà tout ce qu'on peut admettre dans un Temple conſacré à la Divinité. Tout le reſte doit en être banni. Placer en face ou à côté d'un Autel le tombeau d'un homme que la Religion ne doit pas honorer, qui ſouvent même a ſcandaliſé & deshonoré la Religion par la vie la plus licentieuſe; écrire ſur le marbre en lettres d'or ſes louanges, là où le ſeul nom de Dieu & de ſes Saints doit être célébré; étaler les honneurs, les titres & les traces pompeuſes de ſon

ambition, là où l'on ne doit voir que le Chrétien contrit & humilié ; voir le tombeau d'un foible mortel extraordinairement décoré, vis-à-vis d'un Autel pauvre & ſans ornemens, c'eſt un amas d'indécences qui révoltent. Purgeons nos Egliſes de ces indignités choquantes. Ne ſouffrons pas qu'un mêlange de ſacré & de prophane altére dans leur enceinte la pureté du Culte religieux.

Il eſt à deſirer que la même loi qui doit défendre que nos Egliſes ſoient transformées en des lieux de ſépulture, en banniſſe les mauſolées ; & qu'en ceſſant d'y reſpirer une odeur de mort, on n'y apperçoive plus aucune repréſentation qui en rappelle l'image. L'un eſt une conſéquence de l'autre.

On veut des mauſolées, où les placera-t'on ? dans des galeries extérieures & contiguës à l'Egliſe, dans ce qu'on nomme les Cloîtres & les Charniers. Là l'orgueil pourra ſe ſatisfaire ſans indécence. Ces monumens que les familles ont tant à cœur de conſtruire, pourront y être placés avec ordre, & fournir aux curieux un ſpectacle dont on jouira ſans qu'il en réſulte rien de contraire au reſpect qu'exige le Sanctuaire de la Divinité.

A Saint Denis, les tombeaux de nos anciens Rois occupent avec peu d'avantage & beaucoup d'embarras, des places dans le cœur, dans la croiſée, dans les Chapelles de l'Egliſe. Il faudroit les enlever tous, & les diſtribuer dans les corridors du Cloître de l'Abbaye. On pourroit les placer ſuivant la date du régne, y joindre ceux de nos derniers Rois qui n'en ont point. Cette ſuite de mauſolées préſenteroit un tableau chronologique très-commode.

Dans beaucoup d'Egliſes, on trouve, comme à la Sorbonne, un grand mauſolée au milieu du chœur. Quelque admiration que l'on doive à un auſſi grand Miniſtre que le Cardinal de Richelieu, convient-il que ſon tombeau occupe une place pareille? Convient-il que la repréſentation de cet homme mourant partage l'attention des Miniſtres du Seigneur, & ſemble recevoir leurs hommages dans le moment de la célébration du ſervice Divin.

Dans la plûpart des Paroiſſes de Paris, & dans un très-grand nombre d'Egliſes de Monaſtéres, on voit des mauſolées de différentes grandeurs, plaqués contre les pilliers, occupant tout l'in-

térieur des Chapelles, quelquefois même, par préférence aux Autels, jouiſſant de la meilleure place. Lorſqu'on voudra parler & agir ſenſément, tous ces monumens ſeront enlevés. Ou on les détruira, ou on leur aſſignera des places plus convenables.

2°. Le droit d'ériger des mauſolées doit-il appartenir à toute ſorte de gens? On le croiroit à en juger par l'uſage ordinaire. Il ſuffit pour en avoir la liberté qu'on ait de quoi en faire la dépenſe. Cependant on devroit faire attention qu'il eſt ridicule de prodiguer des monumens de cette eſpéce à des hommes obſcurs, qui non-ſeulement n'ont point eu de célébrité, mais dont le nom eſt à peine connu. Que de grands Miniſtres, de grands Magiſtrats, de grands Capitaines, de grands Prélats, des hommes célébres dans les Lettres & dans les Arts aient des mauſolées, on ne peut y trouver à redire. Que même des Paroiſſes en érigent à des Curés tels que M. Languet, rien n'eſt plus convenable. Mais que les plus petits particuliers obtiennent en payant, le droit de figurer à côté de ces gens-là, c'eſt-ce qu'on ne devroit pas tolérer. Quiconque a fait peu de ſenſa-

tion pendant ſa vie, doit en faire encore moins après ſa mort.

Il ſeroit donc à deſirer qu'il y eût ſur ce ſujet une police, & que le droit de mauſolée ne fut accordé qu'à la célébrité des actions, des talens, ou tout au plus à l'éclat des titres. On ne ſeroit plus dans le cas de les multiplier à l'excès, & ils rentreroient dans la claſſe des monumens qui peuvent exciter & entretenir l'émulation.

3°. Les mauſolées offrent un beau champ à l'imagination des artiſtes. Ce ſont des ſujets où ils peuvent mettre de l'invention & de l'expreſſion. Ils peuvent en faire des tableaux bien ordonnés, bien compoſés, remplis d'idées nobles & ſpirituelles. Les tombeaux antiques ſont preſque tous des objets peu intéreſſants. Ce ne furent d'abord que de ſimples pierres qu'on plantoit à côté de l'endroit où le corps étoit enterré, afin que marquant le lieu de la ſépulture, elle excitât le ſentiment naturel à tous les hommes, qui les porte à reſpecter les cendres de ceux avec qui ils ont vécu & qu'ils ont aimés. Ces pierres informes dans les commencemens, reçurent avec le temps une forme pyramidale, parce

parce que la pyramide assise par sa base sur la terre, & se terminant en pointe vers le Ciel, exprimoit en quelque sorte le transport de l'ame vers les régions éthérées par sa séparation d'avec le corps. Aux petits pyramides de pierre commune, le luxe substitua des pyramides d'une plus grande masse & d'une matiere plus riche. Les hommes puissants crurent laisser après eux une très-grande idée d'eux-mêmes en étendant prodigieusement la masse des monumens destinés à leur sépulture. De-là ces fameuses pyramides d'Egypte qui subsistent encore & qui depuis tant de siécles étonnent l'Univers, & dont la masse supérieure à tout ce qui a été fait de main d'homme, présente un terrible amas de matériaux puérilement prodigué à satisfaire un orgueil outré. Ce sont des montagnes de marbre pour couvrir un corps à qui il ne faut que six pieds de terrein.

Les Grecs & les Romains satisfirent à la sépulture de leurs morts avec plus de sagesse & de jugement. Une urne pour contenir leurs cendres, un sarcophage où ils renfermoient leurs ossements, & dans quelques occasions plus

rares, un petit édifice pyramidal, où ils repréſentoient l'effigie de l'homme enſéveli; voilà toute la dépenſe de leurs mauſolées. Nous avons en France des reſtes de ces monumens de l'ancienne Rome. A Arles, l'endroit que l'on nomme les Champs-Eliſées, eſt rempli de tombeaux antiques dont la forme eſt très-ſimple, & dont la maſſe n'a que ce qu'il faut pour couvrir le corps. Près de S. Rhemi, petite Ville de Provence, eſt un mauſolée Romain, de forme quarrée. C'eſt un large piédeſtal ſur lequel un petit dôme quarré s'éléve, & renferme un groupe de figures; le tout eſt ſurmonté d'un amortiſſement pyramidal.

Les loix d'une République qui n'admettoient que peu d'inégalité dans les conditions, ne devoient pas permettre qu'il y eût de trop grandes différences dans les devoirs que l'on rendoit aux morts. Les idées ne changerent à cet égard que lorſque le Gouvernement Monarchique eut pris à Rome la place du Gouvernement Républicain. On vit alors des Empereurs concevoir la vaine ambition de donner une haute idée de leur puiſſance par l'étendue & la maſſe des

monumens destinés à recevoir leurs cendres. Le mausolée d'Adrien en est une preuve. Ce bâtiment, assez vaste pour devenir la Citadelle de Rome moderne, & qu'on connoit aujourd'hui sous le nom de Château-Saint-Ange, ne fut dans son origine que le tombeau de cet Empereur.

Ces idées giganteſques ont tout-à-fait disparu. Une imagination plus retenue a présidé à la construction des mausolées qui ont été érigés dans les derniers siécles. On s'est contenté pour quelques-uns de représenter les effigies des morts, couchées sur un large soubassement, & sur les quatres faces du soubassement d'exprimer en bas-relief quelques traits de leur vie, ou les sentimens de douleur que leur mort a fait naître : tels sont en particulier les tombeaux des Ducs de Bourgogne à la Chartreuse de Dijon. Pour d'autres on a construit un petit édifice à deux étages. Au rès-de-chaussée on a placé sur un soubassement la représentation du cadavre avec tous les effets hideux que le mort y a laissés. Au-dessus de cette premiere représentation on a élevé une table sur quatre pil-

liers ou ſupports, où l'on voit l'effigie de l'homme vivant tantôt dans une attitude de repos, tantôt dans une attitude ſuppliante : tels ſont les tombeaux des Ducs de Savoye dans l'Egliſe de Notre-Dame de Brou, près de Bourg en Breſſe. On a imité ces froides idées aux tombeaux de Louis XII, de François I. & des Valois, les ſeuls à ſaint Denis qui méritent quelque attention. Le mauſolée de Louis XII eſt comme une petite maiſon en marbre. Sur un ſoubaſſement orné de bas-reliefs, pluſieurs arcades entourent une eſpéce de tombeau qui ſoutient les figures nues & mourantes du Roi & de la Reine. Ces deux figures reparoiſſent vivantes & à genoux ſur l'entablement, qui couronne les arcades, & quatre vertus ſont aſſiſes aux quatre coins du ſoubaſſement. Le mauſolée de François I. eſt dans le même goût, ainſi que celui des Valois. Nous n'avons dans ces temps gothiques, qui s'écarte de ces idées foibles & triviales, que ce qui a été fait aux Céleſtins dans la Chapelle d'Orléans. Là on voit une colonne funéraire, en bronze, d'un travail exquis, elle eſt accompa-

gnée de trois figures de même métal repréſentant des vertus, & elle porte une urne qui renferme le cœur d'Anne de Montmorenci. Cette idée bien plus noble que les précédentes décele le bon eſprit de Germain Pilon qui en eſt l'inventeur. A côté on trouve une pyramide ornée de trophées, & accompagnée de quatre vertus en marbre blanc avec deux bas-reliefs en bronze : c'eſt le mauſolée des Longuevilles. Suit le piédeſtal ſur lequel on voit les trois graces d'un ſeul bloc de marbre, exécutées avec une perfection dont il y a peu d'exemples, & dont les têtes portent une urne de bronze doré où eſt le cœur de Henri II. Un autre piédeſtal triangulaire ſur lequel ſont placés trois génies tenant des flambeaux à la main, porte une colonne ſemée de flammes, & ſur le haut eſt une urne qui renferme le cœur de François II, ſurmontée d'une Couronne qu'un Ange tient. Ces mauſolées qui ſortent des genres communs ont une élégance & une grace très-remarquables. Ils préſentent comme tous les autres des objets qui ne peuvent trouver place dans nos Egliſes ſans indécence.

Les mauſolées qui ont ſuccédé à ceux-là, marquent la révolution qui a épuré notre goût, étendu & développé nos idées. Quoi de plus ſimple, de plus noble, de plus rempli de génie, de feu & d'expreſſion, que le tombeau du Cardinal de Richelieu en Sorbonne. Avec quel étonnement ne voit-on pas à ſaint Nicolas du Chardonnet, la mere de le Brun ſortant du tombeau au ſon de la trompette, & montrant ſur ſon viſage l'ardeur qu'elle a de jouir du bonheur des Saints! Quel plus beau tableau que celui où l'on voit à ſaint Denis le Vicomte de Turenne, expirant entre les bras de l'immortalité, l'Aigle de l'Empire effrayée à ſes pieds; la valeur & la ſageſſe témoignant leur trouble, leur étonnement & leurs regrets. Un tombeau au-devant duquel un bas-relief de bronze repréſente la derniere action de ce Héros; une grande pyramide, & des trophées attachés a des palmiers de bronze, ornent la ſcene de ce magnifique tableau. Il étoit réſervé à le Brun de nous apprendre qu'on peut avec le marbre & le bronze peindre auſſi parfaitement qu'avec la palete & le pinceau.

L'art des mauſolées inconnu à toute l'antiquité, pratiqué d'une maniere barbare juſqu'au régne de François I. parvenu à ſa plus grande perfection ſous le régne de Louis XIV, n'a point dégénéré de nos jours. Je parle de cet Art qui conſiſte à préſenter une grande & noble image en ſe renfermant dans l'unité du ſujet. Trois derniers mauſolées ſont la preuve de ce que j'avance. Celui de M. Languet ancien Curé de S. Sulpice, où l'on voit l'immortalité foulant aux pieds les ciprès, tenant d'une main un rouleau où le plan de l'Egliſe de S. Sulpice eſt tracé, repouſſer de l'autre le voile de la mort. De deſſous ce voile on voit ſortir l'effigie de M. Languet dans l'attitude d'un homme qu'une vive eſpérance ranime, la mort tombe à ſes côtés, abbatue & vaincue. On vouloit exprimer que ce digne Paſteur s'eſt rendu mémorable à jamais par la conſtruction & l'achévement de ſon Egliſe. M. Slodtz a ſaiſi cette idée, & l'a rendue avec la plus grande énergie. Il en a fait un tableau des plus ſimples & des plus frappants. Le ſarcophage, la pyramide qui ſert de fond, le voile, les bronzes, le

choix & l'aſſortiment des marbres, fourniſſent un champ très-riche & très-diverſifié. Les contraſtes ſont heureux & naturels. Les expreſſions vraies & fortes, & il régne dans le tout enſemble un doux accord & une harmonie touchante.

Le tombeau de M. le Cardinal de Fleuri que M. le Moine finit à S. Louis du Louvre, eſt encore un tableau bien peint. On y voit le Prélat expirant entre les bras de la Religion, la France gémit à ſes pieds, la mort s'élance pour répandre ſon voile ſur celui que la France pleure. Ici l'idée n'eſt point neuve, mais la diſpoſition & l'ordonnance ont de la nouveauté; le caractere eſt grand; les expreſſions ſont vraies & d'un bon choix; il y a dans l'effet peu d'agitation, beaucoup de repos; l'exécution eſt parfaite; & on doit ſçavoir gré à l'artiſte de l'ingénieux expédient qu'il a trouvé de ſauver autant qu'il étoit poſſible le hideux ſpectacle du ſquelete repréſentant le mort, en le laiſſant appercevoir ſuffiſamment.

Le tombeau de M. le Maréchal de Saxe a été inventé avec beaucoup de génie par M. Pigalle. On voit ce Héros

qui deſcend dans le tombeau avec une fermeté intrépide, la France éplorée veut l'arrêter, l'Aigle, le Lion & le Léopard renverſées, ſont le ſimbole de ſes victoires. Un génie militaire tient à ſes côtés l'étendard, la force & la Valeur voient triſtement ce Héros diſparoître. Cette belle Image a frappé tout le monde. C'eſt un tableau des mieux deſſinés & des mieux peints. Quel dommage qu'il ſoit deſtiné à aller briller loin de nous. N'eſt-ce pas une nouvelle raiſon de déſirer l'exécution du projet que j'ai indiqué plus haut ? Ce monument ne ſeroit-il pas infiniment mieux placé dans une des galeries de l'Ecole Militaire, que dans une Egliſe Luthérienne de Strasbourg ?

Les exemples que je viens de citer prouvent qu'il dépend du génie des grands Artiſtes, de répandre le plus grand intérêt ſur ces monumens que l'on deſtine à la ſépulture des Illuſtres morts. C'eſt à le produire cet intérêt qu'ils doivent s'attacher par deſſus tout. Ils y parviendront toujours, lorſqu'ils préſenteront une image naturelle, ſimple & forte, & qu'ils compoſeront leur

ouvrage comme ſi c'étoit un vrai tableau. Le mêlange des bronzes, de la dorure & des marbres de couleurs diverſes, leur fournit les ombres & les reflets néceſſaires. Qu'ils penſent en Poëtes, qu'ils exécutent en Peintres & je leur réponds du ſuccès.

SIXIÉME PARTIE.

De la poſſibilité d'un nouvel ordre d'Architecture.

IL ſeroit humiliant de penſer que les Grecs ont eu le privilége excluſif d'inventer des ordres d'Architecture. Pourquoi ſeroit-il interdit aux autres Nations, en s'engageant dans la carriere que les Grecs ont frayée, de pénétrer au-delà des bornes où ils ſe ſont arrêtés? Elle eſt immenſe, elle eſt indéfinie cette carriere. Croyons hardiment qu'il y a encore un grand nombre de beautés cachées que le génie peut appercevoir & produire au grand jour. Tous les Arts, avant que le génie ait porté ſon flambeau dans leur ſein, ſont comme un univers enveloppé de ténébres. On y ſent en tâtonnant un petit nombre d'objets. L'imagination les renferme dans une étroite circonférence, & ne voit qu'un cahos

informe dans leur arrangement & leur liaiſon. Que la lumiere éclaire cet univers inconnu, auſſitôt la vue ſe perd dans ſon immenſité, les merveilles naiſſent & ſe multiplient à chaque pas. C'étoit un petit cercle d'objets confus, c'eſt un monde de choſes régulieres, diſtinctes & frappantes.

Le génie eſt cette lumiere qui donne de la réalité & de l'éclat aux beaux effets de la nature. Le génie paroit tout créer, parce qu'il a la faculté de tout découvrir. La Nature ſemble s'être fait une loi de nous cacher ſes richeſſes. Elle ne nous en donne que de legers indices, pour nous exciter au travail, ſeul reméde à l'ennui d'exiſter, & pour nous faire goûter le plaiſir de la découverte, récompenſe qui nous dédommage de nos peines & qui nous encourage toujours à de nouveaux efforts.

La nature mêlange continuellement l'or avec la boue. Elle tient ſes tréſors renfermés dans des abimes profonds, & n'y laiſſe pénétrer que difficilement. Le génie vient, il ôte les enveloppes groſſieres, il écarte les accidens défectueux; il tire l'or de la boue; & ce qui

ſembloit commun & trivial, acquiert en paſſant par ſon creuſet un mérite, un prix ineſtimable.

Ne diſons donc point que les Arts ont des bornes. Deſtinés à mettre en œuvre les richeſſes de la nature, leur ſphere eſt néceſſairement indéfinie. S'ils s'arrêtent à des limites, c'eſt que le génie a ceſſé de préſider à leurs progrès. Voilà pourquoi l'Architecture en eſt reſtée au point où les Grecs l'avoient portée. Il eſt digne de nous de franchir ces bornes anciennes. Oſons croire qu'il y a des beautés au-delà. Prenons le flambeau du génie à la main, pénétrons où les Grecs n'ont point pénétré, & rapportons-en des merveilles inconnues.

Il s'agit de créer un nouvel ordre d'Architecture. Etabliſſons d'abord les conditions du Problême & nous indiquerons enſuite les moyens de le réſoudre.

CHAPITRE I.

Conditions du Problême.

UN ordre d'Architecture n'eſt autre choſe qu'une maniere de combiner avec grace dans un bâtiment les montants qui doivent ſupporter, & les traverſes qui ſont dans le cas d'être ſupportées. Les montans ſont les pilliers ou les murs poſés perpendiculairement. Les traverſes ſont les planchers & le toît qui portent ſur les montans ou horiſontalement ou ſur des plans inclinés.

La nobleſſe & l'élégance de cette combinaiſon conſiſtent à donner à ces deux parties principales une belle forme, & à les enrichir dans le détail d'un certain nombre de moulures d'un bel aſſortiment & d'un bon choix.

La plus belle forme pour les pilliers ou montans, eſt la forme ronde. On ne doit jamais s'en écarter. Nous avons vu différentes formes ſubſtituées à celle-là, & elles n'ont jamais réuſſi. La forme quarrée eſt dure & ſéche. Le pillier octogone ou dodécagone eſt un peu moins

ſec, mais ſon contour anguleux a encore de la dureté. La colonne ovale, comme on le voit au portail de l'Egliſe de la Merci, à le défaut de préſenter deux épaiſſeurs inégales ſur deux diamétres différents. Le ſeul contour véritablement agréable & coulant, eſt celui de la colonne parfaitement ronde.

Dans les ſiécles où régnoit ce qu'on nomme l'Architecture gothique, on imagina des pilliers bizarres, formés tantôt par un gros faiſceau de petites colonnes, tantôt par une groſſe colonne dans le milieu, portant, engagées dans ſon fût, quatre petites colonnes à diſtances égales. Ces formes étoient barbares. Le faiſceau de petites colonnes préſentoit un déſordre de contour dans un amas & une confuſion de petites parties. Les quatres petites colonnes engagées dans une grande, offroient une ſurface raboteuſe & ſurchargée mal-à-droitement de parties hors de propos. Ainſi ces formes gothiques ſont tout-à-fait à rejetter.

Dans des temps moins barbares, l'envie de briller par la difficulté vaincue, inventa la colonne torſe. Ce pénible contournement de forme plut d'abord

par ſa ſingularité ; car le ſingulier à encore plus d'empire que le beau ſur les trois-quarts des hommes. Le magnifique Autel de S. Pierre de Rome donna de la vogue à cette nouveauté. On l'imita au baldaquin du Val-de-grace & dans beaucoup d'autres endroits. Mais depuis que le raiſonnement a banni le caprice, on a reconnu que la colonne torſe étoit une mauvaiſe invention, qui, bien loin d'imiter les beaux effets de la nature, en copioit les défauts & les taches. On a ſenti qu'une pareille forme repréſentoit un ſupport qui fléchit ſous le poids du fardeau, & qu'il en réſultoit une oppoſition de contours qui, en diminuant l'effet de l'aplomb, rendoit la colonne moins ſvelte & plus lourde.

La parfaite rondeur de la colonne eſt donc un choix de forme obligé ; & ſi l'on veut inventer un nouvel ordre d'Architecture, ce n'eſt point en cela qu'il faut innover. Les Grecs n'ont admis que la même forme de colonne dans leurs trois ordres, & ils ont fait ſagement.

Les colonnes ſont ſuſceptibles de différentes proportions. Mais ce n'eſt point par la ſeule différence de proportion des colonnes qu'on parviendra à créer un

ordre nouveau. Si tout le reſte eſt de même genre que les ordres connus, il en réſultera plus ou moins de legéreté dans l'ordonnance; mais l'ordre ne changera point de caractere.

Les colonnes ne peuvent être d'un genre nouveau que par la forme de leurs baſes & de leurs chapiteaux. Les Grecs ont inventé trois baſes & trois chapiteaux qui ont chacun un caractere particulier. C'eſt par-là qu'ils ont diverſifié d'abord leurs ordres, & voilà ce qu'il faut imiter. Tout Architecte qui aura la belle émulation d'inventer un nouvel ordre d'Architecture, doit s'appliquer ſur toutes choſes à former des baſes & des chapiteaux qui aient une vraie beauté, & qui n'appartiennent à aucun des ordres connus. La choſe paroit facile. Le croira-t'on? elle a été juſqu'à préſent le déſepoir de tous ceux qui ont voulu l'entreprendre.

Les traverſes qui doivent porter ſur les colonnes, ſont le ſecond objet qui ſe préſente. Ces traverſes ſont le *tabulatum* des anciens que les modernes ont nommé entablement. Les Grecs inventérent cette partie de la maniere la plus convenable. Ils obſervérent 1°. Qu'un

plancher étoit composé de maîtresses poutres d'une muraille à l'autre, sur lesquelles on établissoit des soliveaux que l'on recouvroit de planches ou que l'on laissoit apparents, 2°. Que les rampants du toît aboutissant aux extrémités de ce plancher, les bouts des piéces de charpente y formoient une saillie nécessaire, pour égoutter les eaux pluviales loin du bâtiment. Voilà ce qui a dirigé la composition de leur entablement, qu'ils ont divisé dans tous leurs ordres en trois parties principales, architrave, frise & corniche. L'architrave est la maîtresse poutre qui porte sur les colonnes, la frise est l'espace des soliveaux, la corniche est la saillie des bouts des piéces de charpente, qui viennent appuyer en plan incliné sur le plancher.

Remarquons le parti merveilleux que les Grecs ont tiré de l'assemblage de ces membres divers, & même des moindres effets accidentels qui pouvoient y survenir. Dans l'ordre dorique ils ont voulu que l'architrave fût l'exacte représentation d'une simple poutre sans ornemens. Dans la frise ils ont laissé les bouts des soliveaux apparents, & cela a produit une division très-agréable en trigli-

phes & métopes. Sous le plat-fond de la corniche, ils ont laiſſé apparents de même les bouts des piéces de charpente, poſés directement ſur les ſoliveaux, ce qui a produit les mutules. Ils ont apperçu ou ſuppoſé, que l'eau de la pluie pouvoit couler ſur la face du larmier, ſe ſuſpendre en petites gouttes ſous les mutules, couler enſuite ſur la face des trigliphes & les creuſer, ſe ſuſpendre encore en petites gouttes au bas du trigliphe. L'obſervation de cet accident les a menés à imiter avec art cette groſſiere opération de la nature. Ils ont taillé des gouttes pendantes ſous les mutules. Ils ont creuſé des canaux ſur la face des trigliphes, & au bas des trigliphes ils ont repréſenté encore des gouttes pendantes. L'effet a juſtifié cette imitation; & il en eſt réſulté pour l'entablement de l'ordre dorique un caractere ſpécial, qui eſt d'une beauté précieuſe & raviſſante. Les diviſions de la friſe & du plat-fond de la corniche ont fourni des intervalles inégaux, ſuſceptibles d'ornemens d'un accord facile, d'un contraſte piquant & qui produiſent l'enſemble le plus parfait.

Dans l'ordre ionique où le deſſein

étoit de donner aux choſes un caractere plus leger & plus délicat, les Grecs ont imaginé de diviſer l'architrave en pluſieurs faces, parce qu'ils ont remarqué, que cette diviſion rendoit ce membre moins lourd & moins peſant. Ils n'ont rien laiſſé d'apparent dans la friſe, afin que ce membre pût demeurer liſſe ou être décoré d'une ſculpture courante, ſuivant que la néceſſité ou la bienſéance exigeroit de la richeſſe ou de la ſimplicité. Dans la corniche, ils ont choiſi la plus legére des piéces de charpente pour la rendre apparente, & des bouts des chevrons ils ont fourni le denticule. Ils ont adouci la ſaillie du larmier en le faiſant ſupporter par des moulures ondoyantes; & cette union de parties a produit un tout aſſorti moins fiérement, mais avec une douceur & une grace charmante.

Dans l'ordre corinthien, l'intention des Grecs a été d'étaler la plus grande magnificence. Ce deſſein a dirigé la compoſition de l'entablement de cet ordre. Non-ſeulement ils ont diviſé l'architrave en pluſieurs faces, mais ils ont couronné chacune de ces faces de moulures que l'art du Sculpteur pouvoit tail-

ler richement. Ils ont donné à la friſe corinthienne le même caractere qu'a la friſe ionique. Ils ont voulu qu'elle pût demeurer liſſe ou être embellie de ſculpture ſuivant les occaſions. Dans la corniche, ils ont choiſi des piéces de charpente un peu plus fortes que les chevrons pour les rendre apparentes, & ils en ont formé les modillons qui partagent le plat-fond des larmiers en eſpaces inégaux, & qui y introduiſent l'élégance & la richeſſe.

En examinant ces divers entablemens, nous reconnoîtrons que le ſeul entablement dorique a un caractere très-marqué. Les deux autres ont des différences trop peu ſenſibles. Ils ſe reſſemblent dans leurs parties principales, & ne différent que dans les petits détails. Cette obſervation nous convaincra que les Grecs eux-mêmes n'avoient pas toute la fécondité de génie que nous ſerions tentés de leur attribuer. Si leurs idées avoient été moins ſtériles, nous trouverions un caractere moins uniforme dans l'invention de leurs deux derniers entablemens.

Dans la décadence de l'Architecture, non-ſeulement l'eſprit d'invention ne diſtingua plus les Architectes; mais ils

ne furent plus en état d'imiter les inventions anciennes. Soit impoſſibilité de trouver des blocs aſſez étendus pour former les architraves d'une ſeule piéce, ſoit ignorance de l'art des claveaux néceſſaires pour conſtruire une plate-bande de pluſieurs morceaux, ils abandonnerent l'uſage des entablemens. Ils ſubſtituérent à leur place des arcades d'une colonne à l'autre. Cette ineptie devint générale, & elle a régné juſqu'au renouvellement de l'Architecture antique.

On ſent fort bien que s'il eſt queſtion d'inventer un nouvel ordre d'Architecture, il eſt convenu qu'on n'ira pas commettre le ſot plagiat de planter des arcades ſur les chapiteaux des colonnes, comme on le voit pratiqué dans tous les édifices gothiques. La condition eſſentielle eſt que l'on conſervera l'entablement à l'antique, mais d'une forme particuliere & d'un caractere nouveau.

Les Grecs, qui n'avoient aucune connoiſſance de nos combles à croupe, & encore moins de nos combles briſés, remarquérent que ſur la largeur de leurs bâtimens, la rencontre des deux ram-

pants du toît formoient un pignon. Ils voulurent rendre cette partie intéreſſante. Ils avoient déjà inventé la corniche où quelques-uns des bouts de piéces de charpente ſont apparents. Ils imaginérent qu'il n'y avoit qu'à répéter cette corniche ſur les deux rampants du pignon, où elle repréſenteroit naturellement ce que la charpente a de plus apparent dans ces deux parties. Cette imagination produiſit le fronton. Le faîte très-ſurbaiſſé de leur toît décida l'ouverture de l'angle au ſommet du fronton, & le timpan offrir un champ avantageux pour y tailler les plus beaux morceaux de ſculpture en bas-reliefs.

Dans l'Architecture gothique, les frontons ont été fort en uſage. Mais ils ont ſuivi la grande élévation du faîte, cette Architecture ayant été inventée dans des climats où l'abondance des pluies & des neiges exigeoit des combles très-aigus. Si nous inventons un nouvel ordre d'Architecture, gardons-nous bien de faire uſage des frontons gothiques. Quand nous les ornerions de moulures du meilleur choix, le mauvais effet de leur élévation outrée, & de leur timpan exceſſif eſt décidé.

De tout ce que nous venons de dire, il réſulte clairement que la ſeule diverſité de proportions dans les parties de l'entablement, eſt également inſuffiſante pour conſtituer un nouvel ordre d'Architecture. Il faut que ces parties ſoient d'un genre, & qu'elles aient un caractere qu'on ne trouve point dans les entablemens des ordres grecs.

Telles ſont donc les conditions du problême. Pour qu'un ordre d'Architecture ſoit cenſé un ordre nouveau, il faut que la colonne ait au moins ſa baſe & ſon chapiteau d'une forme nouvelle; il faut que l'entablement ait des différences très-marquées dans ſon architrave, dans ſa friſe & dans ſa corniche, & qu'en conſidérant le tout enſemble, le ſpectateur, accoutumé aux ordres dorique, ionique & corinthien, ſe trouve véritablement dépayſé, ſans toutefois être égaré.

CHAPITRE

CHAPITRE II.

Moyens de réſoudre le problême.

IL n'y a que deux moyens de faire du nouveau en Architecture. Le premier eſt d'inventer des moulures dont la forme n'ait pas été connue. Le ſecond eſt de combiner d'une maniere nouvelle les moulures anciennes.

On appelle moulures toutes les inégalités de ſurface. Ces inégalités ne peuvent être qu'en lignes droites ou en lignes courbes, en relief ou en creux. Les moulures droites en relief ou en creux, ne peuvent avoir que trois différences ſpécifiques. Elles ſont toutes ou à angle droit ou à angle aigu, ou à angle obtus. Celles à angle droit ſe nomment les moulures quarrées. Celles à angle aigu ſe nomment les moulures acutangles, celles à angle obtus ſe nomment les moulures obtuſangles.

Au nombre des moulures quarrées ſont les liſtels, les bandeaux, les plinthes, les larmiers, les faces d'impoſte d'architrave & d'archivolte, les denti-

cules, & généralement tous les membres liſſes. Parmi les moulures acutangles, on compte en creux les gravures & canaux des trigliphes, en relief les boſſages à chamfrain &c. Les moulures obtuſangles ſont dans tous les compartimens poligones plus grands que le quarré.

Les moulures courbes ſe ſubdiviſent en un plus grand nombre d'eſpeces, parce que les lignes courbes peuvent ſe diverſifier à l'infini. Il y a les courbes régulieres & les courbes irrégulieres. Les régulieres ſont celles qui peuvent être réduites à quelqu'un des ſegmens du cercle. Telles ſont l'ove ou quart de rond en relief; le cavet ou le quart de rond en creux; l'aſtragale, le tore, ou le demi-rond en relief; la ſcotie ou le demi-rond en creux; le talon, moulure compoſée de deux quarts de rond, dont l'un eſt en relief & l'autre en creux, le quart de rond en relief étant en ſaillie ſur le quart de rond en creux. Cette moulure eſt ſuſceptible de deux poſitions qui produiſent deux effets différents. Le talon peut être droit ou renverſé. Il eſt droit ſi le quart de rond en relief eſt ſupérieur. Il eſt renverſé ſi ce

même quart de rond eſt en bas. La derniere des courbes régulieres eſt la gueule, autrement nommée doucine ou cimaiſe. Elle eſt l'inverſe du talon ; c'eſt-à-dire que le quart de rond en creux fait ſaillie ſur le quart de rond en relief. Elle eſt également ſuſceptible de deux poſitions. Elle peut être droite ou renverſée. Elle eſt droite ſi la partie ſaillante eſt en haut. Elle eſt renverſée ſi la partie ſaillante eſt en bas.

Les courbes irrégulieres ſont en grand nombre. Les plus connues èn Architecture ſont le tore corrompu ou la moulure en demi-cœur. Elle peut être en relief ou en creux, droite ou renverſée. La moulure en ſpirale, qui eſt employée à former les contours des volutes & les enroulemens des conſoles. Elle peut être droite ou renverſée. La ſpirale eſt droite, lorſque les helices ſe contournent de haut en bas. Elle eſt renverſée lorſque les helices ſe contournent de bas en haut. La panſe & le col des baluſtres ſont encore une des courbes irrégulieres uſitées en Architecture, qui peuvent varier beaucoup. L'évuidement des entrelas admet une quantité prodigieuſe de différentes courbes irrégulieres. Le galbe

des grandes feuilles & leurs revers ou courbures, ainſi que les campanes formées par les volutes du chapiteau ancien de l'ordre ionique, donnent d'autres courbes irrégulieres dont les Architectes ont fait uſage.

Voilà en gros ce que les Grecs nous ont tranſmis. Avoient-ils recherché, découvert, épuiſé tout ce qui eſt poſſible en ce genre ? Je ne le crois pas. Les modernes ont ajouté aux courbes irrégulieres antiques, les courbes en vouſſure qui peuvent ſe diverſifier à l'infini. Combien d'autres courbes de même eſpéce, une obſervation ſoigneuſe de la nature ne feroit-elle pas découvrir ? Il n'eſt rien en quoi la nature montre peut-être plus de fécondité que dans la maniere dont elle diverſifie le contour des choſes. Voilà ce que l'Artiſte doit étudier & rechercher. Il y découvrira une infinité de modéles, d'après leſquels ſon bon génie pourra tracer & varier agréablement les moulures. Il ne faut pour cela que ſçavoir choiſir les plus beaux contours & les épurer des incorrections dont ils reſtent aſſez ſouvent chargés en ſortant des mains de la ſimple nature. C'eſt ainſi que le Sculp-

teur Callimaque parvint à inventer le chapiteau corinthien. Il vit une Acanthe étendre ſes feuilles & ſes tiges autour d'un vaſe couvert d'une tuile. Cet objet fournit le modéle, & le génie du Sculpteur excité par le bel effet de cet accident fortuit, arrangea, rectifia, perfectionna les détails au point de produire le plus ſuperbe des chapiteaux. Si nos Artiſtes ſçavoient s'égarer quelquesfois à la campagne. S'ils avoient l'eſprit de ſuivre la nature dans ſes caprices & dans ſes écarts. S'ils avoient le don d'accompagner leurs obſervations d'un jugement ſain & d'un goût exquis, ils étendroient chaque jour la ſphére de l'Art, & augmenteroient continuellement le dépôt de ſes richeſſes.

Sous le régne de l'Architecture gothique, les Architectes voulurent s'approprier les beautés de la nature qui avoient échappé aux Anciens. Mais dépourvus de goût pour les bien choiſir, ils ne recueillirent que ce qu'il falloit rejetter. Les plantes les plus ſauvages & les plus épineuſes ornerent les chapiteaux. Les côtes des feuilles les moins bien contournées ſervirent de modéle aux nervures de leurs voutes. Ce n'eſt

point de la ſorte qu'il faut puiſer dans les tréſors de la nature. C'eſt à ſes plus beaux effets qu'il faut s'attacher. Encore ne doit-on pas s'attendre que la nature donne jamais les choſes dans un état de perfection. Il y a dans ſes meilleurs ouvrages des ſuperfluités que l'Art doit retrancher, des négligences que le génie doit ſuppléer.

Nous aurons de grandes reſſources pour l'invention d'un nouvel ordre d'Architecture, ſi nos Architectes viennent à bout d'inventer de nouvelles eſpéces de moulures, de nouveaux genres d'ornements, en empruntant de la nature ce qu'elle a de plus excellent, & en y appliquant ce que l'Art a de plus ſublime pour épurer les dons de la nature. S'ils ſçavent nous préſenter quelque bel effet dont on n'ait point eu d'idée, il leur ſera auſſi aiſé qu'aux Grecs, de compoſer un nouvel ordre qui ait un caractere marqué.

C'eſt-là le moyen le plus ſûr d'arriver au but que nous nous propoſons. On peut y parvenir encore d'une autre maniere, en combinant d'une maniere nouvelle les moulures & les ornemens anciens. Les Architectes de l'ancienne

Rome prirent cette derniere voie pour compoſer leur ordre romain. Mais en cela même ils montrérent un génie peu propre aux belles inventions dans les Arts. Ils ne firent qu'imiter l'ordre corinthien en y faiſant quelques changemens. Ils retinrent ſa baſe & ſes proportions. Ils voulurent diverſifier ſon chapiteau ; mais à cet égard leur imagination leur fournit pour toute nouveauté, l'idée de combiner enſemble les chapiteaux corinthien & ionique. Ils prirent la partie ſupérieure du dernier, qu'ils plantérent ſur la partie inférieure du premier. Pour l'entablement, ils mirent peu de changement aux profils de l'ordre corinthien. Ils réduiſirent l'architrave à deux faces, au lieu de trois. La friſe reſta la même. La corniche réunit les denticules & les modillons, & quelquesfois ils leur ſubſtituérent des ſortes de mutules diviſés, comme l'architrave, en deux faces.

Cet ordre romain a ſi peu de caractere, qu'il faut le voir avec des yeux bien exercés, pour ne pas le confondre avec l'ordre corinthien. Auſſi n'a-t'il jamais été regardé que comme un des ordres compoſites, qui ſont ſortis en

grand nombre des atteliers des modernes, & qui, en retenant les formes des Anciens, n'ont différé d'eux que par quelques menus détails. Tels ſont ces ordres, où, ſur une colonne, une architrave & une friſe dorique, on a planté une corniche ionique; ceux où l'entablement corinthien a été réuni avec la colonne ionique; ceux où l'on voit la colonne corinthienne, la friſe dorique, l'architrave & la corniche ionique; ceux enfin où il n'y a que des moulures ſubſtituées à d'autres moulures, ſans qu'il en réſulte un effet ſenſiblement différent.

Il n'y a rien en tout cela qui puiſſe conſtituer un ordre nouveau. Tout ſe borne à des déplacemens & à des remplacemens qui n'on rien d'aſſez marqué pour produire un effet imprévu, & pour donner un caractere ſpécial à l'ordonnance.

Sous Louis XIV, on eut la noble ambition d'inventer un ordre françois. On ſentit que la principale choſe étoit d'inventer un chapiteau de caractere. On donna le problême à réſoudre au Célébre M. Perrault & aux meilleurs Sculpteurs de ce ſiécle ſi fécond en

grands génies. Il réſulta de tout cela un chapiteau de même forme & de même caractere que le chapiteau corinthien. On ſubſtitua aux feuilles d'acanthe des pennaches de plumes d'Autruche. Au bas de ces pennaches on mit un diadême fleurdeliſé. On ſuſpendit aux pennaches les cordons des Ordres de ſaint Michel & du ſaint Eſprit. On mit un Soleil rayonnant, deviſé de Louis XIV, à la place de la fleur qui eſt ſur le tailloir du chapiteau. Cet enſemble parut bizarre, on en trouva l'effet fort inférieur à celui du chapiteau corinthien. Cette nouveauté fut rejettée avec raiſon, & on tint l'impoſſibilité d'un ordre françois pour démontrée.

On alla trop loin. Il falloit rejetter ce mauvais chapiteau françois, & ne pas deſeſpérer d'en inventer un meilleur. Depuis ce temps-là, l'idée d'un ordre françois a eu le ſort de tant d'autres projets excellents en eux-mêmes, qui échouent par découragement. Il auroit fallu protéger cette idée, offrir des récompenſes capables d'exciter une vive émulation, & ne point abandonner le projet qu'il n'eût été rempli.

Après tout, cette idée n'eſt point indifférente. Nous aſpirons à la gloire des Arts, pourquoi n'aurions-nous pas une Architecture nationale comme nous avons une muſique de notre invention? Ne ſeroit-il pas honorable pour nous qu'il y eût des ordres françois comme il y a des ordres grecs, qu'étant déjà en bien des Arts le ſeul peuple que l'on puiſſe citer, n'ayant en muſique que l'Italie pour rivale, il fût vrai qu'en Architecture la France va, pour l'invention, de pair avec la Gréce. Il n'eſt point du tout impoſſible de remplir cette grande idée. Je vais donner ici une legére eſquiſſe qui prouvera, qu'on peut, avec le génie que je n'ai point, compoſer des ordres françois qui le diſputeront pour l'effet avec les ordres grecs.

CHAPITRE III.

Exécution d'un ordre François.

JE vais d'abord donner l'idée d'une colonne, qui par ſa baſe, ſon fût & ſon chapiteau, ſera différente de toutes celles que l'on a imitées d'après les monumens antiques.

La baſe ſera compoſée au-deſſous du congé de la colonne d'une petite gueule renverſée, d'un premier aſtragale, d'une ſcatie formant en creux exactement le demi-rond, d'un ſecond aſtragale, & d'une grande gueule renverſée ſur la plinthe. Cet aſſemblage de moulures formera un bon profil, qui n'aura rien de commun avec les profils des baſes anciennes. Il imitera le bon effet de la baſe attique, la meilleure des baſes gréques; & nous aurons une baſe à nous que nous nommerons baſe françoiſe.

La tige de la colonne au lieu d'être ſillonnée en cannelures, ſera ſemée de fleurs-de-lis ſans nombre, d'un relief médiocre, telles qu'on les voit ſemées ſur le bâton de commandement. Le

relief des fleurs-de-lis ſera pris & épargné ſur le contour de la colonne, & le creux des entre-deux ſera fouillé juſqu'au demi enfoncement des cannelures ordinaires. Cette colonne aura 10 diamétres dans ſa plus grande épaiſſeur, & 11 diamétres dans ſa plus grande legéreté. Il eſt juſte qu'un ordre françois participe du caractere que toute l'Europe nous attribue; & qu'étant regardés comme la Nation qui à l'eſprit le plus délicat & les mœurs les plus legéres, l'ordre françois ſoit le plus leger des ordres.

Le chapiteau françois ſera de même hauteur & de même ſaillie que le chapiteau corinthien. Son plan ſera formé par une maniere de vaſe rond, qui ira en s'élargiſſant inſenſiblement depuis l'aſtragale de la colonne, juſques ſous le tailloir, où les lévres du vaſe iront joindre un grand tore bien détaché. Ce vaſe ſera orné de caneaux avec roſeaux, & ſous les quatres angles du tailloir, il y aura une feuille de refond, qui montera depuis le bas du vaſe, & qui ſe repliera en un revers d'un beau choix un peu au-deſſous de la lévre du vaſe. Le tore ſera orné de feuilles d'achantes

tournantes ſur faiſceaux. Le tailloir ſera quarré comme dans l'ordre dorique, & n'aura qu'une face liſſe, ornée de poſtes fleuronnés. Sur chaque face du tailloir il y aura dans le milieu une fleur-de-lis rayonante, ſoutenue & cantonnée de deux petites branches de palmier. La ſofite du tailloir dans les quatre angles ſera ornée de roſaces.

Voilà une compoſition de colonne toute nouvelle. Le chapiteau qui en eſt la partie la plus frappante, ſeroit d'une forme très-naturelle & très-ſimple. Il feroit certainement de l'effet & auroit un très-grand caractere. On ne pourroit le confondre avec aucun des chapiteaux en uſage; la fleur-de-lis miſe ſur ſon tailloir en aigrette, lui donneroit une empreinte qui marqueroit ſon origine à jamais.

Donnons préſentement l'idée d'un entablement dont toutes les parties faſſent un effet que ne font point les ordres grecs. L'architrave n'auroit qu'une face à la maniere de l'ordre dorique; mais ſur cette face, des cordons de feuilles de laurier ſeroient diſtribués en feſtons, noués à des rubans & avec une chûte, ſous chacune des conſoles de la

friſe. La ſofite de l'architrave ſeroit ornée de guillochis ſimples, ou doubles, ou à entrelas. Les plat-fonds des portiques ſous les architraves ſeroient ornés d'une table quarrée en ravalement. Le fond de cette table ſeroit rempli, ou par un grand Soleil rayonnant, ou par une moſaïque en compartimens, lozangés ou exagones avec une fleur-de-lis dans chaque creux, ou enfin par le chifre fleuronné du Roi, ſurmonté de la Couronne royale.

La friſe ſeroit diviſée en conſoles & métopes. Les conſoles porteroient à cru ſur la ſaillie de l'architrave, & auroient la forme d'une courbe allongée, & contournée en volute droite ſous le tailloir. La face de la conſole ſeroit ornée d'une feuille qui s'en détacheroit vers le haut pour former un revers ſous la volute. La métope auroit une largeur double de celle de la conſole. Elle ſeroit couronnée par un cavet aligné à l'œil de la volute de la conſole. La métope auroit une table en ravalement dans laquelle on ſculpteroit alternativement le Sceptre & la main de Juſtice enlacés avec la couronne, les deux maſſes des Sceaux enlacés avec les cordons des Ordres du Roi,

le glaive & la balance enlacés avec une corne d'abondance.

La corniche ſeroit compoſée d'un fort tailloir, couronné d'une moulure en demi-rond, taillé en feuilles de laurier. Les ſofites du tailloir au droit des métopes, ſeroient ornées de lozanges avec des foudres.

L'entablement entier ſeroit de deux diamétres ou de 120 minutes. On donneroit 30 minutes à l'architrave, 50 minutes à la friſe & 40 à la corniche. Les conſoles de la friſe auroient 30 minutes d'épaiſſeur, les métopes 60 minutes de largeur, & le tailloir 60 minutes de ſaillie.

Un ordre ainſi compoſé auroit vraiment un caractere ſpécial, puiſque toutes ſes parties principales différeroient des ordres grecs par des endroits très-ſenſibles. Il y auroit d'ailleurs de la force, de l'union & de l'harmonie dans cet enſemble, & je me perſuade que l'effet en ſeroit des plus ſatisfaiſants.

En ébauchant ainſi l'idée d'un nouvel ordre d'Architecture, je ne prétends point, au reſte, avoir rencontré, ni l'unique, ni la meilleure maniere de le compoſer. Mon intention a été ſeulement

de prouver que l'exécution de cette idée n'avoit rien d'impoſſible, & de mettre nos bons Architectes ſur la voie. Je voudrois qu'ils euſſent le courage de méditer & d'approfondir mon idée, d'écarter les préventions que l'habitude donne & qui ſont toujours funeſtes au progrès des Arts, de ſe livrer de bonne-foi & avec zèle au deſſein de produire un ordre françois. Ils parviendroient infailliblement à en compoſer un, & à le mettre à l'abri de toute critique.

Quand on conſidére qu'avec 7 ſons & 2 mouvements, le génie a produit des genres de muſique très-multipliés, peut-on ne pas préſumer que les Architectes qui travaillent ſur un beaucoup plus grand nombre d'élémens, multiplieront les genres d'Architecture, lorſqu'ils voudront ſortir de la claſſe des ſimples imitateurs.

Tous les jours dans les décorations d'appartement, ils montrent une fécondité étonnante. Ils varient ſans ceſſe leurs profils, & leur bon génie leur fait rencontrer des ſingularités très-piquantes. Pour produire les effets les plus ſéduiſants, il leur ſuffit de poſſéder à fond

tous les élémens de l'Architecture, de ſçavoir bien profiler, bien aſſortir les diverſes moulures droites ou courbes, régulieres ou irrégulieres, & d'y répandre l'ornement avec préciſion & ſageſſe. Que faut-il de plus pour inventer un nouvel ordre d'Architecture?

Ils ne ſentent pas qu'en ſe bornant à des décorations d'appartement, ils ne peuvent acquérir qu'une gloire médiocre. Ils travaillent pour le ſiécle préſent & ſeront ignorés dans les ſiécles à venir. Au lieu que s'ils s'appliquoient à l'invention que je leur conſeille, & s'ils parvenoient à en remplir noblement l'objet, ils s'aſſureroient une gloire immortelle. Toutes les nations apprendroient avec joie qu'on a étendu la ſphére de l'Art. Tous les ſiécles ſçauroient qu'en tel temps, tel & tel Architecte ont enchéri ſur les inventions des Grecs. Vraiſemblablement l'ordre nouveau prendroit le nom de ſon inventeur, & le perpétueroit d'âge en âge juſqu'à la poſtérité la plus reculée. Les gens de génie ſont faits pour aimer la gloire, & l'amour de la gloire eſt pour le ſuccès de leurs travaux le mobile le plus puiſſant.

Il ſeroit digne de l'Académie d'Architecture d'exciter par des encouragemens & par des récompenſes, les illuſtres Membres qui la compoſent, à eſſayer leurs talens dans une carriere ſi brillante. Elle ſe chargeroit d'examiner l'invention, d'en peſer les avantages & les inconvéniens, d'en éclairer les détails du flambeau de ſa judicieuſe critique. Une ſi belle entrepriſe formée par de ſi habiles gens & ſous de ſi heureux auſpices, ne pourroit manquer de réuſſir, & elle illuſtreroit notre ſiécle à jamais.

SEPTIEME PARTIE.

Des voutes & des couvertures.

L'ART des voutes eſt très-néceſſaire en Architecture. Je ferai ici quelques obſervations ſur leur forme, leur charge & leur pouſſée.

Dans nos Egliſes, la voute eſt un objet principal. C'eſt-là que l'Architecture gothique déploie ſes plus brillantes reſſources. Ses voutes hardies, legéres, ſinguliérement hiſtoriées font un effet ſurprenant. Dans toutes les Egliſes que nous avons bâties depuis la renaiſſance de l'Architecture gréque, la voute eſt lourde & maſſive, d'une forme commune & ſans agrément. Entrons à ſaint Euſtache, rien de plus élégant que la voute de cette Egliſe par la bizarrerie de ſes contours, par l'entrelaſſement de ſes nervures. Entrons à ſaint Sulpice, rien de ſi inſipide que ce berceau nud, percé de lunettes tout auſſi nues, &

coupé de gros arcs doubleaux ornés peſamment. Il faut convenir que ſi nous avons ſurpaſſé nos anciens en beaucoup d'autres choſes, nous ſommes encore bien loin d'eux pour l'artifice des voutes.

Leurs formes à tiers-point avoient bien des avantages. Prévenons du moins le juſte regret qu'on pourroit concevoir de ce que nous y avons renoncé. Quoi! ces hommes que nous plaignons d'avoir vécu dans des ſiécles de barbarie, auront conſtruit des voutes que nous ſommes forcés d'admirer; & nous qui nous flatons d'avoir reçu le flambeau du vrai génie, d'avoir été à l'école du Dieu du goût, il nous ſera impoſſible de rien faire d'approchant? A Dieu ne plaiſe que nous ſoyons condamnés à cette ſtérilité humiliante. Nous pouvons briller par cet endroit comme par tous les autres. Varions les formes de nos voutes, répandons-y de ſages ornemens & nous ne laiſſerons rien à regretter.

Un grand berceau, taillé en moſaïque, a ſon mérite & ſa beauté. C'eſt une forme qu'on ne doit pas rejetter quoiqu'elle ſoit un peu peſante. Elle convient aux endroits dont le caractere eſt

ſérieux, ſombre, un peu ſauvage. Cette forme n'a ſa parfaite beauté que lorſque le berceau eſt plein & ſans lunette. Mais alors elle a l'inconvénient d'exclure le jour de la partie qui doit être la plus lumineuſe puiſqu'elle nous repréſente le Ciel. Les berceaux pleins & ſans lunettes ont été d'uſage dans les Temples antiques & dans les Egliſes bâties avant le douzieme ſiécle. Leur obſcurité comparée avec la gaieté ſurprenante des Egliſes qui ont été bâties depuis, & où une Architecture plus legére a introduit vers la voute, le plus grand jour & les plus beaux effets de lumiere, nous rendra ces berceaux déſagréables par-tout où les bienſéances du ſujet n'éxigeroit pas une lumiere ſombre ou de vraies ténébres. On pourroit cependant les égayer en perçant à la clef de la voute une ouverture quarrée ou parallelogramme, ſuivant le plan de l'édifice, & en élevant ſur cette ouverture une lanterne à jour, au plat-fond de laquelle on tranſporteroit la partie du berceau enlevée par cette ouverture. Je penſe que cette maniere déclairer les berceaux eſt préférable aux lunettes que l'on perce dans les reins de la voute, & qui y décri-

vent des courbes irrégulieres. Les voutes à arc de cloître ſont ſujettes aux mêmes inconvéniens, & on n'a que les mêmes reſſources pour y répandre le jour & la clarté.

Les voutes ſphériques ſont à peu près de même nature. On ne les éclaire bien que par un œil de lanterne dans le milieu. On pourroit dans le plan circulaire d'un dôme trouver une voute en façon de roſe gothique. Que l'on deſſine ſous la clef, une gloire qui darde ſes rayons du centre à la circonférence ; que cette gloire ſoit ſupportée par pluſieurs nervures qui partent de divers points de la circonférence pour ſe rapprocher & ſe réunir vers le centre. Que l'entre-deux de ces nervures ſoit percé à jour ; on aura dans un plan circulaire une voute très-gaie & très-brillante.

Les voutes à arêtes n'ont leur plus bel effet que dans un eſpace parfaitement quarré où des courbes égales ſe croiſent à angles droits. Dans les parallelogrammes elles réuſſiſſent moins bien à cauſe de l'allongement des courbes & de l'inégalité des angles. Les arêtes de ces voutes ont toujours de la ſéchereſſe & de la dureté, à moins qu'on ne les

adouciſſe par des ornemens, tels que ſeroient des palmes que l'on feroit ramper le long de l'arête, en réuniſſant leurs tiges avec un ruban dans le point de croiſement. Le mieux eſt d'effacer ces arêtes en y ſubſtituant des pendentifs & en les racordant à un tableau rond dans le milieu, comme on l'a pratiqué aux bas côtés de la Chapelle de Verſailles.

Les voutes en cul de four, ont l'inconvénient des voutes ſphériques. Elles interrompent le jour & introduiſent les ténébres dans l'endroit où doit régner la plus grande lumiere. On peut ſauver cet inconvénient, ou en perçant à leur clef un demi-œil, ou en les deſſinant en demi-roſe comme nous l'avons dit des voutes ſphériques.

Les voutes à traits irréguliers ne doivent avoir lieu que dans les endroits où la néceſſité y oblige. Leur hardieſſe & leur bizarrerie ne peuvent faire honneur à l'Architecte, que lorſqu'on voit bien qu'il y a été forcé par la difficulté d'un aſſujettiſſement qu'il ne pouvoit éviter.

Les voutes en plate-bande telles que les traverſes d'architrave & leur platfonds, font toujours un effet admirable dans les périſtiles. Elles ont une

hardieſſe, une legéreté, une grace; fort ſupérieures à tout ce que l'Architecture gothique nous préſente de plus étonnant en ce genre. Voilà donc une reſſource qui nous met dans le cas de faire évanouir tous les regrets que pourroit donner l'uſage aboli des voutes gothiques. Loin de penſer qu'on ait perdu au changement, on trouvera qu'on y a beaucoup gagné, ſi à ces périſtiles couverts en plate-bande, on ajoute des diverſités & des contraſtes dans les grandes voutes. Si on ſçait varier leurs formes en mêlangeant les berceaux, les pendentifs, les voutes ſphériques, & en enrichiſſant ce mêlange précieux, d'ornemens que nos Sculpteurs y taillent bien plus correctement & de plus grand goût que tout ce qu'on voit dans les anciennes voutes. C'eſt ce qu'a pratiqué ingénieuſement M. Souflot dans ſon admirable Egliſe de ſainte Geneviéve. Ses voutes bien diverſifiées, bien contraſtées, de forme toujours réguliere & toujours ſage, ſeront de la plus belle invention & feront le plus grand effet.

Pour le trait des voutes dans les grandes Egliſes, on peut ſe borner au plein ceintre, on peut l'élever au-deſſus, on ne

ne doit jamais deſcendre au-deſſous. Le ceintre ſurbaiſſé a toujours une peſanteur choquante. Il eſt d'un bon uſage à l'arche d'un pont où l'on ne peut trop adoucir le rampant de la voie, & dans tous les endroits où une pareille néceſſité le requiert. Il eſt inſupportable pour la voute d'une Egliſe où l'on ne peut trop faire ſentir l'effet pyramidal ſous la clef. Le ceintre ſurbaiſſé ne doit être admis que dans les voutes où l'on veut feindre un plat-fond avec vouſſures, ou un plat-fonds à impériale. Ces ſortes de voutes ont été exécutées & ſubſtituées aux planchers dans quelques-unes de nos maiſons nouvellement bâties. L'envie d'épargner le bois & de ſe mettre à l'abri des accidens du feu, en a fait naître l'idée. Cette pratique qu'on ne doit pas négliger & qu'on peut perfectionner, ſera d'une grande utilité dans nos Palais & dans tous nos grands édifices, ſurtout ſi on vient à bout de rendre ces voutes plus ſourdes qu'elles ne ſont. Dans les maiſons particulieres, on ne les employera jamais, parce que leur creux prend trop d'eſpace entre les étages, & que l'économie ne permet pas d'y ſacrifier ainſi du terrein à pure perte.

L'uſage de peindre les voutes paroît bien naturel & bien vrai. Ceux qui le condamnent par la raiſon qu'on ne doit pas repréſenter le Ciel à découvert dans un endroit fermé, n'ont pas conſideré que le ceintre de la voute étant l'imitation de la courbe que le Ciel décrit ſur nos têtes, rien n'eſt moins contre nature que de rendre cette imitation encore plus ſenſible par les objets qu'on y repréſente. Ce n'eſt donc point par cet endroit que l'uſage de peindre les voutes eſt défectueux. Pourvû qu'on n'y traite que des ſujets aëriens, que le Ciel ſoit l'unique champ du tableau, qu'on n'y voye point comme dans beaucoup d'endroits, des terraſſes, des montagnes, des fabriques, des rivieres, des bois, & rien de tout ce qui ne peut jamais être au-deſſus de nous, ces peintures n'offenſeront jamais la vérité & le naturel.

Le ſeul accident qui peut en faire rejetter l'uſage, c'eſt la blancheur de la pierre. Le tableau le plus lumineux & le plus vague devient noir & ſombre en comparaiſon de l'éclat de la pierre blanche. Une voute peinte ſur un édifice tout blanc ne ſert qu'à faire reſſor-

tir davantage la blancheur de la partie baſſe, & cette blancheur qui tranche fortement, rembrunit, efface, tue les couleurs les plus vives du tableau. Cet effet eſt très-ſenſible à la Chapelle de Verſailles. Les yeux éblouis par la blancheur de la pierre, ne voient dans les peintures de la voute que des ombres & des bruns qu'ils ont peine à démêler. Cette voute où devroit être le plus grand jour & qui eſt éclairée par un grand nombre de lunettes, paroît ſans éclat. C'eſt ſur l'horiſon le plus ſerein le Ciel le plus ténébreux. Des oppoſitions de cette eſpéce ne peuvent ſe concilier. L'accord eſt banni, l'harmonie ceſſe. On voit la même choſe au dôme des Invalides. Jamais on n'a mis tant d'art pour ménager & diſtribuer les jours. Outre les fenêtres percées dans le tambour du dôme, un ſecond rang de fenêtres éclaire l'entre-deux des calotes. La premiere calote eſt percée comme une couronne par un œil immenſe, à travers lequel on apperçoit le ſommet de la calote ſupérieure. Des jours intermédiaires vont répandre la lumiere ſur ce ſecond ciel où la Divinité eſt peinte comme dans un Sanctuaire inacceſſible. Rien de plus in-

génieux & de plus grand que cette diſpoſition. Cependant toute cette peinture vue d'en bas eſt ſans effet, elle paroît obſcure & noire; c'eſt que la grande blancheur de la pierre retient en bas tout l'éclat du jour, qui ſe trouve abſorbé dans la partie ſupérieure par les couleurs du tableau. On remarque le même inconvénient à ſaint Roch dans la Chapelle de la Vierge & de la Communion. On le retrouvera par-tout où la blancheur des murailles tranchera auſſi fortement.

Les choſes ne ſont pas de même à ſaint Sulpice à la Chapelle de la Vierge, où les couleurs du marbre ſont plus d'accord avec la peinture de la voute. Cette peinture conſerve ſon éclat, & la fraîcheur de ſon coloris dans un lieu où les murs incruſtés de marbre colorés réfléchiſſant un jour moins vif, en abſorbent une partie, & n'en laiſſent que ce qu'il faut pour que le tableau ſoit vu avantageuſement. Au ſallon d'Hercule à Verſailles on éprouve le bon effet de cette harmonie. L'or & les marbres colorés conſervent l'éclat du plus beau des platfonds, en abſorbant l'excès du jour qui le rembruniroit infailliblement, ſi on ne

voyoit autour de ce ſallon que des murailles de pierre blanche. Dans les appartemens meublés, les peintures des plat-fonds réuſſiſſent merveilleuſement, parce que les couleurs des meubles tempérent la grande vivacité du jour & ſont plus d'accord avec les couleurs du tableau.

A ſaint Roch, on pourroit peindre en marbre de diverſes couleurs toute la Chapelle de la Vierge & celle de la Communion. On verroit alors les peintures des voutes acquérir l'éclat qui leur manque, comme un tableau qu'on vient de laver & de rafraîchir. Ce changement que je propoſe ſeroit peu diſpendieux, & ne troubleroit point l'harmonie de l'Egliſe, dont ces deux Chapelles ſont des dépendances iſolées. Au contraire l'effet de perſpective au-deſſus du maître Autel deviendroit beaucoup plus frappant.

Les voutes ont une charge qu'il faut ſçavoir eſtimer & alleger. Un Architecte peut aiſément calculer le poids des matériaux qu'il y emploie, & déterminer au juſte le degré d'épaiſſeur qu'il doit leur donner, pour que la voute ſe ſoutienne avec le moins de charge qu'il eſt

poſſible. Une voute d'Egliſe qui n'a rien à porter ſur ſon extrados n'exige que la moindre des épaiſſeurs néceſſaires. Nous en connoiſſons pluſieurs dont les vouſſoirs n'ont que 5 à 6 pouces d'épaiſſeur. C'eſt en allégeant ainſi la charge des voutes, que les maîtres en Architecture gothique ont donné la plus grande legéreté à leurs bâtimens. On y voit des voutes immenſes ſupportées par des colonnes qui ont à peine un pied de diamétre. Ces hommes que nous oſons dédaigner quelquesfois, connoiſſoient beaucoup mieux que nous l'art de bâtir très-ſolidement avec les conſtructions les plus legéres. Ils ſçavoient ce que nous ignorons, le *maximum* de ce que peut porter une colonne relativement à la denſité de ſes matériaux.

Nos connoiſſances ſont aſſez certaines ſur la force du bois qui porte de bout. Elles le ſont bien moins ſur la force de la pierre qui porte de même. Nous jugeons de la denſité de ces deux matieres par leur péſanteur. Mais nous ignorons à quel point elles différent par la tenacité de leurs parties. C'eſt pourtant cette tenacité qui doit principalement décider de leur force. Le bois eſt un

amas de parties longues & fibreuſes, fortement liées enſemble. Il réſiſte peu au ciſeau & à la ſcie. Il fait au marteau une bien plus grande réſiſtance. En frappant ſur le bois à grands coups de marteau, on comprime ſa ſurface, on l'écraſe ; mais on ne vient point à bout de ſéparer ſes parties par éclats. La pierre eſt tout au contraire. Elle fait beaucoup de réſiſtance au ciſeau & à la ſcie, & elle ſe diviſe en éclats au moindre coup de marteau ; c'eſt qu'elle eſt compoſée de petits grains, qui oppoſent au ciſeau & à la ſcie des angles & de petites ſurfaces difficiles à refendre, tandis qu'ils cédent & ſe ſéparent lorſqu'on vient à ébranler leur aſſemblage à coups de marteau. Il y a donc moins de tenacité dans la pierre que dans le bois. Donc à denſité égale, le bois portant de bout doit avoir plus de force que la pierre dans la même poſition. Car c'eſt la tenacité des parties qui fait leur réſiſtance.

Il ſeroit queſtion de s'aſſurer par des expériences du dégré de tenacité des parties de la pierre, afin de connoître avec exactitude la charge qu'elle peut porter. Il me ſemble qu'on pourroit y procéder de la maniere ſuivante. Prenez un

poids de dix livres que vous éléverez à la hauteur de 100 pieds. Laiſſez tomber ce poids, il acquerra une force ſuffiſante dont on s'aſſurera en multiplant la maſſe par le quarré de la viteſſe. N'y auroit-il pas moyen de mettre à cette épreuve des maſſes de pierre d'une certaine épaiſſeur, & de juger de la tenacité de leurs parties par leur ſéparation en recevant tel degré de poids à tel degré de chûte. Des Phyſiciens plus habiles que moi en décideront. Tout ſe borne après-tout à inventer le genre d'épreuve. Dès qu'on l'aura déterminé, on pourra ſçavoir ce qu'une colonne de tel diamétre eſt capable de ſupporter; & alors l'Architecte ne marchant plus à tâtons, ſera en état d'établir des voutes ſûrement ſur les conſtructions les plus legeres. Combien n'a-t'il pas fallu de temps pour introduire l'uſage des architraves en plate-bande? Malgré l'exemple des monuments antiques, tous nos petits entrepreneurs décidoient la choſe impoſſible. La colonnade du Louvre a fait diſparoître cette premiere impoſſibilité. On n'a pas été converti. On a craint d'établir une voute ſur deux périſtiles ainſi conſtruits. La Chapelle

de Verſailles a détruit cette nouvelle crainte. On n'a pas été converti encore. On a continué l'uſage des arcades & des gros pilliers pour ſupporter une grande voute. Il faut eſpérer que le ſuccès des nouvelles Egliſes de ſainte Geneviéve & de la Magdelaine, ne laiſſeront plus de difficulté. Si on donne la ſolution du problême que je propoſe ſur la tenacité de la pierre, les plus timides s'enhardiront, & les premiers eſſais qu'on n'a faits qu'en tremblant, deviendront d'un uſage commun & ordinaire.

La pouſſée de la voute eſt proportionnée à ſon épaiſſeur & à la grandeur de ſon ceintre. Plus le ceintre eſt ſurbaiſſé, plus la voute a de pouſſée. Voilà ce que tout le monde ſçait. L'inconvénient de cette pouſſée eſt une nouvelle raiſon d'exclure des grandes voutes d'une Egliſe le ceintre ſurbaiſſé, & de lui préférer le trait au-deſſus du plein ceintre. Tout conſiſte pour la ſolidité à établir un juſte équilibre entre la voute qui pouſſe & le contrefort qui butte. Ce travail doit être déguiſé & dérobé aux yeux autant qu'il eſt poſſible. Il faut conſtruire le bâtiment de maniere que rien ne pa-

roiſſe pouſſer ou butter. C'eſt ce qu'on ne voit point dans les édifices gothiques. Une forêt d'arcsboutans & de contreforts entoure leur enceinte extérieure. Les ornemens recherchés de ces parties ne font point illuſion, & leur apparence eſt celle d'un bâtiment étayé de toutes parts & qui menace ruine. Nous n'avons que trop imité juſqu'à préſent ce défaut choquant des Egliſes gothiques, il étoit temps qu'un homme de génie nous apprît qu'on peut faire mieux. Les voutes de la nouvelle Egliſe de ſainte Geneviéve ſeront parfaitement buttées, mais perſonne n'appercevra comment elles le ſont. Rien à l'extérieur n'annoncera l'effort & la réſiſtance. Le ſpectateur n'aura point d'obſervations à faire ſur la foibleſſe ou la force des arcsboutans. Délivré de toute inquiétude à cet égard, il ne ſera occupé que de la beauté de l'ouvrage.

A la colonnade du Louvre, aux deux grandes façades de la place de Louis XV, il y a des parties qui pouſſent & d'autres qui buttent ; mais ce travail eſt ſi bien déguiſé que toute idée de pouſſée & de buttée diſparoît, qu'on croiroit que le plancher des périſtiles a été éta-

bli ſans effort & ſe maintient par lui-même. Les architraves en plate-bande ont certainement plus de pouſſée que les autres voutes, parce que les joints de leurs claveaux ſuivent les rayons d'un ſegment très-ſurbaiſſé. Cependant l'Art eſt venu à bout d'empêcher l'effet de cette pouſſée ſans qu'il y paroiſſe. A la colonnade du Louvre, aux bâtimens de la nouvelle place, au portail de S. Sulpice, il y a de puiſſants avant-corps qui les butent. Les monuments antiques avoient encore plus de hardieſſe. On y voit de grands bâtimens environnés de périſtiles ſur leurs quatre faces, ſans que rien bute contre la pouſſée des plate-bandes. Quels obſtacles ne peut-on pas ſurmonter, quels beaux effets ne peut-on pas produire, quand à un ame courageuſe pour les inventions on joint un jugement aſſuré par des études profondes.

La couverture extérieure de l'édifice, eſt un objet de néceſſité que l'on peut faire ſervir à l'agrément. Il y a différentes manieres de couvrir, en terraſſe, avec toît apparent ou non apparent.

Dans les Pays chauds où la pluie eſt rare, & où l'ardeur du Soleil diſſipe

promptement toutes les humidités, on couvre les maiſons en terraſſe, & outre que cette méthode eſt ſans inconvénient, elle fournit la commodité d'un belvedére, où chacun ſans ſortir de chez ſoi, peut aller prendre le frais lorſque le Soleil a diſparu. Dans notre climat nous avons moins beſoin de cette commodité. La neige, la pluie, le brouillard, les humidités de toute eſpéce qui nous aſſiégent les trois quarts de l'année, nous permettent très-difficilement de nous la procurer. Notre meilleur ciment, & nous avons de quoi en faire d'auſſi bon qu'en aucun endroit du monde, ne réſiſte pas à l'effet habituel de l'eau, qui ſéjourne ſur nos terraſſes, qui s'inſinue malgré qu'on en ait, & qui détruit tout avec le temps. De-là vient que parmi nous les bâtimens couverts en terraſſe ſont très-rares. Celui de l'Obſervatoire étoit dans le cas d'exiger une pareille couverture, afin de fournir dans le lieu le plus haut du bâtiment de la facilité pour les obſervations Aſtronomiques. On a ſoutenu la terraſſe de ce bâtiment par de bonnes voutes & par de bons murs. On a employé le meilleur ciment pour liaiſoner les petits pavés de cette terraſſe.

Les précautions paroiſſoient priſes pour une durée éternelle. La pluie à triomphé de tous ces ſoins. Elle a diſſout le ciment, elle a pénétré dans les joints, elle a atteint la voute, elle a ébranlé toute cette forte conſtruction.

Les Chapelles, autour du dôme des Invalides, ſont couvertes en terraſſe. Mais quel Art n'a-t'il pas fallu pour les préſerver du ravage des eaux. Ce ſont de petits toîts de pierre, ou de longues dales ſont placées en recouvrement comme les ardoiſes. Dans l'endroit des joints, une bande de pierre en recouvrement, empêche l'eau de s'inſinuer. Au faîte, des pierres taillées en maniere de tuile creuſe, rejettent l'eau de part & d'autre ſans la laiſſer approcher d'aucun joint. Cette maniere de couvrir eſt très-ingénieuſe, mais elle eſt très-lourde. Elle ne peut convenir qu'à des bâtimens conſtruits avec une ſolidité à toute épreuve.

Si nous voulons couvrir quelque bâtiment en terraſſe, l'expédient le plus ſimple, c'eſt de ſouder des lames de plomb ſur le plancher de la terraſſe, avec des dales de pierre par deſſus. On peut au lieu du plomb, qui a ſes inconvénients en cas d'incendie, diſpoſer des

lames de cuivre ou de tole en recouvrement, & les clouer ſur le planchet. On peut encore mettre ſous la terraſſe un petit toît non apparent de tuiles creuſes, élever ſur la partie convexe de ces tuiles, de petits murs de brique juſqu'au niveau de la terraſſe, & établir les dales de pierre ſur ces murs. Si l'eau pénétre à travers les joints de la pierre, elle s'écoulera par les caneaux des tuiles creuſes & aura ſon égout en de-hors du bâtiment.

Les couvertures avec toît apparent ou non apparent, peuvent être conſtruites de deux façons, avec ou ſans charpente. Le toît avec charpente eſt la conſtruction la plus ancienne & la plus ordinaire. Elle a bien des inconvénients. 1°. Elle oblige à une grande dépenſe, les bois de conſtruction étant devenus rares & fort chers. 2°. Elle charge le bâtiment, 3°. Elle ne met point à l'abri des accidens du feu, 4°. Elle expoſe à de grands frais de réparation par la mauvaiſe qualité des bois qui ſe vermoulent & qui pouriſſent, 5°. Elle gêne pour la largeur du bâtiment, parce que comme on ne peut avoir les piéces principales de la charpente que d'une certaine

longueur, on eſt aſſujetti parlà à borner l'étendue des piéces que l'on doit couvrir : inconvénient plus fâcheux que tous les autres.

L'invention des toîts briquetés nous eſt connue depuis peu. Elle a pris naiſſance dans des Pays où les bois de conſtruction ſont d'une rareté extrême. La néceſſité a fait imaginer de ſubſtituer à la charpente une voute de briques à tiers point. Sur l'extrados de cette voute on a maçonné des tuiles ou cloué des ardoiſes & le toît s'eſt trouvé fait. Nous avons admis d'abord cette invention, parce que toute ſingularité nous frappe. Elle n'a point eu de vogue parmi nous malgré notre amour pour la nouveauté. Je ne connois dans Paris qu'une maiſon de la rue Bergere, où l'on ait pratiqué un toît ſuivant ce ſiſtême de conſtruction. C'eſt pourtant à Paris, plus qu'ailleurs, qu'on devroit en faire uſage, parce que le bois de charpente y eſt très-cher, qu'il n'y eſt pas toujours employé des meilleurs, qu'à Paris preſque tous les galetas ſont habités, qu'on y eſt par conſéquent plus expoſé qu'ailleurs aux accidens du feu.

Y auroit-il de l'injuſtice à ſoupçon-

ner que les Charpentiers, ſecrettement protégés par les Entrepreneurs, ont fait rejetter cette invention ? Du moins eſt-il certain qu'on n'a eu à lui oppoſer que la force de l'habitude. Car il eſt bon d'obſerver que dans les Arts frivoles nous ſaiſiſſons toutes les nouveautés avec une eſpéce de fureur, témoin cette puérilité, qui n'eſt pas encore tout-à-fait paſſée de mode, d'ornemens prétendus à la gréque, de boëtes à la gréque, de gallons à la gréque, de coëffures à la gréque, &c. &c. Quoiqu'il n'y ait rien de moins grec & de plus déraiſonnable que tout cela. Dans les Arts utiles au contraire les nouveautés ont une peine infinie à trouver crédit parmi nous. Elles échouent preſque toujours contre nos préjugés aveugles & opiniâtres. Il faut pour les introduire braver la clameur populaire, s'expoſer même courageuſement aux traits cauſtiques d'une foule de mauvais plaiſants : témoin ce qui vient de ſe paſſer au ſujet de la nouvelle Egliſe de ſainte Geneviéve. C'eſt un ſiſtême de conſtruction dont on n'avoit point encore vu d'exemple. Cette nouveauté précieuſe a excité contre l'Architecte une rumeur générale. On a dit

que ſon ouvrage étoit manqué, qu'il n'y avoit pas le ſens commun, que c'étoit une choſe affreuſe, &c. &c. M. Souflot a eu la ſageſſe de laiſſer un libre cours à ce torrent de mauvaiſes critiques, parce qu'il eſt bien ſûr que l'effet de ſon Egliſe achevée l'en vengera pleinement.

Les vrais Artiſtes ne doivent point s'arrêter à ces vaines opinions d'un public qui juge ſans connoiſſance & qui décide au haſard. Je leur conſeille de bien peſer les avantages des toîts ſans charpente. Ce ſiſtême de conſtruction peut avoir des inconvénients. Il faut les aprécier de bonne foi, tâcher d'y trouver des remédes, afin de ne pas ſe priver de la commodité ineſtimable de couvrir ſans embarras les lieux les plus vaſtes, de diminuer la charge & la dépenſe des combles, & de les mettre en état de réſiſter à tous les aſſauts du feu.

Nous employons pour couverture le plomb, l'ardoiſe & la tuile. Le plomb charge & coûte beaucoup, le paſſage de la grande chaleur au grand froid le fait gerſer, le feu le fait fondre. Ces inconvénients ſont très-grands. La tuile eſt

plus legére & coûte moins, elle ne s'altére ni par la chaleur ni par le froid, c'eſt une très-bonne couverture, mais l'apparence en eſt peu agréable, & elle ſe prête difficilement aux différentes formes des combles. L'ardoiſe eſt plus legére encore, elle coûte un peu davantage, on l'employe aiſément à toute ſorte de combles, & elle en rend la couverture très-agréable par ſa couleur & ſon luiſant. L'ardoiſe ſeroit préférable à tout ſi elle n'étoit pas caſſante, & ſi on pouvoit l'aſſujettir aſſez pour qu'elle ne fût jamais dérangée & enlevée par la violence des vents. Ne pourroit-on pas ſubſtituer au plomb, aux tuiles & aux ardoiſes, des feuilles de cuivre ou de tole bien minces, que l'on cloueroit exactement ſur le comble, & que l'on imprimeroit d'une couleur à huile comme on imprime le fer des appuis de fenêtres? Cette conſtruction de couverture n'auroit-elle pas moins d'inconvénient, autant d'agrément & de commodité que toute autre? Il y a des Pays où l'on voit des combles couverts en entier de feuilles de fer-blanc, ſoudées les unes aux autres. L'éclat de cette couverture n'eſt

point d'accord avec les matériaux de l'édifice ; il éblouit lorſque le Soleil y darde ſes rayons ; il ſe ſoutient quelque-temps ; mais bien-tôt l'humidité rouille ce fer & lui donne une apparence hideuſe. J'ai vû des couvertures de tuiles verniſſées de différentes couleurs & diſpoſées en compartiments, dont les faîtes & les aretiers étoient recouverts de feuilles de fer-blanc, & cet enſemble faiſoit un effet très-agréable. Dans les premiers ſiécles on a vu beaucoup d'Egliſes couvertes de lames de cuivre doré. L'ancienne Baſilique de S. Pierre du Vatican étoit couverte de cette façon, ainſi que l'ancienne Egliſe de S. Vincent lès Paris, aujourd'hui ſaint Germain des Prez, que l'on nommoit pour cela ſaint Vincent le doré. Il eſt ſurprenant que dans ces ſiécles de barbarie on employât des couvertures ſi riches, tandis que dans nos jours de magnificence nous n'avons eu que les combles du dôme des Invalides & de la Chapelle de Verſailles où l'on ait vu quelques parties de plomb doré.

Les formes des couvertures ſont de deux genres. Le premier eſt celui où le

toît n'eſt pas apparent, nous le nommons couverture à l'Italienne. On l'a pratiqué au Louvre, aux deux nouvelles façades de la place de Louis XV, au Château de Verſailles du côté des jardins, au Palais Bourbon & dans beaucoup d'autres endroits. Ce genre eſt bon & fait de l'effet. Mais il a l'inconvénient que nous avons remarqué plus haut, de ne préſenter qu'une ſeule maſſe en élévation, d'écarter toutes les oppoſitions & tous les contraſtes, & de tout réduire à l'uniformité.

Le ſecond genre ſuppoſe le toît apparent. Ici la forme peut varier à l'infini. La plus ordinaire aujourd'hui eſt le toît à la manſarde qui convient à toute ſorte de bâtimens, & qui eſt préférable aux toîts anciens à deux ſimples égouts, ne fut-ce que par la diverſité qui réſulte du briſis, & parce qu'un toît conformé de la ſorte, n'eſt ni trop aigu ni trop applati. On commence à ne plus faire d'uſage des grands combles. Cependant il eſt certain qu'ils donnoient à nos Palais une apparence très-majeſtueuſe ; & il eſt fort à deſirer que la pratique ne s'en perde pas. Ces grands combles convien-

nent à tous les pavillons en avant-corps. Ils doivent en ſuivre le plan par leur baſe, ils peuvent en contraſter la forme dans leur élévation. On ne peut rien preſcrire ſur les différentes formes de ces combles. C'eſt au génie de l'Architecte de les bien inventer & de les bien approprier au ſujet. Les combles couronnent l'édifice très-noblement. Plus il y a de contraſte & d'oppoſition dans leurs formes, plus l'effet en eſt ſenſible & frappant. Le Palais des tuileries eſt un bon garant de cette vérité. L'effet des combles eſt ſi certain, que de deux bâtimens également décorés celui qui n'aura qu'un toît à la manſarde paroîtra une maiſon ordinaire, celui au contraire dont le toît ſera diverſifié par des combles de hauteur & de forme différente, aura l'air d'un vrai Palais.

Pour les Egliſes, le genre de toît non apparent eſt le meilleur, relativement à la nef, à la croiſée, au chœur & aux bas côtés. Il n'y a que le dôme qui doive être marqué par un comble. Le dôme, à l'extérieur, doit paroître comme une vaſte tour plantée au milieu de tout le reſte comme ſur un large embaſement.

Cette tour doit être couverte par un comble en forme de calote & il faut que la courbe que la calote décrit ſoit un peu elliptique ſans l'être trop. Une calote en plein ceintre paroît écraſée, parce qu'étant vue de bas en haut, le rayon viſuel ſe termine aux deux tiers de ſa courbure, paſſe au-delà en tangente, & tout ce qui eſt au-deſſus n'eſt point appercu. Il n'y a donc qu'une coupe elliptique qui puiſſe donner à la forme de la calote une élévation ſuffiſante au coup d'œil. Cette coupe elliptique peut être déterminée en tirant deux tangentes de part & d'autre ſur le cercle à la hauteur de 60 degrés, & en prolongeant la courbe elliptiquement ſous l'angle que les deux tangentes forment à leur point d'interſection. La calote du Val-de-Grace peut ſervir de modéle. Elle eſt d'une très-belle coupe, & complette d'une façon très-mâle l'effet pyramidal de cè dôme, dont la maſſe entiere a la forme & l'élancement le plus majeſtueux. La calote du dôme des Invalides n'eſt pas à beaucoup près d'une coupe ſi parfaite, ſa courbe décrit une ellipſe trop allongée.

Dans quelques monuments antiques, comme au Pantheon, on voit de grandes marches circulaires qui s'élévent juſques au tiers de la hauteur de la calote. C'eſt un grand défaut. Ces marches alourdiſſent la calote & la font paroître plus écraſée. D'ailleurs à quoi ſervent-elles ? Eſt-ce pour aider les couvreurs à monter ? Il faudroit que les marches fuſſent continuées juſques au ſommet ; & quelle forme plus déſagréable, quel objet plus à contreſens, qu'un perron circulaire autour de la calote d'un dôme ? Que diroit-on d'un Architecte qui au lieu d'un toît, mettroit ſur une maiſon deux rampes d'eſcalier ? Que doit-on dire de celui qui met cet eſcalier au-deſſus d'un dôme.

Les anciens avoient imaginé de laiſſer au ſommet de la calote un œil tout ouvert. Les modernes ont obſervé qu'il étoit incommode de laiſſer entrer la pluie & la neige par ce trou. Ils ont imaginé de le recouvrir par une lanterne qu'ils ont ornée en dehors & qui a produit l'amortiſſement le plus avantageux. Ces lanternes doivent avoir en élévation ſur leur diamétre la même propor-

tion que le dôme a ſur le ſien. Il faut éviter ſeulement d'y conſtruire un tambour de colonnes, comme on l'a pratiqué à ſaint Pierre de Rome. Des colonnes ne doivent jamais porter ſur un fondement auſſi foible que celui d'une calote, qui n'eſt après tout qu'une ſorte de comble & un véritable toît. La conſtruction de ces ſortes de lanternes doit avoir toute la legereté que leur poſition exige. Celle du Val-de-Grace, ſi on peut la mettre au nombre des vraies lanternes, n'a aucune proportion avec la maſſe du dôme; & elle eſt d'ailleurs de la forme la plus défectueuſe. Celle du dôme des Invalides eſt imitée d'après les lanternes que l'on voit à la cime de quelques clochers gothiques. Elle approche un peu davantage de la vraie proportion. Mais ſes colonnes ſoutenues en l'air & ſa longue pyramide ſont d'un très-mauvais goût.

Après avoir fait mes obſervations ſur toutes les parties des bâtimens, que n'aurois-je pas à dire encore ſur leur arrangement & leur aſſemblage dans le plan d'une Ville. Quiconque ſçait bien deſſiner un parc, tracera ſans peine le plan

en

en conformité duquel une Ville doit être bâtie relativement à ſon étendue & à ſa ſituation. Il faut des places, des carrefours, des rues. Il faut de la régularité & de la bizarrerie, des rapports & des oppoſitions, des accidens qui varient le tableau, un grand ordre dans les détails, de la confuſion, du fracas, du tumulte dans l'enſemble.

Le plan de Paris a été fait au haſard & ſans deſſein, auſſi eſt-il défectueux dans tous les points. C'eſt une grande forêt pleine de routes & de ſentiers, tracés ſans méthode & contradictoirement à toutes les vues de commodité & d'arrangement. On y eſt expoſé à une multitude d'embarras que l'affluence des voitures & l'inſolence des cochers rendent de jour en jour plus périlleuſe. Il faudroit aligner & élargir preſque toutes les rues. Il faudroit les prolonger toutes autant qu'elles peuvent l'être pour éviter les tournans trop fréquens. Il faudroit percer de nouvelles rues dans tous les maſſifs de maiſons qui ont plus de cent toiſes de longueur. Dans tous les endroits où les rues ſe croiſent, il faudroit couper les angles. A tous les carrefours il faudroit des places. Il faudroit

de larges quais ſur tous les bords de la riviere. Il faudroit démolir toutes les maiſons qui ſont ſur les ponts. Il faudroit avoir le courage & la volonté de bien faire, conſacrer annuellement des fonds à cette grande réparation, & ſoumettre l'entrepriſe à une autorité fixe, qu'on déſeſpérât de corrompre & qui fît triompher le bien général de toutes les conſidérations particulieres. Il ſeroit de la gloire de nos Rois & de la dignité de la Nation, de faire tout concourir, dés à préſent, au deſſein de rendre notre Capitale auſſi ſupérieure à toutes les autres par la perfection de ſon plan, qu'elle l'eſt déja par la beauté de ſes principaux édifices, par l'immenſité de ſon enceinte, par l'avantage qu'elle a d'être le centre & l'école de tous les beaux Arts.

FIN.

607443

TABLE DES MATIERES.

A

ALCOVES des Palais. *Page* 111
Angle viſuel eſt à conſulter en Architecture pour déterminer le rapport des grandeurs, 12
Appartement, maniere de le diſtribuer, 215
Arcades ne peuvent avoir lieu dans les plans circulaires, 107
Architecture gothique, préférable à bien des égards à l'Architecture antique, 116
Arcsboutans des Egliſes, leur mauvais effet, 298
Arcs de triomphe, genre de monument très-avantageux,
Art des plans, ce qu'il renferme, 152
Autels anciens, leurs défauts, 130, 140
Autels mal placés aux deux côtés de la porte du cœur, 142
Architrave nouvelle, 277
Architraves, leurs dimenſions, 51

B

Baldaquin de l'Egliſe des Chartreux à Lyon, *Page* 188
Baluſtrades, où elles ſont à éviter, 38
Bandeaux des portes & des fenêtres, 60 *& ſuiv.*
Baſe nouvelle, 273
Baſes, leurs proportions, 45 *& ſuiv.*
Berceau, voutes en berceau, leurs avantages & déſavantages, 285
Brunelleſchi Architecte Florentin, reſtaurateur de l'Architecture antique, 78

C

Cariatides de la Statue de Louis XV, 76
Caroſſes, combien leur uſage s'oppoſe aux ordonnances d'Architecture, 92
Chaires dans les Egliſes, difficulté de les bien placer, 123
Chapelles de Saint Roch, 142
Chapelle des morts dans l'Egliſe de Ste Marguerite, 114
Chapiteaux, leurs diverſions & porportions, 47 *& ſuiv.*
Chapiteau nouveau, 276
Chœur de ſaint Germain l'Auxerrois, 56
Chœurs des Egliſes difficiles à concilier avec l'ordonnance, 119
Cimetieres, leurs inconvéniens dans les Villes, 174
Colléges de Paris mal dans un ſeul quartier, 167
Colonnade du Palais Royal, 97
Colonnade de S. Pierre de Rome, 104

Colonne, ſa proportion déterminée par ſon Diamétre, 29
Colonne colloſſale, il n'en eſt point, 30
Colonne de l'Hôtel de Soiſſons, 196.
Colonnes, leurs proportions, 43
Colonnes doivent toujours être rondes, 254
Colonnes ſolitaires, genre de monument qu'on ne doit pas négliger, 232
Colonnes gothiques défectueuſes, 255
Torſes auſſi, 16
Colonnes d'un genre nouveau, 279
Combles briquetés, 303
En manſarde, 308
Grands combles, 16
Des dômes, 309
Corniche d'un genre nouveau, 279
Corniches, leurs dimenſions, 53
Cours des Palais & des maiſons particulieres, 198
Couvertures des Bâtimens, leurs différentes formes, 299
En terraſſe, 300
Avec toît apparent ou non apparent, 302
Création d'un ordre nouveau, avantageuſe à la gloire de la nation, 274
Et à la gloire des Artiſtes, 281

D

Décadence de l'Architecture, 261
Décorations faites de mauvais goût à Notre-Dame, à S. Méderic & dans d'autres Egliſes, 134
Propoſées pour l'Egliſe d'Amiens, 139
Défauts de proportions dans la plûpart des bâtimens, 20

Dimenſions, il y en a trois en Architecture, 11
De hauteur plus difficile à régler que les autres, 13
Des piéces d'appartement, 14
Diminution d'un étage à l'autre, 42
Direction perpendiculaire ou *portement* de fond, combien il eſt néceſſaire de la faire reſſentir, 88
Dômes, des Invalides, du Val-de-Grace & de ſainte Geneviéve, 26 & 309

E

EGLISE de ſaint Pierre de Rome, défectueuſe dans ſes proportions, 55
Egliſe nouvelle de ſainte Geneviéve, ſes grandes beautés & ſes petits défauts, 23, 36, 119, 160 180 & *ſuiv.*
Egliſe nouvelle de la Magdelaine, ſa belle poſition, 160
Son plan, 185
Egliſes, l'Art de varier leurs formes, 108 & *ſuiv.*
Leur poſition d'Occident en Orient très-avantageuſe, 157
Egliſes gothiques, leurs beautés, 129
Egliſes de Paris mal ſituées la plûpart, 154
De Notre-Dame & de ſaint Méderic, mal décorées, 132
De S. Germain l'Auxerrois bien décorée, *Ibid.*
De S. Euſtache, ſingularité de ſon Architecture, 150
Beauté de ſes voutes, 283

Entablement d'un genre nouveau, p. 277
Entablement, leurs proportions, 44
Ne peuvent être entiers que ſous le toît, 81
Faux entablement dont on pourroit faire uſage, 82
Entablemens poſtiches, 89
Entablemens ne peuvent avoir lieu dans les parties rempantes, 112
Leur mauvais effet dans l'intérieur des Egliſes, 115
Entrée, où elle doit être, 199
Incommodité de différentes entrées de Palais, 205
Eſcalier nouveau du Palais-Royal, 204
Eſcaliers, leurs conſtructions & proportions, 206
Etages, l'Architecture à pluſieurs étages eſt néceſſaire quelquefois, 32
Les bâtimens qui en ſont ſuſceptibles, 36, 40

F

Façades avec ordre d'Architecture ou ſans ordre d'Architecture, 34
Façades de la place de Louis XV, 35
Fenêtres défectueuſes, 41
Leurs dimenſions vraies, 57
Fontaines publiques, maniere de les décorer, 231
Force de la pierre qui porte de bout, néceſſité & maniere de la calculer, 294
Formes bizarres, on doit les éviter, 213
Formes des bâtimens doivent être variées, 179

Formes des baſes & des chapiteaux ; c'eſt en les variant qu'on diverſifie les ordres, 257
Friſes, leurs dimenſions, 54
Friſes d'un genre nouveau, 278
Frontons gothiques défectueux, 263

G

Galeries des hommes Illuſtres à conſtruire en différents endroits, 233
Giron des marches, ſa largeur, 205
On doit y éviter le poli du marbre, 210
Il ne doit jamais être incliné, 211
Grecs, leur habilité dans la compoſition de leurs ordres, 258
Leur génie n'a pas eu aſſez de fécondité, 261

H

Halle de l'Hôtel de Soiſſons, morceau bien fait, 196
Halles, leurs formes, *Ibid.*
Hauteur néceſſaire dans l'intérieur des appartemens, 16
Hôpitaux, où ils doivent être placés, 170
Leur plan, 194
Hôtels-de-Villes, ſiſtême de leur conſtruction, 193
Humidité à éviter dans les appartemens, 220

I

Inconvenients des petites parties, 35, 48, 87
Inégalité des maſſes & des ſurfaces néceſſaire en Architecture, 28

Isle de saint Louis, Palais de nos Rois qu'on projettoit d'y construire, *page* 163
Jubé dans les anciennes Eglises, piéce très-incommode, 130, 140

L

LANTERNES des dômes, comment elles doivent être, 311
Louvre, sa belle façade du côté de S. Germain l'Auxerrois, 23, 39
Les défauts des façades dans l'intérieur, 87
Soubassement vicieux sous la colonnade, 93
Luxembourg, Palais, avantages & défauts de sa position, 162

M

MAISON à la porte du temple, 85
Maisons particulieres, leur distribution, 174, 218
Maisons de campagne, 16
Marches d'escalier, leurs proportions, 206
Massifs d'Architecture, leur usage bon & commode, 101
Massifs des Eglises gothiques, on doit y avoir égard dans la décoration, 130
Matériaux des couvertures, 305
Mausolées doivent être hors des Eglises, 238
Le droit d'en ériger ne doit pas appartenir à tout le monde, 239
Description des différents mausolées, 240
Membres d'entablement, comment ils doivent être combinés, 85
Moulures leurs différentes espéces, 265

Moyens de ſe garentir du froid & de la fumée, 221.

O

OBSERVATOIRE, ſa terraſſe, 300
Optique, ſes effets en Architecture, 12, 54
Ordre nouveau, il eſt poſſible, 251
Ordre romain, 271
Ordre françois traité ſous Louis XIV, 272
Ordres Grecs, leur invention eſt la ſeule qui ait été faite en Architecture, 77
Leur renaiſſance, 78
Ils n'ont leur vraie beauté que dans les dehors, 80
Inventés dans les climats chauds, ils ont des inconvéniens partout ailleurs, 90
Leurs difficultés dans les plans non rectangles & curvilignes, 101
Ils réuſſiſſent difficilement dans l'intérieur des appartemens, 110
Orgues dans les Egliſes, leur poſition eſt embarraſſante, 123
Ornemens, ils doivent toujours être adaptés au ſiſtême d'Architecture, 129

P

PALAIS, des Tuilleries, du Louvre, du Luxembourg & Royal, leurs beautés & leurs défauts, changemens à y faire, 23, 37, 56, 149, 150, 159, 204.
Paliers ou repos, néceſſaires dans les eſcaliers, 209
Percés des Egliſes gothiques, leur bel effet, 130.
Piédeſtaux, leurs dimenſions, 71

Place de Louis XV, ſes beautés & ſes défauts, *pages* 35, 63, 68, 91, 94, 172.
Places, leur néceſſité, 168
Des Victoires, la plus belle; 169
Royale & de Vendôme, changemens à y faire, *Ibid.*
De Greve, moyens de l'embellir, 170
Places nouvelles à conſtruire, 171
Leurs plans doivent être variés, 195
On ne peut en conſtruire toujours pour ériger un monument, 227
Platebandes, voutes, & leur bel effet, 288, 296
Plans, l'art de les bien tracer, 152
Portail de ſaint Gervais, de ſaint Sulpice, de ſaint Euſtache, de ſainte Geneviéve, 23, 37, 56, 149, 150
Portes, leurs dimenſions, 57
Projet pour le Sanctuaire de la Juſtice, 165
Projet d'une maiſon Royale ſur le plateau d'Atis & Juviſi, 177
Projets de décoration pour l'Egliſe d'Amiens, 139
Proportions, leur néceſſité, 1
Ignorées des Architectes, 2
Leur définition & leurs corections, 5
Diviſées en deux claſſes, 10
Proportions des piéces d'appartement, 14
Des ſalles & galeries, 16
Des nefs, des Egliſes & des grandes galeries des Palais, 18
Des piéces de dégagement & de commodité, *Ibid.*
Des portails d'Egliſe, des dômes, des pavillons, des tours, 22

R

RAPPORT des grandeurs, page 5
Juſteſſe du rapport, Ibid.
Senſibilité du rapport, 6
Proximité du rapport, 8
Rapport d'égalité, 9
Arithmétique & Géométrique, 11
Ronds-points des Egliſes gothiques préférables à ceux des Egliſes modernes, 57
Rond-point de la Chapelle de Verſailles, 104
Rues à percer, à élargir & à aligner, 156, 166

S

SCALA REGIA du Vatican, 112
Siſtême d'Architecture propoſé pour l'intérieur des Egliſes, 117
Siſtêmes d'Architecture incompatibles, 149
Stales incommodes dans les Egliſes, 119
Maniere de les placer, Ibid.
Statues, leurs proportions, 69
Maniere de les placer, Ibid.
Soubaſſement vicieux par trop de hauteur, 34, 39, 93

T

TRAIT des voutes, 288
Traverſes d'Architrave, maniere de les diſtribuer, 106
Tribunes dans les Egliſes, 122
Trigliphes, leurs dimenſions, 51
Tuileries, (Palais des) ſes beautés & ſes défauts, changemens a y faire, 26, 88, 161, 189, 217.

V

VERSAILLES, (Château de) changemens a y faire, 191, 203, 215.
Villes, maniere d'en deſſiner les plans, 312
Voutes, beauté des voutes gothiques, 283
Maniere d'en varier les formes, 284
Voutes peintes, leurs avantages & inconvénients, 290
Voutes, leur charge, 293
Leur pouſſée, 294

Fin de la Table des Matieres.

FAUTES A CORRIGER.

Pages. *lignes.*

2, 29, de tenter celles ; *liſez*, de toutes celles.

39, 23, portail de Ste Geneviéve ; *liſez*, de S. Gervais.

38, 25, on pourroit même mettre ; *liſez*, on pourroit mettre.

90, 24, architraves des arcades ; *liſez*, archivoltes.

90, 20, architectorique ; *liſez*, architectonique.

112, 19, un détranché ; *liſez*, un dé tranché.

138, 20, lampadoires ; *liſez*, lampadaires.

146, 26, ne feroient pas ; *liſez*, ne feroit pas.

148, 3, de la gloire ; *liſez*, de ſa gloire.

218, 29, & l'arranger ; *liſez*, & s'arranger.

239, 4, parler ; *liſez*, penſer.

241, 16, & dont la maſſe ; *liſez*, dont la maſſe.

275, 11, d'une ſcatie ; *liſez*, d'une ſcotie.

276, 25, de refond ; *liſez*, de refend.

0121

FONDO PROVINCIA

BIBLIOTECA PROVINCIALE

Armadio A.

Palchetto 16.

Num.° d' ordine 3.

19041